



BOSCH

Tecnologia per la vita



**Riscaldamento
Acqua calda
Climatizzazione**



CONDENS 5300i WM								
CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BOLLITORE SOLARE A STRATIFICAZIONE, COLLEGABILE A COLLETTORI SOLARI PER INTEGRAZIONE ACS								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0366881	GC5300i WM 24/210 SO	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7738101019	7.152,00
CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE								
0366880	GC5300i WM 24/100S	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7738101018	6.822,00

Sistema integrato compatto: in poco spazio tutto ciò che è necessario per il riscaldamento ed il massimo del comfort sanitario; Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologie della stratificazione; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore stratificato da 210 o 100 litri; Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%); Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 49 dB(A) di potenza sonora; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 1200 W								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE ESTREMAMENTE COMPATTA								
0030076•	GC1200W 24 C 23	metano	24 riscald. 24 sanitario	A	A	XL	7716704745	1.703,00
0030077•	GC1200W 24/30 C 23	metano	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716704746	1.825,00
0030078•	GC1200W 28/30 C 23	metano	28 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716704747	1.960,00

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%); Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Dimensioni compatte (39,5x66,5x28,5 cm): si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli; Semplice da installare e da mantenere; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Elettronica accessibile e controlli intuitivi; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite gli accessori Connect Key e il cavo di collegamento con supporto a parete; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria



CONDENS 5700i W								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA								
0032029	GC5700iW 24/24 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7736902464	3.417,00
0032030	GC5700i W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7736902465	3.662,00
0032031	GC5700i W 30/35 C	Metano GPL*	30 riscald. 35 sanitario	A	A	XL	7736902429	3.882,00
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO								
0032032	GC5700i W 15 P	Metano GPL*	15 riscald.	A	-	-	7736902466	2.878,00
0032033	GC5700i W 24 P	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736902467	3.270,00
0032034•	GC5700i W 35 P	Metano GPL*	35 riscald.	A	-	-	7736902431	3.736,00

Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Rendimento stagionale al massimo ottenibile con una caldaia condensazione (94%); Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Risparmio del tempo d'installazione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 cm; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200(1); Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria. *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 4300i W								
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0225247	GC4300i W 24/25 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7733601280	2.339,00
0225246	GC4300i W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7733601279	2.572,00

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO								
0225249	GC4300i W 15 P	Metano GPL*	15 riscald.	A	-	-	7733601282	2.021,00
0225248	GC4300i W 24 P	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7733601281	2.144,00

Ideale per gli interventi di sostituzione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 11 cm; Dimensioni compatte (40x71x30 cm): si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli; Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%); Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termostato modulante con funzione climatica; Elevata silenziosità di funzionamento con soli 45 dB(A) di potenza sonora; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (fino a 1:10); Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2300 W								
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate								
0229953	GC2300W 24 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7736901284	2.242,00
0229954	GC2300W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7736901286	2.474,00

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO								
0358140	Modello GC2300W 24 P da 24 kW in riscaldamento. Versione a metano convertibile a GPL e Aria Propanata	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736901531	1.960,00

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%); Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termostato modulante con funzione climatica; Elevata efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Operazioni d'installazione e manutenzione semplificate; Dimensioni ridotte: si adatta ad ogni ambiente domestico e rappresenta la soluzione ideale per gli interventi di sostituzione; Isolamento ottimale a garanzia di un'elevata silenziosità di funzionamento; Elettronica accessibile e controlli intuitivi; Connettività mediante EasyControl CT 200 abbinabile a termostati CR...CW... (Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica; Installabilità in qualsiasi contesto grazie alla possibilità di utilizzare sistemi scarico fumi con diametro fino a 60 mm; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



COPERTURA PER SOSTITUZIONE CALDAIE AD INCASSO			
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697285	Kit universale per sostituzione caldaie ad incasso Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti. Anta reversibile munita di doppia cerniera e sportello fumi removibile. Doppia chiusura. Dimensioni (AxLxP) = 1.370x722x80 mm	7738336373	409,00

Ideale per la sostituzione di tutte le caldaie ad incasso presenti sul mercato. Nessuna opera muraria necessaria: si riutilizza il box esistente, si sostituisce la caldaia e si monta la copertura universale. Abbinabile alle caldaie Condens 2300 W e Condens 2200 W. Versatilità di applicazione grazie all'anta reversibile con apertura a destra o a sinistra. Facilità e velocità di montaggio. Possibilità di ammodernamento dell'intero impianto di riscaldamento grazie all'abbinamento alla termostolazione evoluta Easy Control e relative valvole termostatiche



CONDENS 5700i WT								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0366878	GC5700iWT 24/42 S	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716701561	5.658,00

Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologie della stratificazione; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore a stratificazione da 42 litri; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10) Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora; Molteplici soluzioni impiantistiche realizzabili grazie alla nuova ed evoluta elettronica, di facile programmazione e lettura grazie all'ampio display multicolore; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 5300i WT								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE CON BOLLITORE								
0366879	GC5300iWT 24/48	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716701562	4.091,00

Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore da 48 litri; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Design elegante e interfaccia comandi intuitiva; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria.*Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2300 W BALCONY								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA DA ESTERNO								
5044395	GC2300 24 C EXT + CR100	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7735220151	3.001,00
5044397	GC2300 24/30 C EXT + CR100	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7735220152	3.233,00
5044399	GC2300 24 C EXT + CT200	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7735220153	3.270,00
5044401	GC2300 24/30 C EXT + CT200	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7735220154	3.503,00

Risparmio di spazio all'interno dell'abitazione. Gestione dall'interno dell'abitazione mediante termostato CT200 o CR100 in funzione dell'articolo scelto. Grado di isolamento elettrico IPX5D. Adatta a tutte le zone climatiche grazie al funzionamento fino a -15 °C esterni. Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente. *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2000F - CONDENS 3000F								
CALDAIE A CONDENSAZIONE A BASAMENTO, SOLO RISCALDAMENTO, SENZA CIRCOLATORE E GRUPPO VALVOLA DEVIATRICE								
5060398	2000F 35 KW non soggetta a pratica INAIL se installazione singola	Metano GPL*	35 riscald.	A	-	-	7731600033	5.450,00
CALDAIE A CONDENSAZIONE A BASAMENTO, SOLO RISCALDAMENTO, CON CIRCOLATORE E VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE INTEGRATI								
5060397	3000F 30 KW	Metano GPL*	30 riscald.	A	-	-	7731600030	6.613,00

Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Condens 2000F solo riscaldamento, collegabile a vaso di espansione, circolatore e valvola deviatrice 3 vie motorizzata esterni (a cura dell'installatore); Condens 3000F solo riscaldamento, con integrati circolatore e gruppo idraulico corpo valvola deviatrice 3 vie predisposta per bollitore sanitario (solo con kit accessorio per valvola deviatrice, integrabile in questa caldaia) Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



EASYCONTROL CT 200				
TERMOSTATO INTELLIGENTE DAL DESIGN ELEGANTE, CONTROLLABILE DA REMOTO TRAMITE WI-FI DALL'APP EASYCONTROL				
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0229964	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	583,00	
0229965	EasyControl CT 200, nero	7736701392	583,00	
0229969	Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701393	1.034,00	
0229968	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701394	1.034,00	

Termostato intelligente Wi-Fi dal design elegante con touchscreen completamente in vetro, disponibile nella versione bianca e nera; Possibile gestione temperatura per singolo locale grazie agli accessori associabili, sino a 19. Ambient light posteriore per visualizzare lo stato del generatore in un colpo d'occhio (es. richiesta riscaldamento, errore, ecc.) App EasyControl, facile ed intuitiva che consente il controllo con molte funzioni e monitoraggio del termostato anche da remoto. Massimo comfort grazie alle funzione di rilevamento presenza, adegua le temperature e riduce i consumi. Interfaccia utente semplificata, facile installazione in sostituzione di termostati esistenti. Ai fini del Reg. 811/2013 e s.m.i., se abbinato ad almeno 3 accessori per regolazione temperatura,

ACCESSORI VARI CALDAIE A CONDENSAZIONE RESIDENZIALI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366682	CS35 - Kit per installazione semplificata. Comprensivo di piastra per installazione semplificata e raccordi idraulici mandata riscaldamento, ritorno riscaldamento e gas. Necessario in caso di utilizzo di CS10, CS33 o CS17.	Condens 5300iWM	7738112830	285,00
5015144	CS10 - Kit collegamento idraulico orizzontale, per gestione di un solo circuito di riscaldamento diretto. Utilizzabile unitamente al kit CS35. In caso di utilizzo di questo accessorio il vaso EVW 8 non può essere integrato in caldaia.		7738112112	267,00
0366681	CS33 - Kit collegamento idraulico verticale, per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento o al compensatore idraulico esterno. In caso di utilizzo di questo accessorio il vaso EVW 8 non può essere integrato in caldaia. Non utilizzabile con GC5300i WM 24/210SO		7738112829	593,00
5015142	CS17 - Kit per adattamento connessioni idrauliche (privo di tubazioni) per collegamento realizzato in opera. Utilizzare unitamente al kit CS35. Alternativo al CS10 o CS33		7738112119	57,80
0366683	CS34 - Kit collegamento idraulico per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento. Non è necessario l'utilizzo dell'accessorio CS35		7738112831	192,50
5015138	CS30 - Kit con rubinetto di carico impianto, con disconnettore. Da predisporre in quanto non presente sulla piastra della caldaia		7738112236	588,00
0366684	Kit vaso d'espansione sanitario. Capacità 8 litri. Comprensivo di raccordi per connessioni a circuito sanitario. Non integrabile all'interno della caldaia GC5300i WM 24/210SO		7738112837	504,00
0518417	ACC1151 - Kit raccordi di collegamento completo di tronchetti e rubinetto gas. Raccorderia per AFS/ACS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore (Kit raccordi alternativi alla piastra di collegamento Acc. 893/18; quest'ultima non compatibile con Condens 7000i W)	Condens 5700i W	7719002999	237,00
0518429	Acc893/18 - Piastra di collegamento attacchi orizzontali completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore		7719003231	337,00
0229894	Schienale da montare posteriormente alla caldaia GC2300 W/GC2200W, con spigoli arrotondati. Profondità 70 mm	Condens 2300W	7736901506	120,00
0225238	IW-MH-3 - Piastra di collegamento idraulico perGC4300i W completa di rubinetti latoriscaldamento, gas e raccorderia perACS/AFS		7733601339	176,20
0229893	Piastra di collegamento idraulico completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS	Condens 2300W, 2300 W Balcony	7736901507	369,00
0366679	HW-Set BC-2 - Connessioni idrauliche in rame per Condens 5700i WT e Condens 5300i WT	Condens 5700iWT, 5300iWT	7716780442	165,90
0480345	IW-SetCI-1 - Kit ricircolo sanitario		7716780456	111,10
5014969	TWM20 DN20 - Miscelatore termostatico TWM20 DN20per acqua potabile, ideale per regolare la temperatura ACS e come sistemaanti-scottature	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT	7735600273	260,00
0480488	EVW8 - Sonda esterna necessaria per attivare la regolazione climatica con regolatori	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT; 2000F - 3000F	7716780263	31,84
0225241	WHY DN25quer - Compensatore idraulico orizzontaleDN 25 con pressione massima 6bar, temperatura massima 110°C e portata massima 2000 l/h. Costruito in acciaio con isolante colore nero. Pozzetto ad immersione per il sensoredi temperatura da 9 mm incluso. Larghezza 290 mm, Altezza circa 200mm, Profondità 180 mm		8718599384	756,00
0225242	WHY 80/60 - Compensatore idraulico DN25rettangolare per montaggio a destraoppure sinistra rispetto alla caldaia. Comprensivo di staffa a parete, pozzetto ad immersione per sensore di temperatura da 9 mm, sfiato manuale, rubinetto di scarico e isolamento inschiuma nera; portata massima 2500l/h, dimensioni: 600 x 200 x 200 mm.		8718599385	807,00

ACCESSORI VARI CALDAIE A CONDENSAZIONE RESIDENZIALI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0225243	WHY 120/80 - Compensatore idraulico verticale completo di isolamento, pozzetto sonda mandata da 9 mm, supporto parete, rubinetto di scarico. Portata massima 5000 l/h, DN 32. Dimensioni: 600 x 200 x 200 mm	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT; 2000F - 3000F	8718599386	918,00
0039401	SF3 - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione. Utilizzabile per CSH7000i AW/CSH3000i AW (già inclusa in altri modelli)	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W	7735502290	96,30
0518181	Solar Kit - Kit idraulico ottimizzatore (SOLO PER VERSIONI COMBI) da interporre tra sistema solare termico per ACS e circuito ACS	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W;	7709003614	859,00
0518187	Supporto per fissaggio del Solar Kit parete		7709003671	93,30
0518186	Kit raccordi di collegamento per Solar Kit, al solare per caldaie con produzione di acqua calda sanitaria e/o scaldacqua		7709003670	149,60
0697285	Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti. Anta reversibile munita di doppia cerniera e sportello fumi removibile. Doppia chiusura. Dimensioni (AxLxP) = 1.370x722x80mm	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT;	7738336373	409,00
0030079	Copertura inferiore con fissaggio magnetico per migliorare l'estetica dell'installazione	Condens 1200W	7716780589	90,40
0030080	Schienale per installazione - Telaio di supporto per aumentare lo spazio disponibile per il passaggio dei tubi, profondità 67 mm		7716780596	72,60
5060323	Kit per collegamento bollitore esterno, per il solo modello Condens 3000F, tramite gruppo idraulico corpo valvola deviatrice già montato in caldaia. Composto da organo di azionamento per valvola deviatrice e relativo cablaggio Molex, sonda di temperatura ACS con cavo, tubo di ritorno acqua calda sanitaria, tronchetto per collegamento del vaso espansione non integrabile in caldaia, guarnizioni emorsetti di collegamento vari. Per il solo modello Condens 3000F, in quanto integra di fabbrica il solo corpo valvola deviatrice 3 vie	Condens 2000F - 3000F	7731600085	452,00



CERASTAR

CALDAIE PREMISCELATE, A BASSE EMISSIONI INQUINANTI, CON PRODUZIONE DI ACS, CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE, ABBINABILI A SISTEMI SOLARI TERMICI PER ACS MEDIANTE SOLAR KIT

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5068920	ZWR 24-7 KE	Metano GPL*	24 riscald. 24 sanitario	C	B	M	7736900325	2.817,00

Rispetto dell'ambiente grazie al basso livello di emissioni di NOx (Classe 6 secondo EN 15502/1); Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN 13203-1/2; Elevati rendimenti grazie al bruciatore atmosferico raffreddato ad acqua; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza Queste caldaie a tiraggio naturale sono destinate ad essere collegate esclusivamente a canna fumaria multipla per più abitazioni in edifici esistenti, per evacuare i prodotti della combustione all'esterno

ACCESSORI VARI CALDAIA CONVENZIONALE RESIDENZIALE CERASTAR

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0229964	CT 200	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	583,00
0229965	CT 200 B	EasyControl CT 200, nero	7736701392	583,00
0229969	SET CT 200	Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701393	1.034,00
0229968	SET CT 200 B	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701394	1.034,00
0731266	EasyControl Key RF	Consente il collegamento senza fili al termostato EasyControl CT200	7738113610	61,30
0731264	CH120	Termoregolatore ambiente CH120 con funzione di termostato modulante	7738112982	313,00
0518232	Acc. 492	Piastra d'installazione completa di rubinetti lato riscaldamento e acqua fredda	7719000894	369,00
0480488	EVW8	EVW8 - Sonda esterna necessaria per attivare la regolazione climatica con regolatori	7716780263	31,84
0518181	Solar Kit	Solar Kit - Kit idraulico ottimizzatore (SOLO PER VERSIONI COMBI) da interporre tra sistema solare termico per ACS e circuito ACS	7709003614	859,00
0518187	Supporto	Supporto per fissaggio del Solar Kit a parete	7709003671	93,30
0518186	Kit raccordi	Kit raccordi di collegamento per Solar Kit, al solare per caldaie con produzione di acqua calda sanitaria e/o scaldacqua	7709003670	149,60

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE
KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C13X, A PARETE O TETTO INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358069•	FC-Set60-C13x	Kit base C13x, Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Adattatore verticale con prese analisi combustione; Curva 87°; Terminale rigido orizzontale L. 335-530 mm + 100 mm esterno con griglia antivento; Rosoni da parete (2 pz); Etichette CE sistema. Non compatibile per GC9000i W	7738112497	152,50
0358070•	FC-Set60-C13x	Kit base C13x, Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva di partenza 87° con prese analisi combustione; Terminale telescopico orizzontale L. 335-530 mm + 100 mm esterno con griglia antivento; Rosoni da parete (2 pz); Etichette CE sistema. Non compatibile per GC9000i W	7738112499	152,50
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 mm a Ø 60/100 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	128,90
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100 mm; PP/Met bianco; con prese di analisi combustione. Non compatibile per GC9000i W	7738112535	142,20

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C33X, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358075	FC-Set60-C33x	Kit camino verticale C33, fuori tetto Ø 60/100; PP/Met. bianco, incluso adattatore verticale Ø 60/100 con prese di analisi combustione. L. 1.169 mm. Colore nero. Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738112504	319,00
0358076	FC-Set60-C33x	Kit camino verticale C33, fuori tetto Ø 60/100; PP/Met. bianco, incluso adattatore verticale Ø 60/100 con prese di analisi combustione. L. 1.169 mm. Colore rosso. Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738112507	319,00
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	128,90

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP RIGIDO BIANCO

0225244	FC-Set60-C53x	Kit base C53x, Ø60 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø80 mm, Terminale aria con passaggio parete; Tubo fumi, Riduzione Ø80/60, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, Rosone da parete, Distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113530	622,00
0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	128,90

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP RIGIDO BIANCO

0225245	FC-Set80-C53	Kit base C53x, Ø80 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 87°, Terminale aria con passaggio parete; tubo fumi, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, rosone da parete, distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113533	667,00
0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	128,90

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	128,90
0225244	FC-Set60-C53x	Kit base C53x, Ø60 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø80 mm, Terminale aria con passaggio parete; Tubo fumi, Riduzione Ø80/60, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, Rosone da parete, Distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113530	622,00

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0225245	FC-Set80-C53	Kit base C53x, Ø80 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 87°, Terminale aria con passaggio parete; tubo fumi, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, rosone da parete, distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113533	667,00
0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	128,90

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93X - MISTO - Ø 60/100-60 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697257	FC-Set60-C93x	Kit base C93, Ø 60/100; PP/Met. bianco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore verticale, curva 87°, prolunga, rosone, curva 90° Ø 60° con reggia di supporto in camuino, distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113228	523,00
0697256	FC-Set60-C93x	Kit base C93x per caldaie a basamento - Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva 87° Ø60 mm con reggia di supporto in camuino; prolunga L. 0,5; terminale a tetto con copricamino; adattatore; manicotto c/ispezione; distanziali 6x; lubrificante; Etichette CE adesive	7738112778	541,00
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	128,90
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112535	142,20

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93X, MISTO - Ø 60/100-60 MM; CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697257	FC-Set60-C93x	Kit base C93, Ø 60/100; PP/Met. bianco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore verticale, curva 87°, prolunga, rosone, curva 90° Ø 60° con reggia di supporto in camuino, distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113228	523,00
0697256	FC-Set60-C93x	Kit base C93x per caldaie a basamento - Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva 87° Ø60 mm con reggia di supporto in camino; prolunga L. 0,5; terminale a tetto con copricamino; adattatore; manicotto c/ ispezione; distanziali 6x; lubrificante; Etichette CE adesive	7738112778	541,00
0358117*	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	128,90
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112535	142,20

TRONIC 7500T - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0731228	TR7501T 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507274	741,00
0731229	TR7501T 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507276	783,00
0731230	TR7501T 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507277	818,00
0731232	TR7501T 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507441	881,00

Esclusivo design con display LCD touch a colori con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5 kW per un maggiore comfort di utilizzo. Resistenza elettrica a secco, non a contatto con l'acqua contenuta nel serbatoio. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze e abitudini personali. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale e orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi. 7 anni di garanzia sul corpo in pressione

TRONIC 5500T - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376596	TR5501iT 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507270	629,00
0376597	TR5501iT 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507272	671,00
0376594	TR5501iT 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507273	727,00
0376595	TR5501iT 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507440	769,00

Esclusivo design con display LCD touch a colori con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5kW per un maggiore comfort di utilizzo. Comandabile da remoto tramite App e Wi-Fi di serie. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze ed abitudini del cliente. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale ed orizzontale semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi. 5 anni di garanzia su corpo in pressione.

TRONIC 4500 T COMPATTO, VELOCE

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0731225	TR4501T 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507266	573,00
0731226	TR4501T 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507268	608,00
0731227	TR7501T 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507269	671,00
0731231	TR4501T 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507439	741,00

Esclusivo design con display LCD touch con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5 kW per tempi di riscaldamento dell'acqua più veloci. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze e abitudini personali. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale e orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi 5 anni di garanzia sul corpo in pressione.

TRONIC 4000T - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376592	TR4001T 50 DEB 12	50	verticale	B	M	7736507537	406,00
0376593	TR4001T 80 DEB 12	80	verticale	B	M	7736507538	448,00
0376591	TR4001T 100 DEB 15	100	verticale	B	M	7736507543	482,00

Display touch a 6 tasti con pittogrammi di semplice utilizzo. 5 modalità di funzionamento: Smart, Eco, Boost, Manuale e Programmata. Funzione di disinfezione termica ed antigelo completamente automatiche. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. 5 anni di garanzia su corpo in pressione.



TRONIC 3000T - SCALDACQUA ELETTRICO							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376589	TR3001T 50 DEB 12	77	verticale	B	M	7736507535	350,00
0376590	TR3001T 80 DEB 12	121	verticale	B	M	7736507536	378,00

Display touch a 3 tasti con pittogrammi per un rapido utilizzo. 3 modalità di funzionamento: Smart, Eco e Boost. Funzione di disinfezione termica ed antigelo completamente automatiche. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. 3 anni di garanzia su corpo in pressione.



TRONIC 2000T - SCALDACQUA ELETTRICO							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697264	TR2000T 30	30	verticale	C	S	7736503346	273,00
0697316	TR2000T 50B 12	50	verticale	C	M	7736507648	315,00
0697318	TR2000T 80B 12	75	verticale	C	M	7736507649	329,00
0697314	TR2000T 100	100	verticale	C	L	7736503351	371,00
0697315	TR2000T 120	115	verticale	C	L	7736503353	406,00

Semplice regolazione della temperatura fra 20°C e 60°C; Led indicatore di accensione; Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio; Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo. 3 anni di garanzia su corpo in pressione



TRONIC 2000T MINI - SCALDACQUA ELETTRICO							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107644	TR2000T 10 T	10	sopra lavello	B	XS	7736504747	210,00
0107645	TR2000T 15 T	15	sopra lavello	B	XS	7736504748	238,00
0107646	TR2000T 10 B	10	sotto lavello	A	XS	7736504749	210,00
0107647	TR2000T 15 B	15	sotto lavello	B	XS	7736504750	238,00

Soluzione di acqua calda "istantanea" per un singolo lavello, ideale per la cucina. Dotato di regolazione manuale della temperatura con indicatore luminoso LED. Semplice da utilizzare e da mantenere. Installazione versatile e compatta perfetta sopra o sotto il lavello, anche negli spazi più ridotti. Gestione energetica ottimizzata grazie al pulsante on/off e all'isolamento in poliuretano privo di CFC. Serbatoio in acciaio smaltato conforme alle norme europee e anodo al magnesio anticorrosione.



COMPRESS 5000DW - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA							
PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO CON SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATO							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5039575	CS5001DW 200 C	R513a	194	A+	L	7738340428	5.215,00
5039574	CS5001DW 260 C	R513a	251	A+	XL	7738340430	5.764,00
PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO SENZA SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATO							
5039577	CS5001DW 200	R513a	202	A+	L	7738340427	4.853,00
5039576	CS5001DW 260	R513a	260	A+	XL	7738340429	5.416,00

Energia conveniente grazie all'utilizzo dell'energia contenuta nell'aria; Versione "C" con serpentino per l'abbinamento ad un sistema solare o ad altre fonti di calore; Funzionante mediante aspirazione dell'aria interna o esterna fino a +5°C con lunghezza dei condotti fino a 30 metri; Serbatoio in acciaio smaltato ed isolamento termico in poliuretano espanso rigido senza CFC; Ideale per i nuovi edifici e per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici; Soddisfa i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o del Conto termico.

New

**COMPRESS 3000DW - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA**

PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO IN ACCIAIO SMALTATO ED ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO RIGIDO SENZA CFC

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107657	CS3000DW 180	R290	175			7736507496	3.218,00

Riscaldamento dell'acqua efficiente e sostenibile grazie al refrigerante eco-friendly R290 a basso impatto ambientale. 4 Compatibile con sistema fotovoltaico che permette di minimizzare i costi in bolletta. 4 Funzionante mediante aspirazione dell'aria interna o esterna anche a temperature rigide fino a -7°C. 4 Controllo e monitoraggio tramite App Bosch HomeCom Easy grazie alla chiavetta Wi-Fi disponibile come accessorio. 4 Protezione del serbatoio garantita dall'anodo elettronico al titanio ed anodo sacrificale al magnesio. 4 Modalità Silent con ventilatore a velocità regolabile per garantire un funzionamento estremamente silenzioso e adattabile a ogni esigenza. 4 Ideale per i nuovi edifici e per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici. 4 Soddisfa i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o del Conto termico 3.0.

New

**COMPRESS 5000 DW W - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA MURALE**

PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO IN ACCIAIO SMALTATO ED ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO RIGIDO SENZA CFC

0107653	CS5001DW 80 W	R290	80	A+	XL	7736507492	2.279,00
0107654	CS5001DW 100 W	R290	100	A+	XL	7736507493	2.480,00
0107655	CS5001DW 120 W	R290	120	A+	XL	7736507494	2.614,00
0107656	CS5000DW 150 W	R290	150	A+	XL	7736507495	2.815,00

Riscaldamento dell'acqua efficiente e sostenibile grazie al refrigerante eco-friendly R290 a basso impatto ambientale. Compatibile con sistema fotovoltaico che permette di minimizzare i costi in bolletta. Funzionante mediante aspirazione dell'aria esterna anche a temperature mediamente rigide fino a -7°C. Controllo e monitoraggio tramite App Bosch HomeCom Easy grazie alla chiavetta Wi-Fi disponibile come accessorio. Protezione del serbatoio garantita dall'anodo elettronico al titanio ed anodo sacrificale al magnesio. Tubazioni di aspirazione e scarico Ø160 e Ø125, Ø110 mm con apposito riduttore fornito di serie Compatto e versatile, ideale per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici. Soddisfa i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o del Conto termico 3.0.

THERM 6600S - SCALDACQUA GAS

ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO A BASSE EMISSIONI DI NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376599	T6600S 12 D23	Metano	12	A	XL	7736507155	1.153,00
0376602	T6600S 12 D31	GPL		A	XL	7736507156	1.153,00
0376603	T6600S 15 D23	Metano	15	A	XL	7736507157	1.328,00
0376604	T6600S 15 D31	GPL		A	XL	7736507158	1.328,00
0376605	T6600S 17 D23	Metano	17	A	XL	7736507159	1.488,00
0376606	T6600S 17 DV31	GPL		A	XL	7736507160	1.488,00

Innovativo e affidabile: nuovo sistema di autocalibrazione dello scarico fumi e combustione adattiva per una maggiore affidabilità. Ottime prestazioni: tempo di riscaldamento dell'acqua <20 sec. e portata termica nominale min. 5,1kW. Facile da installare e mantenere: prodotto plug & play in quanto non occorre alcun tipo di settaggio e tutti i componenti sono raggiungibili frontalmente. Pronto per il futuro: basse emissioni di NOx e idoneo a miscele di idrogeno fino al 20%. Intuitivo: display retroilluminato con regolazione touch a 5 tasti. Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio).

THERM 5600S - SCALDACQUA GAS

ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO A BASSE EMISSIONI DI NOX

0597694	T5600 S 12 DV23	Metano	12	A	M	7736504984	1.046,00
0597695	T5600 S 12 DV31	GPL		A	M	7736504985	1.046,00
0597696	T5600 S 15 DV23	Metano	15	A	XL	7736506282	1.187,00
0597697	T5600 S 15 DV31	GPL		A	XL	7736506283	1.187,00
0597698	T5600 S 17 DV23	Metano	17	A	XL	7736506284	1.354,00
0597699	T5600 S 17 DV31	GPL		A	XL	7736506285	1.354,00

Massimo comfort: acqua calda costante, senza sbalzi né interruzioni; Efficiente: controllo elettronico costante della temperatura dell'acqua erogata; Facile da installare: anche in caso di sostituzione; scarico fumi fino a 4 metri per sistema concentrico; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Intuitivo: display con regolazione touch; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio); Estremamente compatto: con soli 18 cm di profondità massima



THERM 56000 - SCALDACQUA GAS							
ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO DA ESTERNO A BASSE EMISSIONI DI NOX							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0597688	T5600 O 12 V23	Metano	12	A	M	7736504996	1.126,00
0597689	T5600 O 12 V31	GPL		A	M	7736504997	1.126,00
0597690	T5600 O 15 V23	Metano	15	A	XL	7736506290	1.314,00
0597691	T5600 O 15 V31	GPL		A	XL	7736506291	1.314,00
0597692	T5600 O 17 V23	Metano	17	A	XL	7736506292	1.502,00
0597693	T5600 O 17 V31	GPL		A	XL	7736506293	1.502,00

Facile da installare: non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi (A3); Robusto: resiste al freddo e alle intemperie grazie al dispositivo antigelo di serie; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Semplice e intuitivo: controllabile dall'interno dell'abitazione grazie al nuovo regolatore in vetro nero con ampio display e tramite smartphone grazie all'App per tener monitorati consumi, temperature ed eventuali codici di errore; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)



THERM 4200 D - SCALDACQUA GAS							
CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE A BASSE EMISSIONI DI NOX, ACCENSIONE A BATTERIA							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107649	T4204 11 D 23	Metano	11	A	M	7724003594	664,00
0107650	T4204 11 D 31	GPL		A	M	7724003595	664,00
0107651	T4204 14 D 23	Metano	14	A	L	7724003596	872,00
0107652	T4204 14 D 31	GPL		A	L	7724003597	872,00

Sicuro: triplo sistema di sicurezza composto dal doppio sensore di scarico fumi, dal limitatore della temperatura e dal controllo per l'interruzione dell'afflusso di gas in caso di mancata accensione o spegnimento accidentale. 4 Consumi ottimizzati: modulazione continua della fiamma per un afflusso di gas adattato alle reali esigenze. 4 Design: elegante e moderno con una nuova estetica arrotondata, display frontale e comandi intuitivi. 4 Ecologico: basse emissioni di NOx.



THERM 4200 - SCALDACQUA GAS							
CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE A BASSE EMISSIONI DI NOX, ACCENSIONE A BATTERIA							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107659	T4204 10 23	Metano	10	A	M	7724003592	577,00
0107661	T4004 10 31	GPL		A	M	7724003593	577,00

Ottimo rapporto qualità-prezzo: produzione europea. 4 Qualità ed efficienza Bosch: triplo sistema di sicurezza e modulazione continua della fiamma per adattarsi alle reali esigenze. 4 Flessibile: nessuna predisposizione elettrica necessaria grazie all'alimentazione a batteria. 4 Design: elegante ed estremamente compatto con soli 58 cm in altezza. 4 Ecologico: basse emissioni di NOx.

ACCESSORI SCALDACQUA							
CODICE	DESCRIZIONE	PER	CODICE FORNITORE	PREZZO €			
0697323	Comando remoto con display per la gestione della temperatura e visualizzazione funzionamento apparecchio	Therm 5700S, 5600S	7736505018	195,50			
0597716	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 12 l/min		7735232038	50,40			
0597717	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 15 e 17 l/min		7735232039	62,20			
5014969	Miscelatore termostatico per acqua potabile, ideale per regolare la temperatura ACS e come sistema antiscottature	Therm 56000	7735600273	260,00			
0697324	Kit antigelo (230 V) per funzionamento con temperatura esterna fino a -20 °C fornito di serie o installato all'interno dell'apparecchio solo con 5600 O	Therm 5700S, 5600S	7736505715	125,90			
0376598		Therm 6600S	7736507478	133,30			
0480343	Filtro e dosatore idrodinamico di silico-polifosfato ad uso alimentare ad azione anticorrosiva. Testa in ottone. Doppio attacco 3/4" e riduzioni 1/2" con codolo superiore e valvola integrata di by-pass	tutti	7738344560	142,20			
0480342	Dosatore proporzionale di polifosfato con attacco a 3 vie in ottone orientabile (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfianto		7738344558	80,00			

SISTEMI FUMARI PER SCALDACQUA LOW NOX
CONCENTRICI C13X E C33X, Ø60/100 MM, IN ALU

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107579	AZ388	Kit base C13x, Ø60/100, Alluminio rigido, con partenza curva 87° flangiata e prese analisi combustione, terminale telescopico orizzontale L. 500-725 mm con griglia filtrante antivento, rosoni (3 pz)	7716050063	103,70
0107580	AZ389	Kit base C13x, Ø60/100, Alluminio rigido, con partenza curva 87° flangiata e prese analisi combustione, terminale rigido orizzontale L. 810 mm con griglia antivento	7716050064	81,50
0107581	AZ396	Kit camino verticale fuori tetto C33x, Ø60/100; Alluminio rigido, incluso adattatore verticale Ø60/100 e prese di analisi combustione. L. 1.465 mm	7716050071	148,10
0518203	AZ370	Adattatore partenza verticale Ø60/100, con prese di analisi combustione e collarino e guarnizione base; H. 130 mm; in Alluminio rigido. Abbinabile ad accessori concentrici per C33x	7736995075	71,10
5023346	ADCOVER-TC13	Kit adattatore partenza verticale Ø60/100, con prese di analisi combustione e collarino e guarnizione base; A. 101 mm, con terminale orizzontale con griglia L. 365 mm; in Alluminio rigido. Abbinabile ad accessori concentrici per C13x	7736995083	88,90
0518199	COCV90	Curva Ø 60/100, Alluminio rigido - 90°	7736995079	41,46
0518200	COCV45	Curva Ø60/100, Alluminio rigido - 45° (2 pz)	7736995071	78,50
0518196	COPL350	Prolunga Ø60/100, Alluminio rigido - L. 350 mm	7736995059	37,02
0518197	COPL750	Prolunga Ø60/100, Alluminio rigido - L. 750 mm	7736995063	48,86
0518198	COPL1450	Prolunga Ø60/100, Alluminio rigido - L.1.450 mm	7736995067	88,90
5027702	RCONDO	Raccogli condensa orizzontale C13x, Ø60/100, Alluminio rigido, con sifone di scarico. Posizionabile sul tratto orizzontale del condotto aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione. L. 150 mm	7736995087	112,60
0518206	RCONDV	Raccogli condensa verticale C33x, Ø60/100, Alluminio rigido, con sifone di scarico. Posizionabile in sommità dell'adattatore per partenze verticali AZ 369. L. 150 mm	7736995089	118,50
0358078	FC-060-80	Faldale per tetto piano/inclinato 0°-15°, DN495/215 mm x H. 98 mm; con colletto regolabile DN138 mm e anello di tenuta DN130 mm; in Alluminio rigido - Abbinabile ai kit Ø60/100 mm e Ø80/125 mm	7738112510	103,70
SDDOPPIATI C53X, Ø60/100-80/80 MM, IN ALU				
0518207*	ASDOP	Adattatore sdoppiato Ø 60/100-80/80; Alluminio rigido	7736995095	96,30
0518211	CV90	Curva aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - 90°	7736995107	29,61
0518212	CV45	Curva aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - 45°	7736995106	29,61
0518213	PL500	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 500 mm	7736995100	37,02
0518214	PL1000	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 1.000 mm	7736995101	51,90
0518215	PL2000	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 2.000 mm	7736995102	74,10
0518216	RCONDV80	Tronchetto raccogli condensa verticale Ø 80 mm, in Alluminio rigido, con sifone di scarico. Consigliato per condotti installati in verticale. L. 135 mm	7736995103	81,50
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53x, Ø80 mm; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	111,10
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano, DN390 mm x H. 150 mm con anello di tenuta DN130 mm; in Alluminio rigido - Abbinabile ai kit Ø60/100 mm e Ø80/125 mm	7738112620	84,40



COMPRESS 5800i AW - E
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204944	Modello CS5800iAW 4 ORE-S, da 4 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 4 OR-S e U.I murale CS5800iAW 12 E	4	A++	7738602609	12.296,00
0204945	Modello CS5800iAW 5 ORE-S da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 OR-S e unità interna murale CS5800iAW 12 E	5	A++	7738602610	12.969,00
0204946	Modello CS5800iAW 7 ORE-S, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 OR-S e unità interna murale CS5800iAW 12 E	7	A++	7738602611	13.826,00
0205355	Modello CS5800iAW 10 ORE-T, da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 10 OR-T e unità interna murale CS5800iAW 12 E	10	A++	7738602632	17.071,00
0205354	Modello CS5800iAW 12 ORE-T, da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 12 OR-T e unità interna murale CS5800iAW 12 E	12	A++	7738602633	18.847,00

Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R290 ed ermeticamente sigillato. Massima silenziosità grazie al diffusore di aria per attenuazione acustica integrato con 42 dB(A) di potenza sonora in modalità normale. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna murale compatta con resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/ riscaldamento integrate di serie. Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 e nuovo termostato RT800 per un controllo sempre più intuitiva. Grazie a Connect Key K30 (disponibile come accessorio): collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza; gestione da remoto App HomeCom Easy



COMPRESS 5800i AW - M
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE DA 180 LITRI INTEGRATO

0204941	Modello CS5800iAW 4 ORM-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 4 OR-S e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	4	A++	7738602606	15.737,00
0204942	Modello CS5800iAW 5 ORM-S, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 OR-S e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	5	A++	7738602607	16.410,00
0204943	Modello CS5800iAW 7 ORM-S, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 OR-S e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	7	A++	7738602608	17.267,00
0205357	Modello CS5800iAW 10 ORM-T, da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 10 OR-T e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	10	A++	7738602630	20.513,00
0205356	Modello CS5800iAW 12 ORM-T, da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 12 OR-T e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	12	A++	7738602631	22.288,00

Circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=3) ed ermeticamente sigillato. Massima silenziosità grazie al diffusore di aria per attenuazione acustica integrato con 42 dB(A) di potenza sonora in modalità normale. 5 taglie di potenza: 4-5-7 kW con alimentazione monofase e 10-12 kW con alimentazione trifase. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Facilità di installazione con unità interna a basamento integrata di serie con: bollitore sanitario 180 litri, vaso di espansione per riscaldamento 17 litri, accumulo inerziale 16 litri, circolatore per l'impianto di riscaldamento e valvola a 3 vie deviatrice per carico bollitore sanitario. Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 e nuovo termostato RT800 per un controllo sempre più intuitiva. Grazie a Connect Key K30 (disponibile come accessorio): - collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza; - gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti



COMPRESS 3800i AW - E					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107637	Modello CS3800iAW 4 OE-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 4 O-S e unità interna murale AWEi	4	A+++	7724002199	9.491,00
0107638	Modello CS3800iAW 6 OE-S da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 6 O-S e unità interna murale AWEi	6	A+++	7724002200	10.103,00
0107639	Modello CS3800iAW 7 OE-S da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 7 O-S e unità interna murale AWEi	8	A+++	7724002201	10.716,00
0107640	Modello CS3800iAW 10 OE-S da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 10 O-S e unità interna murale AWEi	10	A+++	7724002202	11.634,00
0107641	Modello CS3800iAW 13 OE-S da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 13 O-S e unità interna murale AWEi	13	A+++	7724002203	13.471,00
0107642	Modello CS3800iAW 10 OE-T da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 10 O-T e unità interna murale AWEi	10	A+++	7724002204	12.247,00
0107643	Modello CS3800iAW 13 OE-T da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 13 O-T e unità interna murale AWEi	13	A+++	7724002205	14.083,00

Facilità d'installazione con circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=0,02) ed ermeticamente sigillato. Dimensioni ottimizzate per rendere l'unità esterna sempre più facile da posizionare con il minor ingombro. 5 taglie di potenza: 4-6-7 kW con alimentazione monofase e 10-13 kW con alimentazione monofase e trifase. Doppio sensore R290 nell'unità esterna, per rilevare eventuali perdite di refrigerante, abbinato ad una valvola di intercettazione. Protezione antigelo con valvola exogel di serie. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna murale AWEi compatta con circolatore PC0, resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/riscaldamento integrati di serie e schienale predisposto all'inserimento di un vaso d'espansione per il riscaldamento (8L come accessorio). Unità interna murale facile da installare grazie all'incremento della lunghezza delle tubazioni di attacco (+30cm). Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 con nuove funzionalità integrate, in abbinamento a termostato RT800 per un controllo sempre più intuitivo. Grazie a Connect Key K40, gateway Wi-fi integrato di serie: collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THiW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza, gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti



COMPRESS 3800i AW - M					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107623	Modello CS3800iAW 4 OM-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 4 O-S e unità interna Tower AWMi	4	A+++	7724002171	12.553,00
0107624	Modello CS3800iAW 6 OM-S da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 6 O-S e unità interna Tower AWMi	6	A+++	7724002172	13.165,00
0107625	Modello CS3800iAW 7 OM-S da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 7 O-S e unità interna Tower AWMi	8	A+++	7724002173	13.777,00
0107626	Modello CS3800iAW 10 OM-S da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 10 O-S e unità interna Tower AWMi	10	A+++	7724002174	14.696,00
0107627	Modello CS3800iAW 13 OM-S da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 13 O-S e unità interna Tower AWMi	13	A+++	7724002175	16.533,00
0107628	Modello CS3800iAW 10 OM-T da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 10 O-T e unità interna Tower AWMi	10	A+++	7724002176	15.308,00
0107629	Modello CS3800iAW 13 OM-T da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 13 O-T e unità interna Tower AWMi	13	A+++	7724002177	17.145,00

Facilità d'installazione con circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=0,02) ed ermeticamente sigillato. Dimensioni ottimizzate per rendere l'unità esterna sempre più facile da posizionare con il minor ingombro 5 taglie di potenza: 4-6-7 kW con alimentazione monofase e 10-13 kW con alimentazione monofase e trifase. Doppio sensore R290 nell'unità esterna, per rilevare eventuali perdite di refrigerante, abbinato ad una valvola di interruzione flusso. Protezione antigelo con valvola exogel di serie. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna a basamento AWMi con serbatoio sanitario integrato da 180 litri, circolatore PC0, resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/riscaldamento. Prestazioni per la produzione di ACS ottimizzate al massimo (COP;Efficienza stagionale). Facilità di installazione grazie all'altezza dell'unità interna ottimizzata ridotta a 160 cm Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 con nuove funzionalità integrate, in abbinamento a termostato RT800 per un controllo sempre più intuitivo. Grazie a Connect Key K40, gateway Wi-fi integrato di serie: collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THiW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti



COMPRESS 3800i AW - MH
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107630	Modello CS3800iAW 4 OMH-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 4 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	4	A+++	7724002185	13.410,00
0107631	Modello CS3800iAW 6 OMH-S da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 6 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	6	A+++	7724002186	14.022,00
0107632	Modello CS3800iAW 7 OMH-S da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 7 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	8	A+++	7724002187	14.635,00
0107633	Modello CS3800iAW 10 OMH-S da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 10 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	10	A+++	7724002188	15.553,00
0107634	Modello CS3800iAW 13 OMH-S da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 13 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	13	A+++	7724002189	17.390,00
0107635	Modello CS3800iAW 10 OMH-T da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 10 O-T e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	10	A+++	7724002190	16.165,00
0107636	Modello CS3800iAW 13 OMH-T da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 13 O-T e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	13	A+++	7724002191	18.002,00

Facilità d'installazione con circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=0,02) ed ermeticamente sigillato. Dimensioni ottimizzate per rendere l'unità esterna sempre più facile da posizionare con il minor ingombro 5 taglie di potenza: 4-6-7 kW con alimentazione monofase e 10-13 kW con alimentazione monofase e trifase. Doppio sensore R290 nell'unità esterna, per rilevare eventuali perdite di refrigerante, abbinato ad una valvola di interruzione flusso. Protezione antigelo con valvola exogel di serie. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna a basamento AWMHi con con serbatoio sanitario integrato da 180 litri, resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/raffrescamento. Prestazioni per la produzione di ACS ottimizzate al massimo (COP;Efficienza stagionale) Integrazione di serie di circolatore PC0 e circolatore PC1 in abbinamento ad una valvola miscelatrice per servire due circuiti. Facilità di installazione grazie all'altezza dell'unità interna ottimizzata ridotta a 160 cm Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 con nuove funzionalità integrate, in abbinamento a termostato RT800 per un controllo sempre più intuitivo. Grazie a Connect Key K40, gateway Wi-fi integrato di serie: collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti



COMPRESS 7000 AW - B
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA
ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)

0366882	Modello CSH7000iAW 5 OR, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna HC7000iAW 9 I	5	A+++	7735252247	11.267,00
0366883	Modello CSH7000iAW 7 OR, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna HC7000iAW 9 I	7	A+++	7735252248	12.430,00
0366884	Modello CSH7000iAW 9 OR, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna HC7000iAW 9 I	9	A+++	7735252249	12.675,00
5014925	Modello Compress 7000i AW 13s - B, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 13s e unità interna AWB 13-17	13	A+++	7735252199	15.369,00
5014929	Modello Compress 7000i AW 13t - B, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 13t e unità interna AWB 13-17	13	A+++	7735252203	15.737,00
5014933	Modello Compress 7000i AW 17t - B, da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 17t e unità interna AWB 13-17	17	A+++	7735252207	17.818,00

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per il massimo comfort; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Abbinabile ad ogni tipo di generatore ausiliario esistente o di nuova installazione



COMPRESS 7000 AW - E					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358142	Modello Compress 7001i AW 5 - E, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna AWE 5-9	5	A+++	7735252224	11.512,00
0358146	Modello Compress 7001i AW 7 - E, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna AWE 5-9	7	A+++	7735252228	12.675,00
0358150	Modello Compress 7001i AW 9 - E, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna AWE 5-9	9	A+++	7735252232	12.920,00
5014926	Modello Compress 7000i AW 13s - E, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 13s unità interna AWE 13-17	13	A+++	7735252200	15.614,00
5014930	Modello Compress 7000i AW 13t - E, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 13t e unità interna AWE 13-17	13	A+++	7735252204	15.982,00
5014934	Modello Compress 7000i AW 17t - E, da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 17t e unità interna AWE 13-17	17	A+++	7735252208	18.063,00

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico, con resistenza elettrica integrata di serie; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta; Diverse modalità di funzionamento con programma orario per la produzione di acqua calda sanitaria; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C.



COMPRESS 7000 AW - M					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358143	Modello Compress 7001i AW 5 - M, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna AWM 5-9	5	A+++	7735252225	15.186,00
0358147	Modello Compress 7001i AW 7 - M, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna AWM 5-9	7	A+++	7735252229	16.349,00
0358151	Modello Compress 7001i AW 9 - M, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna AWM 5-9	9	A+++	7735252233	16.594,00
5014927	Modello Compress 7000i AW 13s - M, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 13s unità interna AWM 13-17	13	A+++	7735252201	19.839,00
5014931	Modello Compress 7000i AW 13t - M, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 13t e unità interna AWM 13-17	13	A+++	7735252205	20.206,00
5014935	Modello Compress 7000i AW 17t - M, da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 17t e unità interna AWM 13-17	17	A+++	7735252209	22.288,00

Compatto grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Diverse modalità di funzionamento con programma orario per la produzione di acqua calda sanitaria; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie.



COMPRESS 7000 AW - MS					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE BIVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358144	Modello Compress 7001i AW 5 - MS, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna AWMS 5-9	5	A+++	7735252226	16.165,00
0358148	Modello Compress 7001i AW 7 - MS, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna AWMS 5-9	7	A+++	7735252230	17.329,00
0358152	Modello Compress 7001i AW 9 - MS, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna AWMS 5-9	9	A+++	7735252234	17.574,00
5014928	Modello Compress 7000i AW 13s - MS, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 13s e unità interna AWMS 13-17	13	A+++	7735252202	20.880,00
5014932	Modello Compress 7000i AW 13t - MS, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 13t e unità interna AWMS 13-17	13	A+++	7735252206	21.247,00
5014936	Modello Compress 7000i AW 17t - MS, da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 17t e unità interna AWMS 13-17	17	A+++	7735252210	23.329,00

Elevati risparmi energetici grazie alla pompa di calore ad alta efficienza e la predisposizione per sfruttare l'energia solare; Compatto grazie all'unità interna con il bollitore bivalente da 184 litri per l'acqua calda sanitaria con predisposizione per integrazione solare; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie.



COMPRESS 2000 AWF					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480432	Modello CS2000AWF 4 R-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 4	4	A+++	7738602277	5.817,00
0480433	Modello CS2000AWF 6 R-S, da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 6	6	A+++	7738602278	6.736,00
0480434	Modello CS2000AWF 8 R-S, da 8 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 8	8	A+++	7738602279	7.287,00
0480421	Modello CS2000AWF 10 R-S, da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 10	10	A+++	7738602280	8.267,00
0480422	Modello CS2000AWF 12 R-S, da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 12	12	A+++	7738602281	9.369,00
0480424	Modello CS2000AWF 14 R-S, da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 14	14	A+++	7738602282	10.287,00
0480426	Modello CS2000AWF 16 R-S, da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 16	16	A+++	7738602283	10.777,00
0480423	Modello CS2000AWF 12 R-T, da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 12	12	A+++	7738602284	9.675,00
0480425	Modello CS2000AWF 14 R-T, da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 14	14	A+++	7738602285	10.655,00
0480427	Modello CS2000AWF 16 R-T, da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 16	16	A+++	7738602286	11.083,00
0480428	Modello CS2000AWF 18 R-T, da 18 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 18	18	A+++	7738602287	13.655,00
0480429	Modello CS2000AWF 22 R-T, da 22 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 22	22	A+++	7738602288	14.573,00
0480430	Modello CS2000AWF 26 R-T, da 26 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 26	26	A+++	7738602289	17.084,00
0480431	Modello CS2000AWF 30 R-T, da 30 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 30	30	A++	7738602290	18.614,00

Riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con la pompa di calore monoblocco; Elevati risparmi energetici e di spazio grazie alle alte efficienze e all'assenza dell'unità interna non necessaria; Ampia gamma di potenze da 4 kW a 30 kW in versione monofase (4-16 kW) e trifase (12-30 kW) per tutte le soluzioni; Diverse modalità di funzionamento con funzione ECO mode per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per avere il massimo comfort e bassi consumi; Massima silenziosità grazie alle modalità Silent e Supersilent impostabili; Interazione completa con tutte le funzioni dell'unità esterna grazie all'interfaccia utente remotizzabile direttamente in casa; Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R32 ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 65°C;



COMPRESS 3000 AWS - BS					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)					
5014889	Compress 3000 AWS 11s - BS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWBS 8-15	12	A+++	7735252163	12.614,00
5014893	Compress 3000 AWS 13s - BS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWBS 8-15	14	A++	7735252167	13.716,00
5014897	Compress 3000 AWS 15s - BS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWBS 8-15	16	A++	7735252171	14.267,00

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che ottimizza in tempo reale il funzionamento del sistema ibrido in base al prezzo del combustibile e dell'energia elettrica; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



COMPRESS 3000 AWS - ES					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014890	Compress 3000 AWS 11s - ES - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWES 8-15	12	A+++	7735252164	13.165,00
5014894	Compress 3000 AWS 13s - ES - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWES 8-15	14	A++	7735252168	14.267,00
5014898	Compress 3000 AWS 15s - ES - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWES 8-15	16	A++	7735252172	14.818,00

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico con resistenza elettrica integrata di serie; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che può sfruttare l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splitato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



COMPRESS 3000 AWS - MS					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014891	Compress 3000 AWS 11s - MS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWMSS 8-15	12	A+++	7735252165	16.165,00
5014895	Compress 3000 AWS 13s - MS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWMSS 8-15	14	A++	7735252169	17.267,00
5014899	Compress 3000 AWS 15s - MS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWMSS 8-15	16	A++	7735252173	17.818,00

Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che ottimizza l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splitato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



COMPRESS 3000 AWS - MSS					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE BIVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014892	Compress 3000 AWS 11s - MSS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWMSS 8-15	12	A+++	7735252166	17.022,00
5014896	Compress 3000 AWS 13s - MSS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWMSS 8-15	14	A++	7735252170	18.125,00
5014900	Compress 3000 AWS 15s - MSS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWMSS 8-15	16	A++	7735252174	18.676,00

Quando la forza dell'aria si unisce all'energia del sole; Elevati risparmi energetici grazie alla pompa di calore ad alta efficienza e la predisposizione per sfruttare l'energia solare; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore bivalente da 184 litri per l'acqua calda sanitaria con predisposizione per integrazione solare; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie

ACCESSORI POMPE DI CALORE

COMPRESS 5800I AW E COMPRESS 3800I AW

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204949	Kit connessioni flessibili corrugati in acciaio inox 200-400 mm alle tubazioni dell'unità esterna	8738214739	170,30
0204950	Kit connessioni flessibili corrugati in acciaio inox 500-1000 mm alle tubazioni dell'unità esterna	8738214740	223,00
0204951	Base di supporto per installazione a pavimento 4-5-7 kW	8738214741	763,00
0731121	Base di supporto per installazione a pavimento 10-12 kW	8738214744	793,00
0204952	Copertura per base di supporto a pavimento CS5800iAW OR-S 4-5-7 kW	8738214742	578,00
0731122	Copertura per base di supporto a pavimento CS5800iAW OR-S 10-12 kW	8738214745	593,00
0204956	Staffe di supporto per installazione a parete 4-5-7 kW	8750743753	822,00
0204953	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=2.5m	8738214748	75,60
0204954	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=3.5m	8738214749	75,60

ACCESSORI POMPE DI CALORE
COMPRESS 5800I AW E COMPRESS 3800I AW

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204955	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=5.5m	8738214750	103,70
0204948	Tubazione preformata di collegamento unità interna Tower con installazione interna in caso di sistemi con pompa di ricircolo per ACS	8738214418	74,10
0039400	SF3 set - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione e spessori ASU per pozzetti Ø19 mm e Ø11 mm.	7735502289	130,30
0107584	Griglia di protezione della batteria posteriore per unit. esterna 4-5-7 kW	7724002421	252,00
0107585	Griglia di protezione della batteria posteriore per unit. esterna 10-13 kW	7724002422	415,00
0107596	Supporto installazione a pavimento unit. esterna 4-13 kW	7738347014	267,00
0107586	Cavo scaldante del piatto inferiore dell'unità esterna 4-13 kW per evitare che ghiacci l'acqua di condensa.	7724002423	72,60
0107587	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna 4-13 kW per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=2.5m	7724002424	54,80
0107588	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna 4-13 kW per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=3.5m	7724002425	54,80
0107589	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna 4-13 kW per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=5.5m	7724002426	72,60
0107599	Kit vaso d'espansione 8 litri per riscaldamento unità interna murale AWEi con schienale predisposto all'inserimento	8755002390	326,00
0107583	Kit raccordi di connessione (liscio-filettato) per unit. interne murale AWEi e Tower AWMi	7724001304	162,90
0107582	Kit raccordi di connessione (liscio-filettato) per unit. interna Tower AWMHi	7724001303	217,00
0107594	Inerziale da 20 litri da installare sul ritorno per aumentare contenuto d'acqua dell'impianto; per montaggio verticale o orizzontale.	7735230518	richiesta
5060348	CR10 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento, con sonda di temperatura remota	7738111014	138,40
0480484	CR11 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento, con sonda di temperatura remota	7738112963	138,40
0480485	CR11 H - Termostato modulante con sensore di umidità relativa, dedicato alla gestione e al controllo per circuito di riscaldamento e raffrescamento a pavimento radiante.	7738112972	230,00
0731263	Termoregolatore ambiente RT800 per generatori con UI800; con funzione di termostato modulante e di interfaccia per gestire dall'abitazione le impostazioni. Display retroilluminato a colori. Collegamento all'unità interna tramite BUS EMS.	7738112961	206,00
0376614	Gateway LAN/Wi-Fi per connessione di caldaie Condens GC4300i W, GC5300i WM, GC5300i WT, GC5700i WT (in abbinamento a regolatore CR400), e pompa di calore Compress 5800i AW. Connessione tramite Wi-Fi domestico o cavo di rete LAN.	7738114013	425,00
0731262	CR 20 RF - Termostato LCD a radiofrequenza da abbinare a generatori con UI800 e Connect Key K40. Lettura temperatura ambiente e umidità per un circuito di riscaldamento e raffrescamento. Selezione modalità di regolazione, acqua calda e boost. Visualizzazione errori ed allarmi. Installazione a parete o su supporto da tavolo, funzionamento a batterie AAA incluse. Possibile utilizzo di massimo 1 CR20 RF per impianto, altri eventuali circuiti possono essere regolati con RT800.	7738112943	238,00
0480482	THIW-24V - Termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 24 V CC	8750001004	221,00
0731267	THIW-230V - Termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 230 V CA	7738113964	221,00
5060343	MM100 - Modulo riscaldamento per gestione di 1 circuito utenza.	7738113395	305,00
5060344	MM200 - Modulo riscaldamento per gestione di 2 circuiti utenza.	7738101042	528,00
5060345	MS100 - Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS	7738101067	337,00
5060346	MS200 - Modulo per gestione di sistema solare per produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento con valvola deviatrice o miscelatrice	7738101062	626,00
5060342	MP100 - Modulo riscaldamento piscina, gestisce una valvola deviatrice posta prima dell'eventuale accumulo inerziale.	7738110128	343,00
0366934	Modulo espansione multifunzione, per la gestione del circolatore elettronico di caldaia in funzione della potenza erogata dal generatore di calore, oppure per la gestione del generatore con segnale in ingresso 0-10 Volt e della segnalazione di anomalie.	7738110145	489,00
COMPRESS 7000 AW E COMPRESS 3000 AWS			
0366678	Kit connessioni flessibili dell'unit. esterna alle tubazioni	8733716993	371,00
5060561	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7001i AW 5 - 7 - 9 kW	8750775195	874,00
5060562	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7001i AW 13-17 kW	8750775196	1.022,00
0366677	Filtro 3/4" magnetico necessario per CSH7000iAW/CSH3000iAW (già incluso in altri modelli)	7736604293	148,10
0124961	Staffe di supporto a pavimento per l'unit. esterna splittata	7716161065	304,00
5060542	Staffe di supporto a parete per l'unit. esterna splittata con un solo ventilatore	7747222358	422,00
5068904	Vaschetta raccogli condensa per supporto a muro o pavimento unità esterna Split. L x P x A [mm] = 1.300 x 480 x 140	8738204655	311,00
0039401	SF3 - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione.	7735502290	96,30

ACCESSORI POMPE DI CALORE

COMPRESS 7000 AW E COMPRESS 3000 AWS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5060559	VW1/VCO - Valvola deviatrice 3 vie (mod. LK525) per carico bollitore ACS esterno, da abbinare per l'unità interna AWB e AWE. Con filetto maschio G 1"¼,	8738204921	496,00
0638358	Sensore di protezione anti-condensa. Mandata un segnale di arresto alla pompa di calore in funzionamento di raffrescamento	7747204698	242,00
5060320	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 2 metri	7719003296	341,00
5060321	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 3 metri	7719003297	415,00
5060322	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 5 metri	7719003298	563,00
5060348	CR10 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento, con sonda di temperatura remota	7738111014	138,40
0480484	CR11 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento, con sonda di temperatura remota	7738112963	138,40
0480485	CR11 H - Termostato modulante con sensore di umidità relativa, dedicato alla gestione e al controllo per circuito di riscaldamento e raffrescamento a pavimento radiante.	7738112972	230,00
0376614	Gateway LAN/Wi-Fi per connessione di caldaie Condens GC4300i W, GC5300i WM, GC5300i WT, GC5700i WT (in abbinamento a regolatore CR400), e pompa di calore Compress 5800i AW. Connessione tramite Wi-Fi domestico o cavo di rete LAN.	7738114013	425,00
0376618	Supporto a parete per Connect Key K40	7738113987	142,10
0229964	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	583,00
0480482	THIW-24V - Termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 24 V CC	8750001004	221,00
0731267	THIW-230V - Termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 230 V CA	7738113964	221,00
5060343	MM100 - Modulo riscaldamento per gestione di 1 circuito utenza.	7738113395	305,00
5060344	MM200 - Modulo riscaldamento per gestione di 2 circuiti utenza.	7738101042	528,00
5060345	MS100 - Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS	7738101067	337,00
5060346	MS200 - Modulo per gestione di sistema solare per produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento con valvola deviatrice o miscelatrice	7738101062	626,00
5060342	MP100 - Modulo riscaldamento piscina, gestisce una valvola deviatrice posta prima dell'eventuale accumulo inerziale.	7738110128	343,00

COMPRESS 2000 AWF

0480375	Staffe di supporto per montaggio a parete per unità esterna monoblocco taglie da 4 a 16 kW. Dimensioni (LxHxP): 1200 x 600 x 860 mm	7738602374	548,00
0480367	Kit connessioni flessibili dell'unit. esterna 4-6 kW alle tubazioni. Diametro 1"	7738602359	437,00
0480368	Kit connessioni flessibili dell'unit. esterna 8-30 kW alle tubazioni. Diametro 1 1/4"	7738602360	526,00
0480388	Vaschetta raccogli condensa con cavo scaldante integrato abbinabile a supporto a parete o a pavimento per unità monoblocco CS2000AWF. Colore: bianco. Dimensioni [LxHxP]: 1461x526x85 mm	7738602371	1.007,00
0480386	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno comandata dall'unità esterna 4-6 kW. Completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1	7738602375	593,00
0480387	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS comandata dall'unità esterna 8-16 kW. Completo di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1 1/4"	7738602524	593,00
0480385	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno comandata dall'unità esterna 18-30 kW. Completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1 1/4"	7738602525	593,00
0480371	Sensore di temperatura. Lunghezza 10 m (Compatibile con CS2000AWF e CS3000AWP)	7738602363	118,50
0480372	Sensore di temperatura. Lunghezza 30 m (Compatibile con CS2000AWF e CS3000AWP)	7738602364	185,10
0480363	Resistenza elettrica monofase controllata dall'unità esterna monoblocco per integrazione riscaldamento e/o ACS.	7738602369	1.629,00
0480364	Resistenza elettrica trifase controllata dall'unità esterna monoblocco per integrazione riscaldamento e/o ACS.	7738602370	1.799,00
0480360	Kit antivibrante per installazione a pavimento dell'unit. esterna 4-16 kW	7738602372	319,00
0480358	Kit antivibrante per installazione a pavimento dell'unit. esterna 18-30 kW	7738602377	319,00
0480361	Kit antivibrante per installazione a parete dell'unit. esterna 4-16 kW	7738602373	319,00
0480359	Kit antivibrante per installazione a parete dell'unit. esterna 18-30 kW	7738602378	319,00



ARMADIO PER POMPE DI CALORE					
ARMADIO PER POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA IN UN'UNICA SOLUZIONE					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480346	Telaio in lamiera PRE zincata spessore 10/10 mm, pianale e cielo 15/10 mm, due ante frontali, sinistra fissa, destra due serrature, predisposto per alloggiamento pompa di calore e componenti idraulici ed elettrici			7738602510	2.044,00
0480373	Serbatoio di accumulo per uso sanitario in acciaio INOX AISI 316L dotato di serpentino di scambio classe di efficienza energetica C			7738602511	4.116,00
0107590	Kit circuito acqua tecnica Comprende: tubazioni presagomate per acqua calda sanitaria, valvola sicurezza sanitario, volano 40 litri e vaso di espansione sanitario 8 litri.			7735230514	2.961,00
	Completare con i modelli di Pompa di calore presenti nelle tabelle seguenti				
0107592	Collegamento armadio Compress 3800i AW E Contiene: tubazioni di collegamento unità interna AWEi verso kit circuito acqua tecnica			7735230516	1.466,00
0107591	Collegamento armadio Compress 7001i AW E Contiene: tubazioni di collegamento unità interna Compress 7001i E verso kit circuito acqua tecnica e valvola a tre vie per carico bollitore (VW1)			7735230515	1.451,00
0480349	Collegamento armadio Compress 7000 AW-E Contiene: tubazioni di collegamento unit. interna verso unità esterna Compress 7001i e valvola deviatrice per preriscaldamento circuito primario (VCO)			7738602513	859,00
0107595	Collegamento armadio - caldaia Contiene: tubazioni di collegamento caldaia GC2300 verso kit circuito acqua tecnica, in caso di armadio versione ibrida con CS2000 AWF			7735250014	274,00
0480350	Collettore a due vie con isolamento Collettore idraulico orizzontale e mantello di isolamento per tutti i gruppi di rilancio			7738602515	874,00
0480384	Tettoia in lamiera PRE zincata spessore 10/10 mm per evitare ristagno e ingresso d'acqua nell'armadio. Opzionale			7738602516	252,00
0480370	Kit solare per armadio. Modulo di separazione solare con scambiatore di calore saldobrasato AISI 316, isolato.			7738602517	3.391,00
0480369	Kit ricircolo per armadio. Tubazione di raccordo e circolatore con testa estraibile per semplice manutenzione, dotato di termostato per arresto			7738602518	733,00
<p>Armadio per pompe di calore che garantisce riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in una soluzione predefinita. Perfetto in abbinamento con le pompe di calore Compress 3800i AW, Compress 7000 AW - E e Compress 2000 AWF versione elettrica fino a 12 kW. Disponibile anche in versione ibrida, in abbinamento con pompa di calore Compress 2000 AWF fino a 10 kW e caldaia GC2300. Fabbisogno di acqua calda sanitaria sempre garantito dalla presenza di un serbatoio 190 l in classe di efficienza energetica C. Soddisfa i requisiti ErP del 2019 con una classe di efficienza energetica ErP A+++ Lo spazio di installazione ridotto rende l'armadio ideale sia alle nuove costruzioni sia alla ristrutturazione di villette e appartamenti in condominio. Fino a 2 gruppi di rilancio, kit di ricircolo e kit solare termico integrabili.</p>					
POMPA DI CALORE COMPRESS 3800I AW					
0107637	Modello CS3800iAW 4 OE-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 4 O-S e unità interna murale AWEi	4	A+++	7724002199	9.491,00
0107638	Modello CS3800iAW 6 OE-S da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 6 O-S e unità interna murale AWEi	6	A+++	7724002200	10.103,00
0107639	Modello CS3800iAW 7 OE-S da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 7 O-S e unità interna murale AWEi	8	A+++	7724002201	10.716,00
0107640	Modello CS3800iAW 10 OE-S da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 10 O-S e unità interna murale AWEi	10	A+++	7724002202	11.634,00
0107641	Modello CS3800iAW 13 OE-S da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 13 O-S e unità interna murale AWEi	13	A+++	7724002203	13.471,00
0107642	Modello CS3800iAW 10 OE-T da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 10 O-T e unità interna murale AWEi	10	A+++	7724002204	12.247,00
0107643	Modello CS3800iAW 13 OE-T da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 13 O-T e unità interna murale AWEi	13	A+++	7724002205	14.083,00

ARMADIO PER POMPE DI CALORE

POMPA DI CALORE COMPRESS 7001I ABBINABILE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358142	Modello Compress 7001i AW 5 - E, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna AWE 5-9	5	A+++	7735252224	11.512,00
0358146	Modello Compress 7001i AW 7 - E, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna AWE 5-9	7	A+++	7735252228	12.675,00
0358150	Modello Compress 7001i AW 9 - E, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna AWE 5-9	9	A+++	7735252232	12.920,00

POMPA DI CALORE COMPRESS 2000 AWF

0480432	Modello CS2000AWF 4 R-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 4	4	A+++	7738602277	5.817,00
0480433	Modello CS2000AWF 6 R-S, da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 6	6	A+++	7738602278	6.736,00
0480434	Modello CS2000AWF 8 R-S, da 8 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 8	8	A+++	7738602279	7.287,00
0480421	Modello CS2000AWF 10 R-S, da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 10	10	A+++	7738602280	8.267,00

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358140	Modello GC2300W 24 P da 24 kW in riscaldamento. Versione a metano convertibile a GPL e Aria Propanata	7736901531	1.960,00

MONOSPLIT

CLIMATE 6000IP - MONOSPLIT CON GAS R290

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0107620	Unità interna CL6000iP W 26 F					7733704013	715,00
0107618	Unità esterna CL6000iP 26	A+++	A++	1,4	5,1	7733704016	1.321,00
0107621	Unità interna CL6000iP W 35					7733704015	816,00
0107619	Unità esterna CL6000iP 35	A+++	A++	4,3	5,1	7733704017	1.469,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60

Alta efficienza sia in raffrescamento (A+++), che in riscaldamento (A++) Il primo monosplit a R290 di Bosch, con sensore di perdite incorporato e alti standard di sicurezza. Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -15 a +24°C in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo, al filtro HD e alla funzione "Autopulizia". La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing" assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear", "Eco" e "Stand-by". Compatibile con App HomeCom Easy tramite interfaccia WiFi (accessorio G10-3)

CLIMATE 6000I - MONOSPLIT CON GAS R32

0052865	Unità interna CL6001iU W 26					7733701806	620,00
0052866	Unità esterna CL6001i 26 E	A+++	A++	2,6	3,0	7733701807	1.146,00
0052867	Unità interna CL6001iU W 35					7733701808	708,00
0052868	Unità esterna CL6001i 35 E	A+++	A++	3,5	3,9	7733701809	1.274,00
0052869	Unità interna CL6001iU W 53					7733701810	1.078,00
0052870	Unità esterna CL6001i 53 E	A+++	A+	5,3	5,6	7733701811	1.813,00
0052871	Unità interna CL6001iU W 70					7733701812	1.152,00
0052872	Unità esterna CL6001i 70 E	A+++	A+	7,0	7,5	7733701813	2.405,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60

Efficace da -15 a +50 °C di temperatura esterna, alta efficienza sia in raffreddamento che in riscaldamento, Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo Hd e alla funzione "Autopulizia"; Layout ottimizzato per le operazioni di pulizia e manutenzione; Sensore di presenza "intelligent Eye" per il massimo del risparmio e del comfort; La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing", assicurano il massimo comfort; Controllo del livello di deumidificazione; Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa.





MONOSPLIT								
CLIMATE 7000i - MONOSPLIT CON GAS R32								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0058253	Unità interna CL7000iU W 20 E	bianco					7733702574	910,00
0058263	Unità interna CL7000iU W 20 ES	silver					7733703050	1.004,00
0058268	Unità interna CL7000iU W 20 EB	nero					7733703055	1.004,00
0058254	Unità esterna CL7000i 20 E		A+++	A+++	2,0	2,3	7733702573	1.233,00
0058255	Unità interna CL7000iU W 26 E	bianco					7733702576	937,00
0058264	Unità interna CL7000iU W 26 ES	silver					7733703051	1.038,00
0058269	Unità interna CL7000iU W 26 EB	nero					7733703056	1.038,00
0058256	Unità esterna CL7000i 26 E		A+++	A+++	2,5	4,1	7733702575	1.388,00
0058257•	Unità interna CL7000iU W 35 E	bianco					7733702578	991,00
0058265	Unità interna CL7000iU W 35 ES	silver					7733703052	1.085,00
0058270	Unità interna CL7000iU W 35 EB	nero					7733703057	1.085,00
0058258	Unità esterna CL7000i 35 E		A+++	A+++	3,4	4,1	7733702577	1.604,00
0058259	Unità interna CL7000iU W 4,1 E	bianco					7733702580	1.092,00
0058266	Unità interna CL7000iU W 4,1 ES	silver					7733703053	1.186,00
0058271	Unità interna CL7000iU W 4,1 EB	nero					7733703058	1.186,00
0058260	Unità esterna CL7000i 41 E		A+++	A++	4,0	4,6	7733702579	1.914,00
0058261	Unità interna CL7000iU W 53 E	bianco					7733702582	1.348,00
0058267	Unità interna CL7000iU W 53 ES	silver					7733703054	1.442,00
0058272	Unità interna CL7000iU W 53 EB	nero					7733703059	1.442,00
0058262	Unità esterna CL7000i 53 E		A+++	A++	5,0	5,5	7733702581	2.466,00

Massima efficienza sia in raffrescamento (A+++), che in riscaldamento (A+++). Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -30 a +30°C in riscaldamento. Qualità dell'aria ottimale grazie allo ionizzatore avanzato che elimina fino al 99% dei batteri, ai filtri incorporati e alla funzione "Autopulizia". Gestibile da remoto con App HomeCom Easy tramite WiFi di serie, compatibile con assistenti vocali. Tramite la funzione "Energy Monitoring", la app HomeCom Easy permette di monitorare i consumi giornalieri, mensili o annuali. La grande silenziosità e le modalità "Intelligent Eye", "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing" assicurano il massimo comfort. Possibilità di impostare il livello di deumidificazione desiderato. Layout dell'unità interna ottimizzato per un'installazione ancora più semplice. Conto Termico 3.0, Ecobonus e Bonus Casa.



CLIMATE 4000i - MONOSPLIT CON GAS R32								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0058273	Unità interna CL4000iU W 26 E						7733703143	533,00
0058274	Unità esterna CL4000i 26 E		A++	A++	2,9	2,93	7733703144	896,00
0058275	Unità interna CL4000iU W 35 E						7733703145	593,00
0426761	Unità esterna CL4000i 35 E		A++	A++	3,5	3,8	7733703146	1.011,00
0731224	Unità interna CL4000iU W 52 E						7733703147	950,00
0731223	Unità esterna CL4000i 52 E		A++	A++	5,2	5,4	7733703148	1.658,00
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway						7736606771	87,60

Alta efficienza sia in raffrescamento (A++) che in riscaldamento (A++). Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -21 a +24°C in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo, al filtro HD e alla funzione "Autopulizia". La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing", assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear", "Eco" e "Stand-by". Funzione "Protezione Antigelo". Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati. Compatibile con App HomeCom Easy tramite interfaccia WiFi (accessorio G10-3). Conto Termico 3.0, Ecobonus e Bonus Casa.



MONOSPLIT							
CLIMATE 3200I - MONOSPLIT CON GAS R32							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0376582	Unità interna a parete CL3200iU W 26					7733703588	459,00
0043398	Unità esterna CL3200i 26 E	A++	A+	2,8	2,9	7733701565	715,00
0376583	Unità interna a parete CL3200iU W 35					7733703589	486,00
0043399	Unità esterna CL3200i 35 E	A++	A+	3,6	3,8	7733701567	782,00
0376584	Unità interna a parete CL3200iU W 53					7733703590	741,00
0043400	Unità esterna CL3200i 53 E	A++	A+	5,3	5,6	7733701569	1.307,00
0376585	Unità interna a parete CL3200iU W 70					7733703591	896,00
0043401	Unità esterna CL3200i 70 E	A++	A+	7	7,3	7733701571	1.954,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori					7733701597	107,80
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2					7733702891	203,00

Efficienza sia in raffrescamento (A++) che in riscaldamento (A+). Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -15 a +24°C in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, ai filtri HD e catalizzatore freddo e alla funzione "Autopulizia". L'estrema silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "3D Swing" e "Ventilazione indiretta" assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear" e "Eco". Le dimensioni compatte dell'unità interna dal nuovo design si adattano alle varie esigenze installative. Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati. Compatibile con App HomeCom Easy tramite interfaccia WiFi (accessorio G10-3). I modelli CL3200i-Set 26 WE e CL3200i-Set 35 WE rientrano nel Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa




MULTISPLIT - R32							
UNITÀ ESTERNE CLIMATE 5000 M							
0056719	CL5000M 41/2 EOUE (2 unità)	A++	A+	4,1	4,4	7733701932	1.772,00
0056720	CL5000M 53/2 EOUE (2 unità)	A++	A+	5,3	5,6	7733701933	1.994,00
0056721	CL5000M 62/3 E 36 OUE (3 unità)	A++	A+	6,2	6,4	7733701934	2.392,00
0056722	CL5000M 79/3 E OUE (3 unità)	A++	A+	7,9	8,2	7733701935	2.917,00
0056723	CL5000M 82/4 E OUE (4 unità)	A++	A+	8,2	8,79	7733701936	3.254,00
0056724	CL5000M 105/4 EOUE (4 unità)	A++	A+	10,6	11,14	7733701937	3.456,00
0056725	CL5000M 125/5 E OUE (5 unità)	A++	A+	12,3	12,3	7733701938	3.766,00

Per impianti fino a 5 unità interne, disponibili in varie potenze; Comfort ottimale in ogni stanza della casa. Disponibile con unità interne a parete, canalizzate e a cassetta; Efficace da -15 a +50 °C di temperatura esterna; Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento; Conto Termico 2.0 ed Ecobonus



UNITÀ INTERNE CLIMATE							
CODICE	DESCRIZIONE					CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052865	Unità interna a parete CL6001iU W 26 E I (kW 2,5)					7733701806	620,00
0052867	Unità interna a parete CL6001iU W 35 E (kW 3,5)					7733701808	708,00
0052869	Unità interna a parete CL6001iU W 53 E (kW 5,3)					7733701810	1.078,00
0052871	Unità interna a parete CL6001iU W 70 E (kW 7,0)					7733701812	1.152,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60
0376586	Unità interna a parete CL3200iM W 20 E					7733703864	364,00
0376582	Unità interna a parete CL3200iU W 26					7733703588	459,00
0376583	Unità interna a parete CL3200iU W 35					7733703589	486,00
0376584	Unità interna a parete CL3200iU W 53					7733703590	741,00
0376585	Unità interna a parete CL3200iU W 70					7733703591	896,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori					7733701597	107,80
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2					7733702891	203,00





MULTISPLIT - R32			
UNITÀ INTERNE CLIMATE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0633314	Unità interna canalizzata CL5000iM D 21 E (kW 2,0)	7733701941	1.051,00
0633315	Unità interna canalizzata CL5000iM D 26 E (kW 2,6)	7733701942	1.092,00
0633299	Unità interna canalizzata CL5000iM D 35 E (kW 3,5)	7733701888	1.119,00
0633300	Unità interna canalizzata CL5000iM D 53 E (kW 5,3)	7733701889	1.206,00
0633301	Unità interna canalizzata CL5000iM D 70 E (kW 7,0)	7733701890	1.415,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	87,60
0633312	Unità interna a cassetta CL5000iM 4CC 21 E (kW 2,0)	7733701939	755,00
0633313	Unità interna a cassetta CL5000iM 4CC 26 E (kW 2,6)	7733701940	782,00
0633297	Pannello Climate per unità interne a cassetta CL5000i-P 4CC	7733701886	101,10
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	87,60
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	203,00
0633289	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 35 E (kW 3,5)	7733701878	836,00
0633290	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 53 E (kW 5,3)	7733701879	923,00
0633291	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 70 E (kW 7,0)	7733701880	1.065,00
0633298	Pannello Climate per unità interne a cassetta CL5000i-P 4C	7733701887	230,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	87,60
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	203,00
0633316	Unità interna console CL5000iM CN 26 E(kW 2,6)	7733701994	782,00
0633317	Unità interna console CL5000iM CN 35 E(kW 3,5)	7733701995	836,00
0633318	Unità interna console CL5000iM CN 50 E(kW 5,0)	7733701996	991,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	87,60
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori	7733701597	107,80
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	203,00

