



// PROTEGGI LA TUA CASA

Gli impianti Cillit® per il trattamento dell'acqua proteggono dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni gli impianti sanitari e di riscaldamento, garantendo risparmio energetico e sicurezza nel pieno rispetto di quanto previsto dal DMiSE 26.06.2015.

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”

Apparecchi e prodotti conformi al DM 25/2012





APPARECCHI PER LA PROTEZIONE ANTICALCARE DELL'ACQUA

CILLIT-AQA PIONEER

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	PRESSIONE bar	CODICE FORNITORE	€
0422239	CILLIT-AQA PIONEER+EURODIAGO 1" con filtro Cillit	1,5	1"	16	12107AA	2.261,000
0426641	CILLIT-AQA PIONEER senza filtro	1,5	1"	16	12114AA	2.019,000
0422240	CB-REFIL NANOTECH				12108AA	118,100

L'apparecchio CILLIT-AQA PIONEER è completamente automatico. Ha una portata di 1.500 lt/h cioè una portata superiore del CALFI 1000 e può per brevi periodi supportare portate fino a 1.800 lt/h, per cui è utilizzabile fino a 3 appartamenti. I raccordi sono da 1". Con maggior numero di appartamenti i tempi di esaurimento del refill sono più brevi, ma il costo suddiviso per appartamento è comunque inferiore. portata nominale: 1.500 lt/h; portata breve di punta: 1.800 lt/h; raccordi: 1"; autonomia refill: 110 ±10 m³

CILLIT-AQA TOTAL

0030216	CILLIT-AQA TOTAL 1500 T	1,5	1"	10	12115AC	4.772,000
0030217	CILLIT-AQA TOTAL 2500 T	2,5	1 1/4"	10	12116AB	7.402,000
0194470	CILLIT-AQA TOTAL 4500 T	4,5	1 1/2"	10	12119AA	12.511,000

AQA TOTAL, apparecchio per mantenere costante l'equilibrio naturale tra CO₂ ed i sali di calcio disciolti nell'acqua, in grado di impedire la formazione di incrostazioni calcaree, senza l'impiego di rigeneranti o l'aggiunta di condizionanti chimici. Dotato di sistema di microprocessore che eroga impulsi di frequenza elettrica, in grado di adeguarsi alle più diverse caratteristiche di durezza dell'acqua. Il CILLIT-AQA TOTAL è completo di variatore di frequenza impulsi proporzionale alla portata di acqua erogata. Consumo energetico 55 W ogni m³ di acqua trattata

DOSATORI DI POLIFOSFATI

CILLIT IMMUNO 152 - 153 CON E SENZA BY-PASS

0030187	CILLIT-IMMUNO 152 FG	1,5	1/2	10	12015	69,500
0030188	CILLIT-IMMUNO 152 By-pass FG	1,5	1/2	10	12016	92,400
0030190	CILLIT-IMMUNO 153 FG	1,5	1/2	10	12020	96,900
0030191	CILLIT-IMMUNO 153 By-pass FG	1,5	1/2	10	12021	127,400
0030089	BY-PASS PER CILLIT-IMMUNO 152/153				10013	25,900
0080496	CB-THERMODOS 1/2 - Coibentazione termica per dosatori Immuno 152/153				12022AA	99,300
0030094	Cillit-disco Solubilizzatore 150 (conf. 25 pezzi)				10024	55,600

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima igiene nella ricarica, in grado di dosare correttamente anche a piccole portate. Nella versione 152 il raccordo di collegamento può essere montato in orizzontale e in verticale. Nella versione 153 il braccetto di collegamento si adatta perfettamente a tutte le dimensioni delle caldaie murali. Nella versione by-pass l'apposito dispositivo consente le operazioni di ricarica in modo rapido e senza interrompere l'erogazione di acqua. La comoda ghiera di serraggio consente di effettuare le operazioni di periodica ricarica (con i sali Cillit-55) in modo rapido e sicuro

CILLIT IMMUNO 181 - 241 - 421

0030085	CILLIT-IMMUNO 181	1,8	3/4	10	10002AA	706,000
0030086	CILLIT-IMMUNO 241	2,4	1	10	10003AA	717,000
0491784	CILLIT-IMMUNO 421	4,2	1 1/4	10	10009AA	790,000
0030095	Cillit-disco Solubilizzatore 180/240 (conf. 25 pezzi)				10025	70,200

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima semplicità ed igiene nella ricarica, in grado di dosare anche a piccole portate, adatto per proteggere impianti nuovi o da risanare

FILTRAZIONE E DOSAGGIO CILLIT IMMUNO + F COMPACT

	CILLIT-IMMUNO + F COMPACT - Composto da: Dosatore Cillit-Immuno 152 FG - Filtro Cillit - Eurofiltro 1/2 PN 10 - nr 2 bustine CILLIT-55 da 80 gr - nr 2 calze filtranti di ricambio, n.1 valvola di intercettazione					
0011616	CILLIT-IMMUNO + F COMPACT	1,5	1/2	6	12026AA	201,000
0011617	CILLIT-IMMUNO + F COMPACT BY-PASS - con by pass	1,5	1/2	6	12027AA	224,000

Sistema compatto di filtrazione e dosaggio di sali minerali Cillit® per la protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni calcaree degli impianti nuovi o da risanare, filtro meccanico e dosatore idrodinamico

DOSATORI CILLIT-DUNA DOS

0422228	CILLIT-DUNA DOS 3/4"	1,8	3/4"	6	10007AA	195,200
0422229	CILLIT-DUNA DOS 1"	2,4	1"	6	10008AA	198,900

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica, adatto per circuiti tecnologici



DOSATORI DI POLIFOSFATI			
CILLIT-55 - POLIFOSFATI PER DOSATORI CILLIT IMMUNO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0030099	CILLIT 55 M - H UNI (conf. da 12 buste per 80 grammi cad.)	10048	50,700
0030100	CILLIT 55 M - H UNI (conf. da 2 scatole da 350 grammi cad.)	10050	37,150
0030098	CILLIT 55 M - H UNI conf. da 1 kg	10041	47,100
0030101	CILLIT 55 H in conf. da 10 kg	10051	453,000
0030102	CILLIT 55 M in conf. da 10 kg	10052	456,000
0030103	CILLIT 55 H in conf. da 25 kg	10061	1.064,000
0030104	CILLIT 55 M in conf. da 25 kg	10062	1.066,000

Efficace contro le corrosioni e le incrostazioni, purezza alimentare, nessuna controindicazione, rapido e sicuro, efficace e risanante, per tutti gli apparecchi in commercio



POMPE DOSATRICI - STAZIONI DI DOSAGGIO					
POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE CILLIT-IMPULSOR OPTRONIC					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030115	CILLIT Impulsor Optraonic F3 3/4 - HY	0,03 - 3,5	3/4	10105AA	2.633,000
0030116	CILLIT Impulsor Optraonic F3 1 - HY	0,03 - 3,5	1	10106AA	2.655,000
0030121	CILLIT Impulsor Optraonic T20 1 HY	0,03 - 5,0	1	10116AA	3.381,000
0030122	CILLIT Impulsor Optraonic T20 1 1/4 HY	0,03 - 5,0	1 1/4	10117AA	3.438,000

Pompe dosatrici elettroniche di precisione e compatte per il dosaggio di sali minerali liquidi a purezza alimentare. La versione F3 adatta per le confezioni da 3 litri, la versione T20 adatta per le confezioni da 20 litri, di semplice impiego, di facile installazione



CILLIT-IMPULSAN - POLIFOSFATI IN SOLUZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0030107	CILLIT Impulsan H (per Optraonic F3) in tanica da 3 litri	10080	56,700
0030109	CILLIT Impulsan SW H1 (per Optraonic F3) in tanica da 3 litri	10083	56,700
0030113	CILLIT Impulsan H 4 (per Optraonic T20) in tanica da 20 litri	10091	147,100
0030114	CILLIT-Impulsan Special (per Optraonic T20) in tanica da 20 litri	10093	147,100

Cillit® Impulsan H Hyd da 3 litri - Cillit® Impulsan H 4 da 20 litri - antincrostante ed anticorrosivo per acque dure ed incrostanti. Cillit® Impulsan SW Hyd da 3 litri - Cillit® Impulsan Special da 20 litri - anticorrosivo, antincrostante per acque naturalmente dolci e addolcite, nonché ottimo risanante per circuiti soggetti a corrosioni



CILLIT-KWZ - STAZIONI DI DOSAGGIO					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	PRESSIONE bar	CODICE FORNITORE	€
0149260	CILLIT-KWZ-N 3/4"	4,00	10	12543AA	1.633,000
0149261	CILLIT-KWZ-N 1"	6,30	10	12544AA	1.704,000
0149262	CILLIT-KWZ-N 1 1/4"	10,00	10	12549AC	1.747,000
0085229	CILLIT-KWZ-N 1 1/2"	16,00	10	12550AA	2.141,000
0085230	CILLIT-KWZ-N DN 50 - 2"	25,00	10	12551AA	2.327,000
0064405	CILLIT-Mini Sicurtank 20 completo di mensola a ponte e relative viti e dadi			12563AA	404,000
0085233	Mensola a muro per pompe dosatrici La fornitura comprende: n.3 tasselli con viti, n.4 viti DIN 933 e relativi bulloncini			12558AA	100,600

La fornitura comprende: n.1 contatore lancia impulsi n.1 pompa dosatrice CILLIT-DP Inex n.1 crepine aspirazione con sonda livello n.1 Mini Sicurtank 20 n.1 staffa montaggio pompa dosatrice n.4 viti sintetiche M 5X20 plastica n.4 dadi M5 plastica n.4 viti 19 x 4,2 taglio croce per fissaggio staffa su Mini Sicurtank 20. Imballo e pre-assemblaggio. Prodotto da dosare: preferibilmente IMPULSAN in confezione da 20 lt



FILTRI					
FILTRI DUNA (SOLO CORPO)					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030192	Filtro CILLIT-DUNA - Pressione max bar 6	1,5	1/2	12052	64,200
0030193		2,5	3/4	12053	68,700
0030194		3	1	12054	68,700
0030195		6	1 1/4	12055AA	95,000

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica



FILTRI			
CARTUCCE PER FILTRI DUNA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0030196	Cartuccia lavabile Duna 1/2" - h. 5" 60 micron	12056	24,210
0030197	Cartuccia filo avvolto Duna 1/2"-h.5" 25 micron	12057	10,230
0030207	Cartuccia p.p. 1/2 - H 5 - 5 micron	12073AA	12,840
0030204	Cartuccia p.p. 1/2 - H 5 - 50 micron	12067AA	13,620
0030198	Cartuccia a carbone attivo 1/2 - H 5	12058	34,530
0030199	Cartuccia lavabile Duna 1 1/4" -h 9 - 60 micron	12060	28,710
0030200	Cartuccia filo avvolto Duna 1 1/4" - h 9-25 micron	12061	11,260
0030279	Cillit - Cartuccia VIP 5 micron	12724	10,570
0030208	Cartuccia p.p. 3/4 - 1 H 9 - 50 micron	12074AA	19,890
0030201	Cartuccia a carbone attivo 3/4 - 1 - H 9	12062	42,780
0030202	Cartuccia lavabile 1 1/4 - H 9 - 90 micron	12064	32,090
0030203	Cartuccia a filo avvolto 1 1/4 - H 9 - 20 micron	12065	11,370
0030205	Chiave universale filtri DUNA, solo per cod. 12055AA	12068	11,090
0618900	Staffa di fissaggio filtri DUNA	12069AA	6,923



CILLIT-EUROFILTRI CON TESTATA IN BRONZO PN 16					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030153	CILLIT-Eurofiltro 1/2 PN 10 PB	1,5	1/2	10540	98,900
0030136	CILLIT-Eurofiltro WF 3/4	3	3/4	10477AA	166,800
0030137	CILLIT-Eurofiltro WF 1	3,5	1	10478AA	168,700
0030138	CILLIT-Eurofiltro WF 1 1/4	4	1 1/4	10479AA	203,000
0030151	CILLIT-Eurofiltro WF 1 1/2	9	1 1/2	10538AA	516,000
0030152	CILLIT-Eurofiltro WF 2	12	2	10539AA	582,000
0030135	Set 10 pezzi calza Eurofiltro			10475	44,840
0030142	Cartuccia Eurofiltro WF 3/4 - 1 - 1 1/4			10507AA	19,520
0030143	Cartuccia Eurofiltro WF 1 1/2 - 2			10508AA	46,720
0030139	Calza di ricambio per EUROFILTRO PN 16 - 3/4 - 1 - 1 1/4 (per vecchi modelli cod. 10477-10478-10479)			10481	22,140

Il filtro di sicurezza per eccellenza: semplicità e robustezza per la protezione dell'acqua potabile. Adatto per acqua potabile, robusto e versatile, finezza di filtrazione da 90 micron, cartuccia da sostituire periodicamente a grande superficie filtrante



CILLIT-MINI PROTECTOR AF					
0146317	CILLIT-Mini Protector AF, completo di coduli e ghiera per l'installazione, nonché munito di rubinetto di scarico impurità, può sostituire il Cillit-Eurofiltro da 1/2"	1,6	1/2	10476AA	122,800
0117732		2,8	3/4	10452AA	140,800
0117733		3,5	1	10453AA	158,000
0081296	CILLIT-Mini Protector AF Combi con riduttore di pressione	1,6/2,4	1/2	10450AA	209,000
0081297		2,8/4,2	3/4	10451AA	246,000
0081298		3,5/5,2	1	10454AA	261,000
0146318	Cartuccia Protector 1/2-3/4 AF			10506AA	17,560

Filtro di sicurezza per acqua potabile con valvola di scarico di fondo, adatto per acqua potabile Robusto e versatile, PN 16, finezza di filtrazione da 90 micron, elemento filtrante in acciaio inox, cartuccia a grande superficie filtrante da sostituire periodicamente



CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C PER ACQUA CALDA					
0146319	CILLIT-Protector Celsius 70°C	1,6/2,4	1/2	10464AA	169,100
0186455		2,8/4,2	3/4	10457AA	195,200
0186456		3,5/5,2	1	10458AA	216,000
0081299	CILLIT-Protector Celsius 70°C COMBI, con riduttore di pressione	1,6/2,4	1/2	10456AA	297,000
0146318	Cartuccia Protector 1/2-3/4 AF			10506AA	17,560

Filtro a cartuccia per acqua calda con valvola di spurgo, capacità filtro 100 micron, nella versione combi completo di riduttore di pressione, adatto per acqua con temperatura fino a 70°C, sostituibile periodicamente, massima robustezza, PN 25, compatto e versatile, elemento filtrante con rete in acciaio inox, scarico di fondo




FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT-C1 VISION					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0119326	CILLIT-C1 VISION 3/4-1	1,5/ 2,3	3/4-1	10463AB	500,000
0119327	CILLIT-C1 VISION 3/4 COMBI, con riduttore di pressione	1,5/ 2,3	3/4	10459AB	550,000
0119328	CILLIT-C1 VISION 1 COMBI, con riduttore di pressione	2,4/ 3,6	1	10460AB	556,000
0119329	Portacartuccia con cartuccia C1 VISION			10462AB	40,340
0119330	N. 2 cartucce C1 VISION			10461AA	49,160

Il filtro di sicurezza innovativo per proteggere tutta la casa, adatto per acqua potabile. Elemento filtrante da 90 micron, nella versione Combi con riduttore di pressione incorporato, massima igienicità in meno di 30" si sostituisce l'elemento filtrante, non necessita di punti di scarico dell'acqua



CILLIT-GALILEO					
0030409	CILLIT-GALILEO NHY	3,0/ 4,5	3/4	12990AA	374,000
0030410		3,5/ 5,0	1	12991AA	398,000
0030411		4,6/ 6,0	1 1/4	12992AA	404,000

Filtro autopulente semiautomatico robusto, compatto e versatile, filtro autopulente con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. Provvisto di collegamento allo scarico anti-riflusso



CILLIT-EURODIAGO					
0030339	CILLIT-EURODIAGO, installazione in linea	3,0/ 5,0	3/4	12799AA	276,000
0030340		3,5/ 6,0	1	12800AA	289,000
0030338		4,0/ 6,5	1 1/4	12797AA	312,000
0030341		9,0/ 14,0	1 1/2	12801AA	702,000
0030342		11,0/ 18,0	2	12802AA	730,000
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4 - 1 - 1 1/4			12973AA	53,700
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1 1/2 - 2 e Multipur 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2			12803AA	71,700

Filtro autopulente per acqua potabile con finezza di filtrazione, l'elemento filtrante viene pulito agendo esternamente sull'apposita manopola, durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua filtrata non si interrompe



CILLIT-MULTIPUR M					
0030379	CILLIT-MULTIPUR M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete 90÷110 micron, per acque potabili	3,5/ 7,0	3/4	12910AB	785,000
0030380		4,0/ 7,4	1	12911AB	809,000
0030381		5,0/ 9,0	1 1/4	12912AB	841,000
0030382		9,0/ 15,0	1 1/2	12913AB	1.126,000
0030383		10,0/ 16,0	2	12914AB	1.231,000
0030391	CILLIT-MULTIPUR DN M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete inox 100 micron	28,0/ 45,0	DN 65	12937	3.451,000
0030392		36,0/ 58,0	DN 80	12938	3.957,000
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1 1/2 - 2 e Multipur 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2			12803AA	71,700
0030395	Cartuccia lavabile Multipur DN 65-80 A e M			12944AA	211,000

Filtro autopulente semiautomatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio, provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



CILLIT-MULTIPUR A					
0030384	CILLIT-MULTIPUR A, per acque potabili automatici autopulenti temporizzati con elemento filtrante a rete 90÷110 micron	3,5/ 7,0	3/4	12920AC	1.539,000
0030385		4,0/ 7,4	1	12921AB	1.560,000
0030386		5,0/ 9,0	1 1/4	12922AB	1.591,000
0030387		9,0/ 15,0	1 1/2	12923AB	1.637,000
0030388		10,0/ 16,0	2	12924AB	1.657,000

Filtro autopulente automatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°, versione Combi con riduttore di pressione. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. L'operazione di lavaggio viene effettuata automaticamente impostando l'intervallo desiderato tra un lavaggio e l'altro. Provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT-FDN					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030346	CILLIT FDN 91 M, a margherita	4,0/ 6,0	3/4	12816	383,000
0030347		5,5/ 8,2	1	12817	410,000
0030348		6,5/ 9,7	1 1/4	12818	539,000
0030140	CILLIT FDN 84 N, a margherita	9,0/ 13,5	1 1/2	10490	969,000
0030141		12,0/ 18,0	2	10493	1.117,000
0030144	Cartuccia a calza per FDN 91 3/4 – 1 – 1 1/4			10510	49,160
0030145	Cartuccia a calza per FDN 84 1 1/2 – 2			10511	87,900

Filtro a cartuccia con la più ampia superficie filtrante, adatto per acqua potabile, gruppo di collegamento in bronzo per l'installazione orizzontale e verticale, elemento filtrante a margherita da 90 micron, robusto, compatto, versatile



CILLIT-TOP R.F.					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0386972	CILLIT-TOP AUTOPULENTE R.F.	2,5/ 3,7	3/4"	12035AA	120,500
0386971		3,5/ 5,2	1"	12036AA	122,800
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4 – 1 – 1 1/4			12973AA	53,700

Filtro autopulente semiautomatico in plastica con finezza di filtrazione da 90 micron. L'elemento filtrante viene pulito agendo sull'apposita manopola. Durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua non si interrompe. Testata con inserti in ottone



RIDUTTORI DI PRESSIONE					
CILLIT-LUNA					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030355	CILLIT – Riduttore di pressione Luna	2	1/2"	12840	164,600
0030351		3,4	3/4"	12835	170,000
0030352		5,3	1"	12836	183,200
0030353		8,6	1 1/4"	12837	274,000
0030354		13,6	1 1/2"	12838	485,000

5 modelli per tutte le esigenze di portata negli edifici, robusti, PN 16. La pressione residua può essere facilmente regolata tra 1,5 e 6 bar agendo sulla apposita manopola. La membrana per la riduzione della pressione è posizionata in modo inclinato rispetto al flusso principale, garantendo così maggiore durata e precisione del riduttore



ADDOLCITORI AUTOMATICI					
CILLIT-GENIUS DUO CYBER					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0612722	CILLIT-GENIUS DUO CYBER a doppia colonna computerizzato, volumetrico e autodisinfettante	1,7	1 1/4	12570AA	5.366,000

Addolcitore elettronico monoblocco a doppia colonna, con logica di funzionamento Cyber, acqua addolcita 24 ore su 24, rigenerazione con logica volumetrica e proporzionale, consumo di sale ridotto, rigenerazione in controcorrente, programmazione semplice e intuitiva, disinfezione e valvola miscelatrice incorporata, adatto per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico, avviamento incluso



CILLIT-PARAT NT-BIO					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030424	CILLIT-PARAT 32 NT-BIO	1,5	1	13604AB	2.455,000
0030425	CILLIT-PARAT 58 NT-BIO	2	1	13605AB	2.957,000
0030426	CILLIT-PARAT 78 NT-BIO	2,2	1	13606AB	3.021,000

Addolcitore elettronico cabinato con rigenerazione a tempo per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico

CILLIT-PARAT BIODATA CYBER					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030430	CILLIT-PARAT 32 BIODATA CYBER	1,5	1	13613AD	3.057,000
0030431	CILLIT-PARAT 58 BIODATA CYBER	2	1	13614AD	3.659,000
0030432	CILLIT-PARAT 78 BIODATA CYBER	2,2	1	13615AD	3.888,000

Addolcitore elettronico cabinato con rigenerazione volumetrica statistica e proporzionale per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico



ADDOLCITORI AUTOMATICI					
DOMOSOFT UKV-BIO					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0117618	DOMOSOFT UKV-BIO 10 (Capacità ciclica °f x m ³ 46)	1,5	3/4	81005	1.766,000
0117619	DOMOSOFT UKV-BIO 15 (Capacità ciclica °f x m ³ 77)	1,5	3/4	81006	1.837,000
0117620	DOMOSOFT UKV-BIO 20 (Capacità ciclica °f x m ³ 107)	2,0	3/4	81007	1.942,000
0117621	DOMOSOFT UKV-BIO 25 (Capacità ciclica °f x m ³ 134)	2,0	3/4	81008	2.038,000

Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale e a basso consumo di rigeneranti, 4 modelli con quattro differenti capacità di scambio, rigenerazione volumetrica proporzionale, valvola miscelatrice e sistema autodisinfezione incorporati nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, testata rotativa, semplice ed economico, rigenerazione controcorrente ad alta efficienza, avviamento incluso



CILLIT-NECKAR ELEKTRON NT-BIO					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030448	CILLIT-NECKAR NK 58 NT-BIO	2	1	13657AE	2.425,000
0030449	CILLIT-NECKAR NK 78 NT-BIO	2,4	1	13658AE	2.897,000
0030450	CILLIT-NECKAR NK 118 NT-BIO	2,4	1	13659AC	3.047,000
0030451	CILLIT-NECKAR NK 168 NT-BIO	2,6	1	13660AD	3.751,000
0030452	CILLIT-NECKAR NK 228 NT-BIO	2,8	1	13661AB	4.342,000

Addolcitori CILLIT-NECKAR NT-BIO, con sistema di autodisinfezione, timer elettronico 5 modelli con 5 differenti capacità di scambio, rigenerazione a tempo, rigenerazione in controcorrente, valvola miscelatrice incorporata nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, piastra salamoia per un ridotto consumo di sale, avviamento incluso




CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030443	CILLIT-NECKAR 58 BIODATA CYBER	2	1	13650AE	3.642,000
0030444	CILLIT-NECKAR 78 BIODATA CYBER	2,4	1	13651AE	3.753,000
0030445	CILLIT-NECKAR 118 BIODATA CYBER	2,4	1	13652AE	4.306,000
0030446	CILLIT-NECKAR 168 BIODATA CYBER	2,6	1	13653AE	4.571,000
0030447	CILLIT-NECKAR 228 BIODATA CYBER	2,8	1	13654AE	5.083,000

Addolcitore elettronico biblocco con rigenerazione volumetrica statistica, e proporzionale per acqua ad uso tecnologico, 5 modelli con 5 differenti capacità di scambio, rigenerazione volumetrica statistica e proporzionale: logica Cyber, rigenerazione in controcorrente, valvola miscelatrice incorporata nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, piastra salamoia per un ridotto consumo di sale, avviamento incluso



ACCESSORI PER ADDOLCITORI					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
	Valvola by-pass, di sovralimentazione				
0030259	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1			12613	657,000
0030260	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1 1/4			12614	704,000
0030261	Valvola di sovralimentazione da 1 1/4 pollice per compensare le richieste di acqua nei momenti di massima punta, per CILLIT-SUPER CRONO e vecchi modelli CRONO, NECKAR 1 1/4" e 1 1/2"			12616	614,000
0030467	Valvola miscelatrice da 1 1/4			13688AA	571,000
0030272	Clorplus Tipo 1-K, dispositivi di autodisinfezione Clorplus			12717AD	509,000
0030181	CILLIT Fe Harz Reiniger da 1 litro, per la pulizia delle resine			11156	33,590





CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	Prodotto per il lavaggio di impianti di riscaldamento di nuova realizzazione ad installazione ultimata		
0422230	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 0,5 kg	10148AA	26,270
0422231	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 1 kg	10149AA	38,470
0422232	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 5 kg	10150AA	153,300
	Glicole propilenico inibito pronto per l'uso per impianti solari con temperatura massima 250°C		
0601705	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 10 kg.	12410AA	151,300
0601706	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 20 kg.	12411AA	282,000
	Condizionante per impianti solari con temperatura massima 550°C		
0422251	CILLIT-HS HELIOS 550 - conf. da 10 kg.	12396AA	42,780
0422252	CILLIT-HS HELIOS 550 - conf. da 20 kg.	12397AA	80,700
	Sigillante per impianti di riscaldamento		
0422233	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 1 litro	10165AA	138,500
0422234	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 5 litri	10166AA	653,000
0422235	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 10 litri	10167AA	1.224,000
	Sigillante elastico per impianti di riscaldamento con raccordi a pressare		
0422236	CILLIT-SIGILLANTE TB PLUS - conf. da 1 litro	10168AA	233,000
0422237	CILLIT-SIGILLANTE TB PLUS - conf. da 5 litri	10169AA	1.017,000
	Prodotto per sciogliere le morchie negli impianti solari		
0601707	CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM - conf. da 20 kg	12413AB	456,000
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
	Condizionante caldaie ad acqua calda		
0386974	CILLIT-HS COMBI da 1/2 kg.	10133AA	27,400
0030123	CILLIT-HS COMBI da 1 kg.	10135	51,500
0215239	CILLIT-HS COMBI da 5 kg.	10136AA	201,000
0030124	CILLIT-HS COMBI da 20 kg.	10137	706,000
	Condizionante risanante caldaie ad acqua calda		
0386973	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 1/2 kg.	10143AB	22,890
0030125	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 1 kg.	10145AA	32,460
0215240	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 5 kg.	10144AB	150,700
0030126	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 20 kg.	10146AA	588,000
	Condizionante caldaie ad acqua surriscaldata		
0386970	CILLIT-HS 180 da 1/2 kg.	12304AA	24,210
0030218	CILLIT-HS 180 da 1 kg.	12300	47,470
0215241	CILLIT-HS 180 da 5 kg.	12303AA	209,000
0030219	CILLIT-HS 180 da 10 kg.	12301	404,000
0030220	CILLIT-HS 180 da 20 kg.	12302	783,000
	Condizionante per impianti di riscaldamento		
0407443	CILLIT-HS 030 da 0,5 kg.	12473AA	23,270
0407444	CILLIT-HS 030 da 1 kg.	12474AA	33,400
0407445	CILLIT-HS 030 da 5 kg.	12475AA	73,000
0407446	CILLIT-HS 030 da 20 kg.	12476AA	185,200
	Condizionante + antigelo circuiti in genere		
0145228	CILLIT-CC 45 + BIOSTOP conf. da 5 kg.	12362AA	161,000
0145229	CILLIT-CC 45 + BIOSTOP conf. da 10 kg.	12363AA	274,000
0145231	CILLIT-CC 45 + BIOSTOP conf. da 20 kg.	12364AA	511,000



FILTRI PER CALDAIE			
FILTRI CILLIT-CBKKN PER NEUTRALIZZAZIONE ACQUA DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0005788	CB - KKN MINI - Portata acqua di condensa max 5 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 35	12366AA	77,500
0205414	CB - KKN-S N - Portata acqua di condensa max 15 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 116	12369AA	187,700
0119811	CB - KKN M - N - Portata acqua di condensa max 30 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200	12370AA	211,000
0155330	CB - KKN COLOMBO 7/10 - Portata acqua di condensa max 25 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200	12392AA	153,500
0422247	CB - KKN COLOMBO 11/20 - Portata acqua di condensa max 56 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 350	12388AA	243,000
0422248	CB - KKN MAXI - Portata acqua di condensa max 250 l/h Potenzialità caldaia kW fino a 1500	12389AB	841,000
0426634	POMPA DI TRAVASO per KKN Colombo Portata acqua lt/h: 290. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 4	12391AA	329,000
0426635	POMPA DI TRAVASO per KKN Maxi Portata acqua lt/h: 900. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 6,5	12398AA	657,000
0205416	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-S N	12347AA	101,400
0119812	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-M N	12348AA	124,800
0422253	CB-KK 62 ricarica da 5 kg.	12467AB	41,650
0422254	CB-KK 62 per CB-KKN MAXI ricarica da 12 kg.	12468AA	109,100



STAZIONI DI RIGENERAZIONE			
CILLIT-MULTI SOFT			
0509674	Stazione di rigenerazione CILLIT-MULTI SOFT, compreso tubi di collegamento	13635AA	1.481,000
0509675	ADDOLCITORE PORTATILE CILLIT BA SOFT 60 completo di contatore, tubi flessibili e sacca per il trasporto Portata lt/h: 1000. Pressione 6 bar	13636AA	865,000
0491661	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - S per impianti di riscaldamento Portata max.: 3 l/minuto = 180 l/h Autonomia: 5000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 88 mm - Altezza: 316 mm	12338AA	146,200
0491662	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - L per impianti di riscaldamento Portata max.: 15 l/minuto = 900 l/h Autonomia: 25000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 145 mm - Altezza: 452 mm	12339AA	376,000
0491665	CILLIT-TESTATA BA SOFT	12337AA	89,000
0008788	Set collegamento 3/8"-F-8 rapido	12334AB	17,960

Sistema per il caricamento degli impianti di riscaldamento con acqua addolcita costituita da un addolcitore portatile Cillit® BA Soft 60 e da una stazione di rigenerazione fissa Cillit® Multi Soft



IMPIANTI DI DOSAGGIO					
POMPA DOSATRICE ELETTRONICA MULTIFUNZIONALE					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/h	PRESSIONE bar	CODICE FORNITORE	€
0030239	CILLIT-DP 2.10 INEX- 2lt	2	10	12529AB	948,000
0030240	CILLIT-DP 8.8 INEX - 8 lt	8	8	12530AB	1.152,000
0030241	CILLIT-DP 2.10 INEX DIS - 2lt	2	10	12531AA	1.074,000
0030242	CILLIT-DP 8.8 INEX DIS - 8 lt	8	8	12532AA	1.271,000

Dosaggio manuale; dosaggio gestito da contatore lancia impulsi con moltiplicazione/divisione impulsi; dosaggio proporzionale gestito da contatore con possibilità di regolazione ppm di prodotto; dosaggio gestito con segnale in corrente milliamperometrico; predisposizione per collegamento di una sonda di minimo livello; completa di crepine, tubazione di aspirazione e mandata, iniettore



IMPIANTI DI DOSAGGIO					
CARICAMENTO DI PRODOTTI CHIMICI					
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE		€
0590997	Defangatore CB-AQA THERM 1		12325AA		434,000
0004455	CB-THERMOCYCLON 5 caricatore di prodotti chimici in impianti di riscaldamento e raffreddamento a ciclo chiuso (fino a 5 appartamenti)		12280AA		353,000
0112332	CB-THERMOCYCLON 12-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 4 a max. 12 appartamenti)		12344AB		727,000
0386969	CB-THERMOCYCLON 25-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (fino a 25 appartamenti)		12336AD		933,000
0550891	CB-THERMOCYCLON 50-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 26 a 50 appartamenti)		12343AC		1.543,000
0030119	Pompa caricamento HS		10112		841,000
0030120	Mini pompa di caricamento CILLIT		10113		89,900
ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI					
0493323	CB-SERBATOIO LB VARIO 100 - per pompe DP, SEP, OPTITRON e AF. La mensola laterale non è compresa nel prezzo, così come la crepine di aspirazione. La fornitura comprende i n.4 bulloni per fissare la pompa dosatrice nonché il galleggiante di livello.		12572AA		378,000
0493324	MENSOLA laterale per serbatoio LB 100 VARIO		12571AA		39,590
0174275	Crepine, sonda livello compreso connettore per DP		12527AA		112,400
0030246	Serbatoio 129 UNI da 100 litri		12566		197,000
0493325	Crepine con sonda UNI per Serbatoio LB Vario 100 e Serbatoio LB Vario 101		12556AA		123,500
0030245	Serbatoio con base LB 128 da 100 litri per pompe CILLIT-OPTITRON / DP		12565AB		378,000
0510717	Crepine con sonda livello UNI 100 + tubo calma per serbatoi 128 e 129 UNI		12560AA		177,700
0030243	Sonda livello minimo LB 128 OPT + INEX		12557		61,800
CONTATORI AD IMPULSI PER POMPE DOSATRICI					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030248	CONTATORE M - contatore ad impulsi	4	3/4	12452AA	359,000
0030249		6,30	1	12453AA	488,000
0030250		10	1 1/4	12454AC	563,000
0030251		16	1 1/2	12456AA	1.278,000
0030252		25	DN 50	12457AA	1.492,000
DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE					
POMPE PER LA DISINCROSTAZIONE RAPIDA					
0030160	CILLIT-BARRACUDA SEK 22 P (con invertitore di flusso), capacità serbatoio 20 lt	850	1/2 3/4	10619	1.042,000
0030161	CILLIT-SEK 10 - TEAPOT (con invertitore di flusso), capacità serbatoio 10 lt	850	1/2 3/4	10620	899,000

Pompe per disincrostare in modo rapido boiler, serpentine, scambiatori di calore mediante l'utilizzo di prodotti adatti allo scopo. Pompe resistenti agli acidi; serbatoi di grande volume; invertitore di flusso incorporato; facili da trasportare; facili da svuotare e/o risciacquare; piena sicurezza



DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE					
POMPA PER IL RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SOLARI E GEOTERMICI					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0510709	CILLIT-SOLAR PUMPE	300-2400	3/4	10621AA	2.282,000

Pompa carrellata per il lavaggio e riempimento di impianti solari termici e geotermici con idonei prodotti. Consente lavaggi rapidi e efficaci; Adatta per tutti i prodotti della serie HS Helios e Scioglimorchie; serbatoio di grande volume capacità 40 l.; completa di apposito by-pass per regolazione della portata; completa di manometro e tubo di collegamento; carenatura interna per evitare perdite d'acqua nell'ambiente durante le operazioni di lavaggio; di facile trasporto; di facile svuotamento attraverso l'apposito bocchettone esterno



POMPA PER IL LAVAGGIO, RISANAMENTO E CARICAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI E A BASSA TEMPERATURA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0145227	CB-SOLUTECH - Portata oraria l/h 4000 con prevalenza 8,2 m.c.a. Portata oraria l/h 1000 con prevalenza 15 m.c.a.	10627AA	3.423,000

Pompa per il lavaggio, il risanamento ed il caricamento di impianti di riscaldamento tradizionali e a bassa temperatura. Rapido ed efficace le seguenti operazioni: lavaggio degli impianti di riscaldamento, sia tradizionali sia a bassa temperatura al termine dell'installazione, unitamente al prodotto Cillit® HS Cleaner SG. Risanamento di impianti di riscaldamento tradizionali unitamente con il prodotto Cillit® HS 23 RS Plus. Riempimento di impianti di riscaldamento tradizionali ed aggiunta dei condizionanti Cillit® HS Combi, Cillit® HS 180 e Cillit® CC 45 Biostop. Risanamento di impianti di riscaldamento a pavimento in combinazione con il prodotto Cillit® HS Thermocleaner 40. Riempimento di impianti di riscaldamento a pannelli radianti ed aggiunta del condizionante Cillit® HS 030



PRODOTTI PER LA DISINCROSTAZIONE			
0030167	CILLIT-FFW PROFIL, da 1 kg.	10637	13,700
0030164	CILLIT-FFW PROFIL, da 20 kg.	10631	110,200
0030163	CILLIT-FFW Soluzione, da 10 kg.	10628	52,800
0030166	CILLIT-FFW Soluzione, da 20 kg.	10634	103,100
0030168	CILLIT-FFW-AL Soluzione, da 20 kg.	10643	135,900
0030165	CILLIT-FFW-AL Profil, da 25 kg.	10633	503,000
0030157	CILLIT-NAW liquido, da 20 kg.	10608	133,300
0030158	CILLIT-NEUTRA liquido, da 25 kg.	10609	161,400



CORREDI ANALISI			
0030173	Corredo CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan	10716	254,000
0030178	Corredo CILLIT-HS COMBI	10757	115,200
0030179	CB-MINI AQUATEST Gradi francesi	10765	25,900
0030162	Test-box CILLIT-SEK 20 per determinare il potere disincrostante delle soluzioni disincrostanti CILLIT FFW - CILLIT FFW AL	10624	35,280



SANIFICAZIONE APPARECCHI RAFFREDDAMENTO			
0030156	CILLIT-BIOSIL 6000 - prodotto per lavare e disinfettare le batterie dei climatizzatori, può anche essere usato per disinfettare e pulire eventuali serbatoi di accumuli di acqua sanitaria, nonché le calze dei filtri. Il vantaggio di questo prodotto è che non rilascia odori sgradevoli (come per esempio il cloro) nell'acqua o nell'aria, fra l'altro nella disinfezione delle batterie dei climatizzatori il prodotto può essere smaltito nella vaschetta di raccolta condense, in modo tale da essere anch'essa disinfettata. confezione da 5 kg	10561AA	70,600