

MADDALENA, UNA GAMMA COMPLETA DI CONTATORI SMART PER ACQUA ED ENERGIA TERMICA CERTIFICATI MID



La gestione responsabile e sostenibile di risorse preziose quali l'acqua e l'energia termica richiede strumenti precisi, affidabili, certificati. Maddalena, oltre ad offrire strumenti di misura che rispondono a queste esigenze, propone il sistema radio di lettura a distanza ARROW, risultato dell'esperienza di un'azienda che da quasi un secolo opera nel settore degli strumenti di misura e che da oltre 15 anni

propone con successo sistemi di lettura a distanza. Tutti questi strumenti hanno, quindi, un denominatore comune: il sistema di telelettura ARROW, che grazie al nuovo ricevitore radio ARROW Collect, permette la lettura a distanza di contatori per acqua e per energia termica sia nella modalità mobile, sia nella modalità fissa sfruttando le sue interfacce integrate: radio, bluetooth, miniUSB, LAN, M-Bus.



CONTATORI CD ONE TRP MID A GETTO UNICO E RULLI PROTETTI							
ACQUA FREDDA - QUADRANTE ASCIUTTO INTERAMENTE PROTETTO							
CODICE	MODELLO	Ø	H mm	L m	PORTATA NOMINALE m³/h	CODICE FORNITORE	€
0112439	CD ONE TRP MID	1/2	87	110	2,5	CDONE3.0AYY	51,100
0264641	CD ONE TRP MID	3/4	87	130	4,0	CDONE5.0ALS	62,800
0264849	CD ONE TRP MID	1	87	160	6,3	CDONE7.0AH7	130,400
ACQUA CALDA - QUADRANTE ASCIUTTO INTERAMENTE PROTETTO							
0264642	CD ONE TRP MID	1/2	87	110	2,5	CDONE3.0DZA	59,900
0264643	CD ONE TRP MID	3/4	87	130	4,0	CDONE5.0E7N	67,400
0264644	CD ONE TRP MID	1	87	160	6,3	CDONE7.0E65	169,400

Contatore a getto unico a rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto, progettato per rispondere alle severe prescrizioni della Direttiva 2004/22/CE (MID) e della norma europea EN 14154, combina ottime prestazioni alla basse portate e una notevole resistenza a portate e pressioni elevate.



CONTATORI CD SD PLUS MID A GETTO UNICO A TRASMISSIONE MAGNETICA SUPER DRY							
ACQUA FREDDA - QUADRANTE ASCIUTTO							
0264853	CD SD PLUS MID	1/2	73,2	110	2,5	CSDPLUS15.0DLN	49,260
0204852	CD SD PLUS MID	3/4	73,2	130	4,0	CSDPLUS20.0DLX	56,000
ACQUA CALDA - QUADRANTE ASCIUTTO							
0264857	CD SD PLUS MID	1/2	73,2	110	2,5	CSDPLUS15.0DLQ	51,400
0264645	CD SD PLUS MID	3/4	73,2	130	4,0	CSDPLUS20.0DLY	59,200

Contatore a getto unico a quadrante asciutto a trasmissione magnetica Super Dry, progettato per rispondere alle severe prescrizioni della Direttiva 2014/32/UE (MID) e della norma europea ISO 4064, abbina ottime prestazioni alla basse portate con altissima resistenza a condizioni di portate e pressioni gravose.



CONTATORI DS TRP MID A GETTO MULTIPLO E RULLI PROTETTI							
ACQUA FREDDA - QUADRANTE ASCIUTTO INTERAMENTE PROTETTO							
0264650	DS	1/2	112,5	145	2,5	DS3.0AQO	87,600
0264651	DS	3/4	112,5	190	4,0	DS5.0BKR	104,900
0264652	DS	1	123	260	6,3	DS7.0BD8	162,000
0038684	DS	1 1/4	123	260	10,0	DS10.0B91	187,800
0124902	DS	1 1/2	163	300	16,0	DS20.0B90	447,000
0264868	DS	2	175	300	25,0	DS30.0BAM	589,000
0264653	DS flangiato	flange 2	175	300	25,0	DS30.0BAL	518,000

Contatore a getto multiplo a rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto, progettato per rispondere alle severe prescrizioni della Direttiva 2004/22/CE (MID) e della norma europea EN 14154, combina ottime prestazioni alla basse portate e una notevole resistenza a portate e pressioni elevate.



CONTATORI PER ACQUA A MULINELLO WOLTMANN WMAP EVO PREDISPOSTI R100H/V								
PER ACQUA FREDDA ESECUZIONE ESTRAIBILE								
CODICE	MODELLO	Ø mm	H mm	L m	PORTATA NOMINALE m³/h	TEMP. °C	CODICE FORNITORE	€
0186428	WMAP EVO	50	209	200	25	T50	WHNWE50.0001	543,000
0264888	WMAP EVO	65	218	200	40	T50	WHNWE65.0001	621,000
0186427	WMAP EVO	80	249	225	63	T50	WHNWE80.0001	688,000
0186426	WMAP EVO	100	258	250	100	T50	WHNWE100.0001	886,000
0264891	WMAP EVO	125	271	250	160	T50	WHNWE125.0001	1.170,000
0264892	WMAP EVO	150	316	300	250	T50	WHNWE150.0001	1.276,000
0264893	WMAP EVO	200	345	350	400	T50	WHNWE200.0001	1.595,000
0413135	Emettitore impulsi Reed Switch - normalmente chiuso - Grado di protezione: IP68 - Tipo cavo: 2 x 0,25 mm2 - Lunghezza cavo standard: 2 m						2.51.0018	70,900

Contatore a mulinello Woltmann assiale estraibile a quadrante asciutto, progettato per rispondere alle severe prescrizioni della Direttiva 2014/32/UE (MID) e della norma europea ISO 4064. WMAP EVO può essere dotato di un emettitore impulsi statico o di un modulo radio che supporta diverse tecnologie di trasmissione conservando le caratteristiche meccaniche, metrologiche e la leggibilità.