



NEOPERL ITALIA SRL
Via Borgomanero 84
I-28012 CRESSA (NO)
Tel. +39 (0)322-863301
Fax +39 (0)322-863267
info@neoperl.it

NEOPERL®

flow, stop and go®



AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CLASSE DI PORTATA	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0005452	10	PERLATOR long life	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	01622394	1,294
0005453	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	01240345	1,294
0005454	5		27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 2	01622794	3,447
0005468	10	PERLATOR DL	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	40460395	1,294
0005469	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	40460495	1,294
0487481	10	PERLATOR DL Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	40460095	1,375
0487482	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	40460195	1,375
0487420	5	PERLATOR HC	27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 1	01401795	4,978
0487446	10	CASCADE SLC Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	01810095	3,964
0487447	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	01811095	3,964
0487423	10	HONEYCOMB Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	01403095	1,901
0487424	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	01403195	1,901
0487438	10	HONEYCOMB TT	Full Flow	F 16 x 1	01562145	3,681
0487440	10		Full Flow	M 18 x 1	01564145	3,681
0005470	10	COIN SLOT	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	45302894	6,927
0487489	1	SLIM AIR	8,3 l/min	M 24 x 1	45305190	7,845
0005464	1	CACHE' CASCADE SLC	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	40020390	4,611
0005465	1	CACHE' JR HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 21,5 x 1	01510190	4,611
0005466	1	CACHE' TJ HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 18,5 x 1	01515590	4,611
0005467	1	CACHE' TT HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 16,5 x 1	01515190	4,611
0005477	1	Chiave CACHE' CASCADE SLC		M 24 x 1	09915246	1,224
0005476	1	Chiave CACHE' JR + slim air		M 21,5 x 1	09915146	1,224
0005478	1	Chiave CACHE' TJ		M 18,5 x 1	09915346	1,224
0005475	1	Chiave CACHE' TT		M 16,5 x 1	09915046	1,224
0005455	10	SSR con snodo int.	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	01705094	8,715
0005456	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	01705494	8,715
0005471	1	Regolatore flusso per tubo	9 l/min	1/2	58863912	3,222
0487510	1	Regolatore flusso per doccia	9 l/min	1/2	58909110	4,027
0005462	1	Regolatore portata PCR doccia	9 l/min	1/2 x 1/2	02629994	6,830
0005459	1	Aeratore Rettangolo	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 6	02328290	16,050
0005460	1		13,5 - 15,0 l/min	M 28 x 8	02328490	18,310
0005458	1		13,5 - 15,0 l/min	M 32 x 8	02328090	20,870
0005463	1	Snodo Cromato /per Bidet		M 24 x 1	06220045	10,440
0487434	1	Chiave aeratore rettangolare 24x6,28x7,32x8,40x10			01461396	1,756
0005474	1	Chiave nikel 22-24-28-18 cachè TT, TJ, JR, STD			01458097	16,940
0005473	1	Chiavi plastica blu M22 / M24 / M28			01450094	8,038



FORNITURA PRIMO IMPIANTO PER IL BANCO VENDITA

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **AEROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.



KIT AERATORI PER L'IDRAULICO

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **IDROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0013764	AEROBOX 210 PEZZI composto da: N° 20 DL Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 DL Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 Honeycomb® Aeratore (M28x1); N° 20 Cascade® SLC® Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 Honeycomb Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 10 Coin Slot Aeratore (M24x1); N° 20 Honeycomb TT Aeratore (M16x1 e M18x1); N° 4 SLIM AIR Aeratore (M24x1); N° 20 SSR Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 4 Caché® Cascade® SLC® Aeratore (M24x1); N° 4 Caché® JR Aeratore (M21,5x1); N° 4 Caché® TT Aeratore (M16,5x1); N° 4 Chiave plastica grigia STD (M24x1); N° 8 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1); N° 4 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1); N° 4 Chiave plastica gialla TT (M16,5x1); N° 15 Regolatori portata 9 lit./min. (18,7 mm); N° 10 Regolatori portata 9 lit./min. (1/2 mm); N° 3 Aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8); N° 3 Chiavi aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8); N° 4 Chiavi Nichelato M22, 24, 28, 18) N° 4 CACHE® TT, TJ, JR, STD	AEROBOX	850,000
0006454	IDROBOX 21 pezzi composto da: N° 5 DL Aeratore (M24x1); N° 2 DL Aeratore (M22x1) N° 1 Honeycomb Aeratore (M28x1); N° 1 Cascade® SLC® Econom Aeratore (M24x1) N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M16x1); N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M18x1); N° 1 Coin Slot Aeratore (M24x1); N° 1 SSR (M24x1) N° 1 Caché® CASCADE® SLC® Aeratore (M24x1); N° 1 Caché® TG Aeratore (M18,5x1) N° 1 Caché® TT Aeratore (M16,5x1); N° 1 Chiave plastica grigia STD (M24x1) N° 1 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1); N° 1 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1) N° 1 Chiave plastica verde TT (M16,5x1)	IDROBOX	97,100






FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400723	25	Tubo acqua DN 8, con anello PTFE e guarnizione incorporata	M 3/8 x F 3/8	200	CX8707102001	5,123
0400725	25		M 3/8 x F 3/8	250	CX8707102501	5,155
0400727	25		M 3/8 x F 3/8	300	CX8707103001	5,429
0400729	25		M 3/8 x F 3/8	350	CX8707103501	5,735
0400731	25		M 3/8 x F 3/8	400	CX8707104001	6,041
0400732	25		M 3/8 x F 3/8	500	CX8707105001	6,589
0400661	25		M 1/2 - F 1/2	150	CX8737201501	7,233
0400663	25		M 1/2 - F 1/2	200	CX8737202001	6,170
0400665	25		M 1/2 - F 1/2	250	CX8737202501	6,202
0400667	25		M 1/2 - F 1/2	300	CX8737203001	6,508
0400669	25	M 1/2 - F 1/2	350	CX8737203501	6,798	
0400671	25	M 1/2 - F 1/2	400	CX8737204001	7,056	
0400673	25	M 1/2 - F 1/2	500	CX8737205001	7,620	
0400675	25	M 1/2 - F 1/2	600	CX8737206001	9,730	
0400677	10	M 1/2 - F 1/2	800	CX8737208001	10,890	
0400679	10	M 1/2 - F 1/2	1000	CX8737210001	12,040	
0400681	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	M 1/2 - F 3/8	100	CX8737101501	6,669
0400683	25		M 1/2 - F 3/8	200	CX8737102001	5,638
0400685	25		M 1/2 - F 3/8	250	CX8737102501	5,670
0400687	25		M 1/2 - F 3/8	300	CX8737103001	5,912
0400688	25		M 1/2 - F 3/8	350	CX8737103501	6,266
0400691	25		M 1/2 - F 3/8	400	CX8737104001	6,524
0400693	25		M 1/2 - F 3/8	500	CX8737105001	7,072
0400695	25		M 1/2 - F 3/8	600	CX8737106001	9,231
0400697	10		M 1/2 - F 3/8	800	CX8737108001	10,400
0400699	10		M 1/2 - F 3/8	1000	CX8737110001	11,520
0400880	25		MP 3/8 - F 3/8	150	CX8747101501	6,589
0400882	25		MP 3/8 - F 3/8	200	CX8747102001	5,783
0400884	25		MP 3/8 - F 3/8	250	CX8747102501	5,847
0400886	25		MP 3/8 - F 3/8	300	CX8747103001	6,170
0400888	25		MP 3/8 - F 3/8	350	CX8747103501	6,444
0400890	25		MP 3/8 - F 3/8	400	CX8747104001	6,750
0400892	25		MP 3/8 - F 3/8	500	CX8747105001	7,346
0400894	25		MP 3/8 - F 3/8	600	CX8747106001	9,166
0400896	10		MP 3/8 - F 3/8	800	CX8747108001	10,310
0400898	10		MP 3/8 - F 3/8	1000	CX8747110001	11,460
0400860	25	MP 3/8 - F 1/2	150	CX8747201501	7,136	
0400862	25	MP 3/8 - F 1/2	200	CX8747202001	6,202	
0400864	25	MP 3/8 - F 1/2	250	CX8747202501	6,395	
0400866	25	MP 3/8 - F 1/2	300	CX8747203001	6,685	
0400868	25	MP 3/8 - F 1/2	350	CX8747203501	7,024	
0400870	25	MP 3/8 - F 1/2	400	CX8747204001	7,297	
0400872	25	MP 3/8 - F 1/2	500	CX8747205001	7,877	
0400874	25	MP 3/8 - F 1/2	600	CX8747206001	9,714	
0400875	10	MP 3/8 - F 1/2	800	CX8747208001	10,880	
0400878	10	MP 3/8 - F 1/2	1000	CX8747210001	12,020	




FLEXCORE[®] FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



FLEXCORE[®] FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE[®] - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€	
0400820	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	MP 1/2 - F 1/2	150	CX8757201501	7,958	
0400822	25		MP 1/2 - F 1/2	200	CX8757202001	6,846	
0400824	25		MP 1/2 - F 1/2	250	CX8757202501	6,879	
0400826	25		MP 1/2 - F 1/2	300	CX8757203001	7,201	
0400828	25		MP 1/2 - F 1/2	350	CX8757203501	7,491	
0400830	25		MP 1/2 - F 1/2	400	CX8757204001	7,781	
0400832	25		MP 1/2 - F 1/2	500	CX8757205001	8,361	
0400833	25		MP 1/2 - F 1/2	600	CX8757206001	10,570	
0400836	10		MP 1/2 - F 1/2	800	CX8757208001	11,780	
0400838	10		MP 1/2 - F 1/2	1000	CX8757210001	12,920	
0400840	25		Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	MP 1/2 - F 3/8	150	CX8757101501	7,346
0400841	25			MP 1/2 - F 3/8	200	CX8757102001	6,347
0400844	25			MP 1/2 - F 3/8	250	CX8757102501	6,524
0400846	25			MP 1/2 - F 3/8	300	CX8757103001	6,830
0400848	25			MP 1/2 - F 3/8	350	CX8757103501	7,120
0400849	25			MP 1/2 - F 3/8	400	CX8757104001	7,442
0400852	25	MP 1/2 - F 3/8		500	CX8757105001	8,038	
0400854	25	MP 1/2 - F 3/8		600	CX8757106001	10,010	
0400856	10	MP 1/2 - F 3/8		800	CX8757108001	11,180	
0400858	10	MP 1/2 - F 3/8		1000	CX8757110001	12,380	
0400720	25	Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	M 3/8 - F 3/8	150	CX8037101501	5,783	
0400722	25		M 3/8 - F 3/8	200	CX8037102001	4,639	
0400724	25		M 3/8 - F 3/8	250	CX8037102501	4,752	
0400726	25		M 3/8 - F 3/8	300	CX8037103001	5,042	
0400728	25		M 3/8 - F 3/8	350	CX8037103501	5,348	
0400730	25		M 3/8 - F 3/8	400	CX8037104001	5,638	
0400733	25		M 3/8 - F 3/8	500	CX8037105001	6,218	
0400734	25		M 3/8 - F 3/8	600	CX8037106001	8,522	
0400736	10		M 3/8 - F 3/8	800	CX8037108001	9,714	
0400738	10		M 3/8 - F 3/8	1000	CX8037110001	10,890	
0400700	25		Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	M 3/8 - F 1/2	150	CX8037201501	6,186
0400702	25			M 3/8 - F 1/2	200	CX8037202001	5,042
0400704	25			M 3/8 - F 1/2	250	CX8037202501	5,123
0400706	25			M 3/8 - F 1/2	300	CX8037203001	5,412
0400709	25			M 3/8 - F 1/2	350	CX8037203501	5,751
0400710	25			M 3/8 - F 1/2	400	CX8037204001	6,041
0400715	25	M 3/8 - F 1/2		500	CX8037206001	8,892	
0400716	10	M 3/8 - F 1/2		800	CX8037208001	10,060	
0400718	10	M 3/8 - F 1/2		1000	CX8037210001	11,280	
0400660	25	Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata		M 1/2 - F 1/2	150	CX8367201501	6,637
0400662	25		M 1/2 - F 1/2	200	CX8367202001	5,461	
0400664	25		M 1/2 - F 1/2	250	CX8367202501	5,574	
0400666	25		M 1/2 - F 1/2	300	CX8367203001	5,880	
0400668	25		M 1/2 - F 1/2	350	CX8367203501	6,154	
0400670	25		M 1/2 - F 1/2	400	CX8367204001	6,460	
0400672	25		M 1/2 - F 1/2	500	CX8367205001	7,056	
0400674	25		M 1/2 - F 1/2	600	CX8367206001	9,343	
0400676	10		M 1/2 - F 1/2	800	CX8367208001	10,540	
0400678	10		M 1/2 - F 1/2	1000	CX8367210001	11,730	




FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400680	25	Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	M 1/2 - F 3/8	150	CX8367101501	6,218
0400682	25		M 1/2 - F 3/8	200	CX8367102001	5,106
0400684	25		M 1/2 - F 3/8	250	CX8367102501	5,203
0400686	25		M 1/2 - F 3/8	300	CX8367103001	5,461
0400689	25		M 1/2 - F 3/8	350	CX8367103501	5,783
0400690	25		M 1/2 - F 3/8	400	CX8367104001	6,105
0400692	25		M 1/2 - F 3/8	500	CX8367105001	6,701
0400694	25		M 1/2 - F 3/8	600	CX8367106001	8,989
0400696	10		M 1/2 - F 3/8	800	CX8367108001	10,140
0400698	10		M 1/2 - F 3/8	1000	CX8367110001	11,360
0400640	25	Tubo acqua DN 8, con guarnizione incorporata	F 3/8 - F 3/8	150	CX8717101501	6,041
0400642	25		F 3/8 - F 3/8	200	CX8717102001	4,865
0400644	25		F 3/8 - F 3/8	250	CX8717102501	5,139
0400646	25		F 3/8 - F 3/8	300	CX8717103001	5,412
0400648	25		F 3/8 - F 3/8	350	CX8717103501	5,735
0400650	25		F 3/8 - F 3/8	400	CX8717104001	6,025
0400652	25		F 3/8 - F 3/8	500	CX8717105001	6,589
0400654	25		F 3/8 - F 3/8	600	CX8717106001	8,602
0400656	10		F 3/8 - F 3/8	800	CX8717108001	9,714
0400658	10		F 3/8 - F 3/8	1000	CX8717110001	10,880
0400620	25		F 3/8 - F 1/2	150	CX8717201501	6,299
0400622	25		F 3/8 - F 1/2	200	CX8717202001	5,203
0400624	25		F 3/8 - F 1/2	250	CX8717202501	5,300
0400626	25		F 3/8 - F 1/2	300	CX8717203001	5,574
0400628	25		F 3/8 - F 1/2	350	CX8717203501	5,847
0400630	25		F 3/8 - F 1/2	400	CX8717204001	6,154
0400632	25		F 3/8 - F 1/2	500	CX8717205001	6,685
0400634	25		F 3/8 - F 1/2	600	CX8717206001	8,844
0400636	10		F 3/8 - F 1/2	800	CX8717208001	9,939
0400638	10		F 3/8 - F 1/2	1000	CX8717210001	11,090
0400600	25		F 1/2 - F 1/2	150	CX8727201501	6,814
0400602	25		F 1/2 - F 1/2	200	CX8727202001	5,751
0400604	25		F 1/2 - F 1/2	250	CX8727202501	5,799
0400606	25		F 1/2 - F 1/2	300	CX8727203001	6,105
0400608	25		F 1/2 - F 1/2	350	CX8727203501	6,363
0400610	25		F 1/2 - F 1/2	400	CX8727204001	6,653
0400612	25		F 1/2 - F 1/2	500	CX8727205001	7,233
0400614	25		F 1/2 - F 1/2	600	CX8727206001	9,263
0400616	10		F 1/2 - F 1/2	800	CX8727208001	10,310
0400618	10		F 1/2 - F 1/2	1000	CX8727210001	11,520





FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;


FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400879	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato e guarnizione incorporata	MP 3/8 - F 3/8	150	CX8807101501	6,685
0400881	25		MP 3/8 - F 3/8	200	CX8807102001	5,670
0400883	25		MP 3/8 - F 3/8	250	CX8807102501	5,896
0400885	25		MP 3/8 - F 3/8	300	CX8807103001	6,202
0400887	25		MP 3/8 - F 3/8	350	CX8807103501	6,572
0400889	25		MP 3/8 - F 3/8	400	CX8807104001	6,846
0400891	25		MP 3/8 - F 3/8	500	CX8807105001	7,475
0400893	25		MP 3/8 - F 3/8	600	CX8807106001	9,376
0400895	10		MP 3/8 - F 3/8	800	CX8807108001	10,590
0400897	10		MP 3/8 - F 3/8	1000	CX8807110001	11,760
0400859	25		MP 3/8 - F 1/2	150	CX8807201501	7,104
0400861	25		MP 3/8 - F 1/2	200	CX8807202001	6,089
0400863	25		MP 3/8 - F 1/2	250	CX8807202501	6,282
0400865	25		MP 3/8 - F 1/2	300	CX8807203001	6,605
0400867	25		MP 3/8 - F 1/2	350	CX8807203501	6,879
0400869	25		MP 3/8 - F 1/2	400	CX8807204001	7,185
0400871	25		MP 3/8 - F 1/2	500	CX8807205001	7,829
0400873	25		MP 3/8 - F 1/2	600	CX8807206001	9,794
0400876	10		MP 3/8 - F 1/2	800	CX8807208001	10,990
0400877	10		MP 3/8 - F 1/2	1000	CX8807210001	12,180
0400819	25		MP 1/2 - F 1/2	150	CX8797201501	7,571
0400821	25		MP 1/2 - F 1/2	200	CX8797202001	6,524
0400823	25		MP 1/2 - F 1/2	250	CX8797202501	6,621
0400825	25		MP 1/2 - F 1/2	300	CX8797203001	6,975
0400827	25		MP 1/2 - F 1/2	350	CX8797203501	7,249
0400829	25		MP 1/2 - F 1/2	400	CX8797204001	7,587
0400831	25		MP 1/2 - F 1/2	500	CX8797205001	8,216
0400834	25		MP 1/2 - F 1/2	600	CX8797206001	10,310
0400835	10		MP 1/2 - F 1/2	800	CX8797208001	11,600
0400837	10		MP 1/2 - F 1/2	1000	CX8797210001	12,810
0400839	25		MP 1/2 - F 3/8	150	CX8797101501	7,152
0400842	25		MP 1/2 - F 3/8	200	CX8797102001	5,976
0400843	25		MP 1/2 - F 3/8	250	CX8797102501	6,299
0400845	25		MP 1/2 - F 3/8	300	CX8797103001	6,621
0400847	25		MP 1/2 - F 3/8	350	CX8797103501	6,959
0400850	25		MP 1/2 - F 3/8	400	CX8797104001	7,249
0400851	25		MP 1/2 - F 3/8	500	CX8797105001	7,942
0400853	25		MP 1/2 - F 3/8	600	CX8797106001	9,939
0400855	10		MP 1/2 - F 3/8	800	CX8797108001	11,010
0400857	10		MP 1/2 - F 3/8	1000	CX8797110001	12,440

FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;




FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400752	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione	MDB 10 - M 1/2	200	CX8783602001	7,475
0400753	25		MDB 10 - M 1/2	250	CX8783602501	7,813
0400754	25		MDB 10 - M 1/2	300	CX8783603001	8,119
0400755	25		MDB 10 - M 1/2	350	CX8783603501	8,473
0400756	25		MDB 10 - M 1/2	400	CX8783604001	8,747
0400757	25		MDB 10 - M 1/2	500	CX8783605001	9,392
0400740	25		MBD 10 - F 1/2	200	CX8787202001	6,798
0400741	25		MBD 10 - F 1/2	250	CX8787202501	7,136
0400742	25		MBD 10 - F 1/2	300	CX8787203001	7,458
0400743	25		MBD 10 - F 1/2	350	CX8787203501	7,781
0400744	25	MBD 10 - F 1/2	400	CX8787204001	8,055	
0400745	25	MBD 10 - F 1/2	500	CX8787205001	8,715	
0400746	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione e guarnizione incorporata	MBD 10 - F 3/8	200	CX8787102001	6,621
0400747	25		MBD 10 - F 3/8	250	CX8787102501	6,895
0400748	25		MBD 10 - F 3/8	300	CX8787103001	7,281
0400749	25		MBD 10 - F 3/8	350	CX8787103501	7,571
0400750	25		MBD 10 - F 3/8	400	CX8787104001	7,877
0400751	25	MBD 10 - F 3/8	500	CX8787105001	8,554	
0400770	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione	MBD 10 - TL 10	200	CX8783202001	6,186
0400771	25		MBD 10 - TL 10	250	CX8783202501	6,572
0400772	25		MBD 10 - TL 10	300	CX8783203001	6,846
0400773	25		MBD 10 - TL 10	350	CX8783203501	7,136
0400774	25		MBD 10 - TL 10	400	CX8783204001	7,475
0400775	25		MBD 10 - TL 10	500	CX8783205001	8,119
0400758	25		Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione e maschio prolungato	MBD 10 - MP 1/2	200	CX8787902001
0400759	25	MBD 10 - MP 1/2		250	CX8787902501	8,618
0400760	25	MBD 10 - MP 1/2		300	CX8787903001	8,973
0400761	25	MBD 10 - MP 1/2		350	CX8787903501	9,231
0400762	25	MBD 10 - MP 1/2		400	CX8787904001	9,617
0400763	25	MBD 10 - MP 1/2		500	CX8787905001	10,270
0400764	25	MDB 10 - MP 3/8		200	CX8788002001	7,813
0400765	25	MDB 10 - MP 3/8		250	CX8788002501	8,119
0400766	25	MDB 10 - MP 3/8		300	CX8788003001	8,473
0400767	25	MDB 10 - MP 3/8		350	CX8788003501	8,747
0400768	25	MDB 10 - MP 3/8		400	CX8788004001	9,086
0400769	25	MDB 10 - MP 3/8		500	CX8788005001	9,746
0400902	10	Ricambi per miscelatori DN6		MOK8X1 - F 3/8	250	X58Y67002250
0400903	10		MOK8X1 - F 3/8	350	X58Y67002350	5,912
0400904	10		MOK8X1 - F 3/8	500	X58Y67002500	6,589
0400816	10	Ricambi per miscelatori	MOM 12 x 1 - F3/8	250	CX8497102501	5,751
0400817	10		MOK 11 x 24 - F3/8	350	CX8497103501	6,250
0400818	10		MOK 11 x 1 - F3/8	500	CX8497105001	6,927
0400899	10	Ricambi per miscelatori DN6	MOK 11 x 1 - F3/8	250	X58G76G50250	5,590
0400900	10		MOK 8 x 1T - F3/8	350	X58G76G50350	6,089
0400901	10		MOK 10 x 1T - F3/8	500	X58G76G50500	6,750

Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.



Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

PARINOX® 257 - TUBO INTERNO IN EPDM - GRANDE PORTATA D'ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241126	25	Tubo flessibile Ø 13 x 18	M 1/2 - F 1/2	200	253317292200	8,232
0241127	25		M 1/2 - F 1/2	250	253317292250	8,586
0241128	25		M 1/2 - F 1/2	300	253317292300	9,166
0241129	25		M 1/2 - F 1/2	350	253317292350	9,730
0241130	25		M 1/2 - F 1/2	400	253317292400	10,300
0241131	25		M 1/2 - F 1/2	500	253317292500	11,380
0241132	25		M 1/2 - F 1/2	600	253317292600	12,520
0241134	25		M 1/2 - F 3/4	200	253317296200	9,440
0241135	25		M 1/2 - F 3/4	250	253317296250	9,794
0241136	25		M 1/2 - F 3/4	300	253317296300	10,350
0241137	25		M 1/2 - F 3/4	350	253317296350	10,910
0241138	25		M 1/2 - F 3/4	400	253317296400	11,520
0241139	25		M 1/2 - F 3/4	500	253317296500	12,680
0241140	25		M 1/2 - F 3/4	600	253317296600	13,830
0241118	25		M 3/4 - F 3/4	200	253303296200	11,120
0241119	25		M 3/4 - F 3/4	250	253303296250	11,380
0241120	25		M 3/4 - F 3/4	300	253303296300	11,970
0241121	25		M 3/4 - F 3/4	350	253303296350	12,520
0241122	25		M 3/4 - F 3/4	400	253303296400	13,070
0241123	25		M 3/4 - F 3/4	500	253303296500	14,230
0241124	25		M 3/4 - F 3/4	600	253303296600	15,310
0241102	25		F 1/2 - F 1/2	200	253292292200	7,974
0241103	25		F 1/2 - F 1/2	250	253292292250	8,280
0241104	25		F 1/2 - F 1/2	300	253292292300	8,860
0241105	25		F 1/2 - F 1/2	350	253292292350	9,408
0241106	25		F 1/2 - F 1/2	400	253292292400	9,988
0241107	25		F 1/2 - F 1/2	500	253292292500	11,150
0241108	25		F 1/2 - F 1/2	600	253292292600	12,230
0241110	25		F 3/4 - F 3/4	200	253296296200	9,988
0241111	25		F 3/4 - F 3/4	250	253296296250	10,300
0241112	25		F 3/4 - F 3/4	300	253296296300	10,830
0241113	25		F 3/4 - F 3/4	350	253296296350	11,380
0241114	25		F 3/4 - F 3/4	400	253296296400	11,970
0241115	25		F 3/4 - F 3/4	500	253296296500	13,070
0241116	25		F 3/4 - F 3/4	600	253296296600	14,230
0241142	25	Tubo flessibile Ø 13 x 18	M 1/2 - CF 3/4	200	253317300200	12,310
0241143	25		M 1/2 - CF 3/4	250	253317300250	12,910
0241144	25		M 1/2 - CF 3/4	300	253317300300	13,500
0241145	25		M 1/2 - CF 3/4	350	253317300350	14,080
0241146	25		M 1/2 - CF 3/4	400	253317300400	14,700
0241147	25		M 1/2 - CF 3/4	500	253317300500	15,870
0241148	25		M 1/2 - CF 3/4	600	253317300600	17,050
0494817	25		F 1/2 - CF 3/4	200	253292322200	11,350
0494818	25		F 1/2 - CF 3/4	250	253292322250	11,550
0494819	25		F 1/2 - CF 3/4	300	253292322300	11,940
0494820	25		F 1/2 - CF 3/4	350	253292322350	12,360
0494821	25		F 1/2 - CF 3/4	400	253292322400	12,760
0494822	25		F 1/2 - CF 3/4	500	253292322500	14,160
0494823	25		F 1/2 - CF 3/4	600	253292322600	14,360




AVC, flessibile antivibrante per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi. È prodotto nei diametri dal DN 13 al DN 75 e sopporta una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar a seconda del diametro. È prodotto abitualmente con treccia in acciaio zincato, ma su richiesta i tubi AVC possono essere prodotti anche con treccia in acciaio inossidabile.





TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO

ANTIVIBRANTI PER ACQUA CALDA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241398	5	Flessibile antivibrante Ø13 x 19	MC1/2 - FP1/2	300	636913905300	8,280
0241399	5	raccordi CW 614N/617N	MC1/2 - FP1/2	400	636913905400	9,118
0241400	5		MC1/2 - FP1/2	500	636913905500	9,923
0241401	5		MC1/2 - FP1/2	600	636913905600	10,770
0241402	5		MC1/2 - FP1/2	800	636913905800	13,730
0241449	5		MC1/2 - FP1/2	1000	636913905U00	15,410
0241408	5	Flessibile antivibrante Ø 19 x 27	MC3/4 - FP3/4	300	645963953300	11,800
0241409	5	raccordi CW 614N/617N	MC3/4 - FP3/4	400	645963953400	13,020
0241410	5		MC3/4 - FP3/4	500	645963953500	14,020
0241411	5		MC3/4 - FP3/4	600	645963953600	15,440
0241412	5		MC3/4 - FP3/4	800	645963953800	19,530
0241451	5		MC3/4 - FP3/4	1000	645963953U00	21,950
0241418	5	Flessibile antivibrante Ø 25 x 34	MC1 - FP1	300	658411402300	16,450
0241419	5	raccordi CW 614N/617N	MC1 - FP1	400	658411402400	18,060
0241420	5		MC1 - FP1	500	658411402500	19,690
0241421	5		MC1 - FP1	600	658411402600	21,330
0241422	5		MC1 - FP1	800	658411402800	26,960
0241453	5		MC1 - FP1	1000	658411402U00	30,150
0241423	1	Flessibile antivibrante Ø 32 x 41	MC1 1/4 - FP1 1/4	300	668442443300	36,060
0241424	1	raccordi ferro	MC1 1/4 - FP1 1/4	400	668442443400	39,730
0241425	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	500	668442443500	43,360
0241426	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	600	668442443600	46,900
0241427	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	800	668442443800	58,900
0241455	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	1000	668442443U00	66,200
0241428	1	Flessibile antivibrante Ø 40 x 52	MC1 1/2 - FP1 1/2	300	677451453300	59,200
0241429	1	raccordi ferro	MC1 1/2 - FP1 1/2	400	677451453400	63,400
0241430	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	500	677451453500	67,600
0241431	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	600	677451453600	75,900
0241432	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	800	677451453800	84,300
0241456	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	1000	677451453U00	93,400
0241433	1	Flessibile antivibrante Ø 50 x 64	MC2 - FP2	300	683461462300	75,900
0241434	1	raccordi ferro	MC2 - FP2	400	683461462400	83,400
0241435	1		MC2 - FP2	500	683461462500	90,900
0241436	1		MC2 - FP2	600	683461462600	98,400
0241437	1		MC2 - FP2	800	683461462800	113,400
0241457	1		MC2 - FP2	1000	683461462U00	128,400

TUBI METALLICI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO ACQUA/CALDAIE

0241709	15	TAM - Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	M 1/2 - F 1/2	85 ÷ 140	412800	14,450
0241710	15		M 1/2 - F 1/2	90 ÷ 140	412801	9,911
0241711	15		M 1/2 - F 1/2	130 ÷ 220	412802	10,640
0241712	15		M 1/2 - F 1/2	220 ÷ 420	412803	11,410
0426337	15		M 1/2 - F 1/2	300 ÷ 600	412805	16,020
0241717	10		M 1/2 - F 3/4	90 ÷ 140	416804	11,450
0241718	10		M 1/2 - F 3/4	130 ÷ 220	416805	12,180
0241719	10		M 1/2 - F 3/4	220 ÷ 420	416806	14,280
0494857	10		M 1/2 - F 3/4	300 ÷ 600	416808	19,460
0241714	10		M 3/4 - F 3/4	90 ÷ 140	416801	13,230
0241715	10		M 3/4 - F 3/4	130 ÷ 220	416802	14,320
0241716	10		M 3/4 - F 3/4	220 ÷ 420	416803	15,940
0494858	10		M 3/4 - F 3/4	300 ÷ 600	416809	22,540

TUBI METALLICI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO ACQUA/CALDAIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241720	5	TAM - Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	M 1 - F 1	90 ÷ 140	425801	20,640
0241721	5		M 1 - F 1	130 ÷ 220	425802	22,090
0241722	5		M 1 - F 1	220 ÷ 420	425803	24,320
0494859	5		M 1 - F 1	300 ÷ 600	425809	33,500
0241723	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	90 ÷ 140	432801	68,100
0241724	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	140 ÷ 250	432802	70,300
0241725	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	190 ÷ 350	432803	76,800
0241726	1		M 1 1/2 - F 1 1/2	140 ÷ 210	440801	80,000
0241727	1		M 1 1/2 - F 1 1/2	225 ÷ 400	440802	98,600
0241728	1		M 2 - F 2	140 ÷ 210	450801	116,800
0241729	1		M 2 - F 2	225 ÷ 400	450802	138,600

FLESSIBILI PER DOCCIA E BORDO VASCA

TUBO IN PVC RINFORZATO

0426307	1	Chromalux® Supreme Terminali cromati protetti confezione singola in scatola	FK1/2 - FGK1/2	1500	3790481500	25,840
0426309	1		FK1/2 - FGK1/2	2000	3790482000	29,180
0494828	1	Silver® Metallic - Terminali cromati protetti confezione singola in scatola	FK1/2 - FGK1/2	1500	3731281500	22,190
0494830	1		FK1/2 - FGK1/2	2000	3731282000	26,020
0494825	1		F1/2 - E-FGK1/2	1500	3731881500	23,690
0494827	1		F1/2 - E-FGK1/2	2000	3731882000	25,840

FLESSIBILI DI CARICO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

TUBO INTERNO IN EPDM

0241385	1	Mixinox - Tubo in gomma DN10 rivestito in nylon e bande inox, raccordi nylon con guarnizione inserita, confezione singola sacchetto PVC	F3/4 - F3/4	1000	514553553U00	8,989
0241386	1		F3/4 - F3/4	1500	514553553U50	10,860
0241382	1		F3/4 - F3/4	2000	514553553D00	12,940
0241378	1		CF3/4 - F3/4	2500	514552553D50	15,160
0241379	1		CF3/4 - F3/4	3000	514552553T00	17,530

RUBINETTI SOTTOLAVABO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0091724	1	Rubinetto d'arresto a vitone da 1/2 con filtro e snodo, completo di rosone, attacco per tubo rame Ø 10 mm, con ranella conica e guarnizione gomma o femmina da 3/8". Finitura cromata Confezione: 1 pezzo in sacchetto	252505	15,420
0241612	1	Rubinetto d'arresto a sfera da 1/2 con filtro e snodo completo di rosone, attacco per tubo rame Ø 10 mm con ranella conica e guarnizione gomma o femmina da 3/8, finitura cromata	252503	13,840




FLESSIBILI METALLICI ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				mm			
0241615	5	RC STANDARD - Tubo flessibile metallico in acciaio inox AISI 316L per il collegamento del contatore del gas	FF 3/4 - F 1	145		420401	26,020
0241616	5		FF 3/4 - F1 1/4	165		420402	29,740
0241617	5	RC RIVESTITO - Tubo flessibile con guaina protettiva gialla per il collegamento del contatore del gas	M 3/4 - F 1	145 ÷ 250		420405	38,650
0241618	5		M 1 - F 1 1/4	130 ÷ 200		420407	55,800
0241619	5			230 ÷ 400		420408	64,700
0241620	5			130 ÷ 200		420409	51,400
0241621	5			M 3/4 - F 1 1/4	230 ÷ 400	420410	60,200
0209405	1	Guarnizioni in alluminio per tubi conformi alla norma UNI 11353, conf. 10 pezzi	1/2	Ø 18 x 12 x 2		400504S	17,680
0209406	1		3/4	Ø 23,5 x 18 x 2		400505S	22,930
0209407	1		1	Ø 29,5 x 23 x 2		400506S	28,020
0209369	1	Guarnizioni in gomma per tubi conformi alla norma UNI 11353 e alla norma UNI 14800, conf. 100 pezzi (18), conf. 50 pezzi (23,5 e 38,7 e 30)	1/2	Ø 18 x 12 x 2		257260S	18,640
0209409	1		3/4	Ø 23,5 x 18 x 2		420371S	34,350
0209411	1		1	Ø 38,7 x 31,5 x 2		432371S	21,690
0209410	1		1 1/4	Ø 30 x 23 x 2		425371S	16,680

FLESSIBILI PER CENTRALINE A GAS LIQUIDO

0072798	1	SICURGAS® NG DN8 - Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido, o tra le bombole e i piani di cottura o i barbecue o altre attrezzature mobili. Il Sicurgas® NG DN8 costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ, ha un'aspettativa di vita di 20 anni ed è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%. Un prodotto sicuro che elimina il vincolo della sostituzione ogni 5 anni.	F 20 x 14 S	500		620785786500	18,900
0072799	1		F 20 x 14 S	600		620785786600	19,790
0072800	1		F 20 x 14 S	800		620785786800	21,540
0072801	1		F 20 x 14 S	1000		620785786U00	23,320

FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				MIN	MAX		
0241634	15	SIM-G Tubo estensibile in acciaio inox AISI 316L per allacciamento caldaie a norma UNI CIG 9891 Certificati IMQ. Rivestimento in guaina gialla poliolefinica	M 1/2 - F 1/2	90	140	415900	13,520
0241635	15		M 1/2 - F 1/2	130	220	415901	14,080
0241636	15		M 1/2 - F 1/2	220	420	415902	16,310
0241637	10		M 3/4 - F 3/4	90	140	420900	18,490
0241638	10		M 3/4 - F 3/4	130	220	420901	19,990
0241639	10		M 3/4 - F 3/4	220	420	420902	22,460
0494851	10		M 3/4 - F 3/4	300	600	420907	28,810
0241640	5		M 1 - F 1	90	140	425900	29,700
0241641	5		M 1 - F 1	130	220	425901	31,560
0241642	5		M 1 - F 1	220	420	425902	37,460
0494856	5		M 1 - F 1	300	600	425903	43,690

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				mm			
0451665	1	SUPERGAS by Parigi® - Tubo a norma EN 14800, per allacciamento cucine a gas e piani di cottura a incasso, in acciaio inox e rivestimento PVC. Confezione singola.	F 1/2 - F 1/2	500		T04S20S20500	18,860
0451666	1		F 1/2 - F 1/2	750		T04S20S20750	38,920
0451667	1		F 1/2 - F 1/2	1000		T04S20S20U00	25,130
0451668	1		F 1/2 - F 1/2	1200		T04S20S20U25	48,260
0451669	1		F 1/2 - F 1/2	1500		T04S20S20U50	28,480
0451670	1		F 1/2 - F 1/2	2000		T04S20S20D00	32,650
0451671	1		M 1/2 - F 1/2	500		T04S25S20500	18,860
0451672	1		M 1/2 - F 1/2	750		T04S25S20750	38,920
0451673	1		M 1/2 - F 1/2	1000		T04S25S20U00	25,130
0451674	1		M 1/2 - F 1/2	1200		T04S25S20U25	48,260
0451675	1		M 1/2 - F 1/2	1500		T04S25S20U50	28,480
0451676	1		M 1/2 - F 1/2	2000		T04S25S20D00	32,650




FLESSIBILI IN ACCIAIO PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0272648	1	SICURGAS® NG DN13 certificato da IMQ nasce come prodotto in grado di soddisfare la nuova norma UNI 7140/2013 e per essere utilizzato in qualsiasi impianto per gas domestico, comprese le cucine ad incasso . Con un'aspettativa di vita di 20 anni , garantisce una sicura installazione con materiali interamente prodotti in Italia.	MC 1/2 - F 1/2	500	S17S31S30500	14,650
0272657	1		MC 1/2 - F 1/2	750	S17S31S30750	21,110
0272646	1		MC 1/2 - F 1/2	1000	S17S31S30U00	19,260
0272658	1		MC 1/2 - F 1/2	1250	S17S31S30U25	26,460
0272644	1		MC 1/2 - F 1/2	1500	S17S31S30U50	24,720
0272642	1		MC 1/2 - F 1/2	2000	S17S31S30D00	28,890
0272647	1		F 1/2 - F 1/2	500	S17S30S30500	14,650
0272655	1		F 1/2 - F 1/2	750	S17S30S30750	20,610
0272645	1		F 1/2 - F 1/2	1000	S17S30S30U00	19,260
0272656	1		F 1/2 - F 1/2	1250	S17S30S30U25	25,960
0272643	1		F 1/2 - F 1/2	1500	S17S30S30U50	24,720
0272641	1		F 1/2 - F 1/2	2000	S17S30S30D00	28,890

PARIKIT

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0012152	1	Comodo kit di montaggio composto da: 1 tubo SIMG, realizzato in conformità alla norma UNI 11353 con guarnizione idonea al contatto con il gas, 2 tubi TAM 1/2" e due tubi TAM 3/4" per il collegamento idrico della caldaia gas murale. Istruzioni dettagliate sul retro della confezione	490100	77,400
0012153	1		490101	84,900

GIUNTI DI DILATAZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0241482	1	GDB M-F - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a bocchettone per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042	3/4	420207	40,990
0241484	1		1	425207	50,400
0241486	1		1 1/4	432207	71,100
0241489	1		1 1/2	440207	91,200
0241481	1	GDB F-F - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a bocchettone per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042	3/4	420205	35,460
0241483	1		1	425205	45,560
0241485	1		1	432205	64,400
0241487	1		1 1/2	440205	84,300
0241491	1	GD FL-FL - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a flangia per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042, foratura flangia UNI 2223 - PN16	2	450205	112,700
0241490	1		2	450204	202,000
0241492	1		2 1/2	465204	229,000
0241493	1		3	475204	292,000
0241494	1	GDS MM - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi MM saldati a TIG per impianti a gas secondo la norma UNI 8041/8042	4	499204	391,000
0241524	5		1/2	900001	29,790
0241500	5		3/4	420201	27,940
0241495	5		1	425201	35,720
0241497	2		1 1/4	432201	50,800
0241496	2		1 1/2	440201	73,600
0241498	1		2	450201	88,700
0241499	1	2 1/2	465201	187,000	