



..2.0 Mini

Il climatizzatore
senza unità esterna,
con gas R290



..2.0 - SENZA UNITÀ ESTERNA							
INSTALLAZIONE A PARETE - R290							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
5081508•	..2.0 09 HP DC Inverter - Mini	1,73	1,71	A	A	C010010116	3.478,00
7000122	..2.0 09 HP DC Inverter - Mini freddo funziona in raffreddamento a +8 °C interni e -15 °C esterni	1,73	1,71	A	A	C010000145	3.546,00

Larghezza: 810 mm; Altezza: 549 mm; Profondità: 165 mm;




INSTALLAZIONE A PARETE - R32							
5081509•	..2.0 - 10 HP DC Inverter	2,09	2,08	A+	A	C010010134	3.478,00
5081511•	..2.0 - 12 HP DC Inverter	2,33	2,31	A+	A	C010010135	3.750,00
5078403•	..2.0 - 15 HP DC Inverter - Maxi	2,87	2,75	A	A	C010010123	4.023,00

Larghezza: 1.010 mm; Altezza: 549 mm; Profondità: 165 mm;



7000123	..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC Inverter	2,33	2,31	A+	A+	C010010129	4.023,00
7000124	..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC Inverter	2,87	2,75	A	A	C010010130	4.364,00
5081510	..2.0 ELEC 2 kW - 18 HP America	3,31	3,52	A	A	C010010132	4.500,00

Di serie l'apparecchio è fornito con resistenza settata a 0,9 kW. In fase di installazione è possibile settare la resistenza a 1,8 kW, oppure disattivarla.
Larghezza: 1.010 mm; Altezza: 549 mm; Profondità: 165 mm;



INSTALLAZIONE CEILING - R32							
7000127	..2.0 CEILING 12 HP	2,25	2,21	A	A	C03000018P	4.978,00
7000126	..2.0 CEILING ELEC 12 HP	2,25	2,21	A	A	C03000018N	5.455,00

Larghezza: 1.093 mm; Altezza: 314 mm;



INSTALLAZIONE VERTICALE - R32							
5081512	..2.0 Verticale 12 HP	2,29	2,36	A+	A+	C020000135	4.364,00
5081519	..2.0 Verticale 15 HP	2,72	2,70	A	A	C020000123	4.637,00
7000125	..2.0 Verticale ELEC 15 HP	2,72	2,70	A	A	C020000130	4.773,00

Larghezza: 580 mm; Altezza: 1.330 mm; Profondità: 205 mm;