

Chiedi al tuo rivenditore
l'offerta promozionale
completa!


ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



ROSERVICE+

NUOVO Servizio di post-vendita

+ Nessun costo di assistenza e riparazioni per il primo anno anche per parti soggette ad usura 

+ **5** anni di garanzia per la tua macchina 

+ Risparmio garantito grazie al Costo Limite VANTAGGIOSO 

Registra il tuo prodotto entro 4 settimane e scopri i tanti vantaggi pensati per te



Consulta termini e condizioni complete del servizio su rothenberger.it

BONUS PROGRAM Il Tuo lavoro va Premiato!

ROTHENBERGER
BONUS POINTS



Per prodotti selezionati inserisci il codice che troverai all'interno della confezione e scegli il tuo premio bonusprogram.rothenberger.com



| ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME | | | | |
|---|--|---------|------------------|---------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA | CODICE FORNITORE | € |
| 0138334 | Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele | 3÷22 | 70105 | 51,200 |
| 0138295 | Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvarotella per taglio di colletti. | 3-28 mm | 70015 | 61,400 |
| 0138300 | TUBE CUTTER 35 - Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox. Per diametri Ø 6-35 mm. Lama di scorta nell'impugnatura | 6 ÷ 42 | 70027 | 108,700 |



| UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN PLASTICA | | | | |
|---|--|--|-------|---------|
| 0197088 | ROCUT 32 TC - Cesoa specifica per il taglio del tubo multistrato. Struttura in alluminio, leggera e resistente, lamina in acciaio inossidabile, facile da sostituire. Apertura massima 32 mm; capacità Ø 32 - 1.1/4" con 2 mm di spessore. Dotato di anello di sicurezza | | 52040 | 119,000 |
| 0140671 | ROCUT 42 TC - Cesoe in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm | | 52000 | 141,700 |
| 0209064 | Lama di ricambio per Rocut 32 TC | | 52041 | 30,380 |
| 0140677 | Lama di ricambio per Rocut 42 TC | | 52042 | 66,200 |



| UTENSILERIA UNIVERSALE | | | | |
|------------------------|--|-------|-------|--------|
| 0606814 | Chiave per codoli UNI. Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti. In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2" | 3/8-1 | 73297 | 93,600 |



| | | | | |
|---------|---|-----------|------------|--------|
| 0032262 | Nuova ROFAST - Pinza chiave 10" - 260 mm. Ideale per il settore del condizionamento, per lavori di riparazione e manutenzione, e per applicazioni industriali in generale. Svolge la funzione di due assortimenti chiavi da 0-50 mm, 0-1.7/8" | 0 - 1 7/8 | 1500003170 | 88,400 |
|---------|---|-----------|------------|--------|



| | | | | |
|---------|---------------------------------|-------|------------|--------|
| 0032481 | ROGRIP F 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm | 1 1/4 | 1000002701 | 35,240 |
| 0032482 | ROGRIP F 1K 10", Ø 2", 60 mm | 2 | 1000002704 | 42,280 |



| | | | | |
|---------|---------------------------------|-------|------------|--------|
| 0032479 | ROGRIP M 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm | 1 1/4 | 1000002697 | 31,150 |
| 0032480 | ROGRIP M 1K 10", Ø 2", 60 mm | 2 | 1000002699 | 39,840 |



| ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO | | | | |
|--|---|-------|-------|-----------|
| 0137741 | SUPERTRONIC® 2000 - Set Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2". Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri. Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti: BSPT dx/sx: Ø 1/4 - 2" NPT: Ø 1/4 - 2" BSPP: Ø 1/2 - 2" BSW: Ø 3/8 - 2" Metrici: Ø 10 - 24 mm - Potenza: 1010 Watt - Velocità: 25 m - 1 Peso: 14,5 kg Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore RO-FIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X). | 1/2÷2 | 71256 | 3.158,000 |



| | | | | |
|---------|---|--------|-------|---------|
| 0094769 | Ronol - Olio da taglio minerale spray | 600 ml | 65008 | 22,650 |
| 0094770 | Ronol - Olio da taglio minerale in tanica | 5 lt | 65010 | 95,600 |
| 0094772 | Ronol Sin - Olio spray sintetico | 600 ml | 65013 | 43,720 |
| 0094773 | Ronol Sin - Olio sintetico in tanica | 5 lt | 65015 | 117,200 |



| PULIZIA E DISOTTURAZIONE | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | CODICE FORNITORE | € |
| 0209268 | ROSPI R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5 | | 72095 | 350,000 |
| SALDATURA E SALDOBRASATURA | | | | |
| 0140009 | SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino Ø 54 mm ed altre applicazioni. Bombola Mapp Gas inclusa | | 035644P | 329,000 |
| 0140021 | Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti con temperatura di fiamma fino a 1950° | | 35698 | 40,130 |
| 0472127 | SUPERFIRE 4 HOT BOX - Set professionale per saldature forti fino a Ø 28 mm e dolci fino a Ø 35 mm. Rapido riscaldamento del tubo; minor consumo. Tecnologia "Twist 'n' Load" (con 5 diversi bruciatori). Precisa regolazione di fiamma con una rotazione di 270°. Nuovo pulsante on/off. Piezo ad alta prestazione: fino a 30.000 accensioni | | 1000002364 | 406,000 |
| 0023536 | MAPP GAS - Gas ad alte prestazioni per la saldatura e la saldobrasatura con attacco filettato EU 7 / 16°. Performante 100% propilene, migliore trasmissione del calore rispetto al gas propano. Utilizzabile a 360°. Performance di fiamma superiori in qualsiasi posizione (360°). Sicuro. Maggiore sicurezza e stabilità grazie alla valvola in ottone massiccio e al collare di protezione. Cilindro in acciaio, ideale per i gas ad alta pressione. | | 035521-A | 39,200 |
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA | CODICE FORNITORE | € |
| 0140132 | Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 95 Ag 5% Temperatura di fusione 221-240°C. | 250 gr/3mm | 045250-IT | a richiesta |
| 0140134 | Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 97 Ag 3% Temperatura di fusione 221-240°C. | 250 gr/2mm | 45252 | a richiesta |
| 0140179 | Legna per saldature forti ROLOT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone | 1 kg | 40094 | a richiesta |
| 0140184 | Legna per saldature forti ROLOT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media | 1 kg | 40202 | a richiesta |
| 0140188 | Legna per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore | 1 kg | 40502 | a richiesta |
| 0140175 | Legna per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore | 1 kg | 40005 | a richiesta |
| CODICE | DESCRIZIONE | | CODICE FORNITORE | € |
| 0140464 | Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi | | 45268 | 36,600 |
| 0140126 | Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOT S94- S2- S5. Confezione 160 gr | | 40500 | 36,000 |
| 0140127 | Pasta disossidante per rocchetti di qualità L-SnAg5 Confezione da 250 gr | | 45220 | 54,400 |
| TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING | | | | |
| | ROMAX 4000 - Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza 32-34 kN. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura; Batteria: Li-Ion 18 V / 4 Ah. Presa 160 cicli; Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm; Forza pistone: 32 kN / 40 mm; Misure nominali: Ø 12 - 108 mm; Supporto ganasce: 270° orientabile; Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. Fornito in valigetta ROCASE. | | | |
| 0150877 | con batteria 4 Ah | | 1000001840 | 3.495,000 |
| 0006102 | con 2 batterie, 2Ah e 4Ah | | 1000001923 | 3.747,000 |
| 0006103 | con batteria 4 Ah e set 3 ganasce SV 15-22-28 mm | | 1000001924 | 4.250,000 |
| 0150878 | con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set TH 16-20-26 mm | | 1000001925 | 4.250,000 |
| 0006104 | con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set U 16-20-25 mm | | 1000001926 | 4.250,000 |
| 0006105 | con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set M 15-22-28 mm | | 1000001927 | 4.250,000 |

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



| TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
| 0042975 | ROMAX 4000 con set ganasce Standard per sistemi MAXI PRO - Per installazioni di impianti per aria condizionata e refrigerazione con pressioni fino a 48 bar. Installazione senza utilizzo di fiamme libere, senza necessità di permessi speciali e senza il rischio di incendio sul luogo dell'installazione. >B< MaxiPro è una giunzione meccanica che non richiede utilizzo di azoto durante il processo di pressatura. | | |
| 0042975 | Il Set (No. 1000002945) comprende: ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, set ganasce Standard Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE. | 1000002945 | 6.161,000 |
| 0042976 | Il Set (No. 1000002207) comprende set ganasce Standard Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE. | 1000002207 | 3.258,000 |

Ganasce Standard Maxi Pro disponibili anche singolarmente.



| | | | |
|---------|---|------------|------------------|
| 0017852 | ROMAX Compact TT - Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura dei fittings fino a 40 mm con forza di 19 -21 kN. Veloce: Soltanto 3 secondi per effettuare un pressaggio. Sicura: La tecnologia CFT® assicura un pressaggio costante. Leggera: Solo 2,1 Kg. Compatta: Solo 34 cm. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura. Batteria: Li-Ion 18 V / 2 Ah. Dimensioni: 336 x 143 x 76 mm. Forza pistone: 19 / 21 kN. Misure nominali: Ø 12 - 40 mm Supporto ganasce: 270° orientabile. Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. NUOVA STRUTTURA A DUE CILINDRI: 15% più compatta. Peso bilanciato, lavoro semplificato NUOVO MOTORE TWIN TURBO: Potente 19 -21 kN. Lavora su raccordi in metallo fino Ø 35 mm e multistrato fino a Ø 40 mm. Veloce 3 sec" | | |
| 0017852 | Macchina con batteria 2 Ah | 1000002115 | 2.781,000 |
| 0017853 | Macchina con 2 x batterie 2 Ah | 1000002116 | 2.943,000 |
| 0017854 | Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce SV15-22-28 | 1000002117 | 3.749,000 |
| 0017855 | Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce M15-22-28 | 1000002118 | 3.749,000 |
| 0017856 | Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce U16-20-25 | 1000002119 | 3.721,000 |
| 0017857 | Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce TH16-20-26 | 1000002120 | 3.721,000 |

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



| | | | |
|---------|--|------------|------------------|
| 0262314 | ROMAX Compact TT con set ganasce Compact per sistemi MAXI PRO - Per installazioni di impianti per aria condizionata e refrigerazione con pressioni fino a 48 bar. Installazione senza utilizzo di fiamme libere, senza necessità di permessi speciali e senza il rischio di incendio sul luogo dell'installazione. >B< MaxiPro è una giunzione meccanica che non richiede utilizzo di azoto durante il processo di pressatura. | | |
| 0262314 | Il Set (No. 1000002121) comprende: ROMAX Compact TT, una batteria 2 Ah, set ganasce Compact Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE" | 1000002121 | 5.468,000 |
| 0017861 | Il Set (No. 1000001989) comprende set ganasce Compact Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE. | 1000001989 | 2.688,000 |

Ganasce Compact per Sistema MAXI Pro disponibili anche singolarmente.



| CONGELAMENTO | | | | |
|--------------|--|--------|------------------|------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA | CODICE FORNITORE | € |
| 0472092 | ROFROST TURBO R290 1.1/4" e 2" - Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio. Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Con ROFROST App, che fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento. | | | |
| 0472092 | Per tubi in rame: Ø 10 - 54 mm e Ø 3/8 - 2 1/8" | 1 1/4 | 1500003000 | 2.648,000 |
| 0032221 | Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 2" | | | |
| 0032221 | Per tubi in rame: Ø 10 - 42 mm e Ø 3/8 - 1 3/8" | 2 | 1500003001 | 4.098,000 |
| 0032221 | Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 1 1/4" | | | |



| CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE | | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | CODICE FORNITORE | € |
| 0472080 | ROAIRVAC R32 - Pompa per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975. Con vacuometro ed elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE. Vuoto finale: 15 micron / 0,02 mbar. Tensione: 230 V. Raccordi: 1/4". | | 1000002399 | 558,000 |
| 0039539 | Flusso: 1.5 CFM - 42 l/min. Capacità: 250 ml. Manometro Ø: 45 mm | | 1000002713 | 683,000 |
| 0078290 | Flusso: 3.0 CFM - 85 l/min. Capacità: 330 ml. Manometro Ø: 50 mm | | 1000001231 | 1.668,000 |
| 0038363 | Flusso: 6.0 CFM - 170 l/min. Capacità: 580 ml. Manometro Ø: 80 mm | | 1000002714 | 1.195,000 |
| 0262294 | ROREC PRO Digital - Unità di recupero per gas refrigeranti di tipo CFC - HCFC - HFC (incluso R32 e gas refrigeranti leggermente infiammabili di classe A1, A2 e A2L) con display digitale. Recupero: vapore 0,5 Kg / min; liquido 3,5 Kg / min; Push / pull: 9,5 Kg / min. Motore: 230 V / 50-60 Hz. Potenza: 750 W. Pressione: 38,5 bar. Dimensioni: 38 x 25 x 35 mm. Peso: <12 kg. | | 1500002637 | 3.492,000 |
| 0624697 | ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC - HCFC - HFC - Motore: 230 V / 50 - 60Hz - Pressione: 38,5 bar - Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm ROREC - No. 168605 - Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h liquido: 111 Kg / h - Potenza: 370 W - Peso: 17 kg | | 168605 | 2.214,000 |
| 0017940 | KIT AZOTO - Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione Conforme al regolamento N°1516/2007. Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C. Controllo perdite evaporatori e condensatori. Lavaggio sistemi HVAC & A/C. Flussaggio nella fase di saldatura. Verifica taratura manometri. Verifica taratura pressostati. Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm ³ - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta di trasporto | | 1000002363 | 1.009,000 |
| 0142031 | Bombola di azoto da 1 litro | | 259008 | 52,400 |
| 0531642 | Bombola di azoto da 2 litri | | 259018 | 69,900 |
| 0005197 | ROLEAK PRO R32 - Apparecchio elettronico per la rilevazione di perdite. Ideale per la localizzazione di fughe in impianti di condizionamento e refrigerazione di tutti i gas refrigeranti, compreso l'R32. Sensibilità: 3 livelli di sensibilità - Lunghezza - Sonda: 40 cm - Alimentazione: 4 x batterie alcaline AAA (6v DV) Durata: 7 ore (in condizioni di normale utilizzo) - Auto Spegnimento: 10 minuti - Segnalazione perdita: Indicazione acustica e visiva (barra LED a 3 colori) | | 1500002241 | 645,000 |
| 0142025 | Bombole di gas refrigerante - Bombole T-PED costruite secondo normativa UNI EN 13322-1 - Valvole T-PED costruite secondo normativa UNI EN ISO 10297 - Filetto SAE su tutte le valvole - Attacco universale - Bombole ricaricabili - Maggiore flessibilità per l'utilizzatore | | 170912 | a richiesta |
| 0142030 | R410A da 1 litro (900 g) | | 170932 | a richiesta |
| 0003050 | R410A da 2 litri (1.800 g) | | 1500003154 | a richiesta |
| 0142026 | R410A da 5 Litri | | 170913 | a richiesta |
| 0142029 | R407C da 1 litro (900 g) | | 170931 | a richiesta |
| 0000631 | R407C da 2 litri (1.800 g) | | 170960 | a richiesta |
| 0000632 | R32 da 1 litri (900 g) | | 170961 | a richiesta |
| | R32 da 2 litri (1.800 g) | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA | CODICE FORNITORE | € |
| 0137138 | Apparecchi per colletti professionali per realizzare precisi colletti semplici a 45° da Ø 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4". Espansione controllata delle estremità del tubo. Espansione e svasatura controllata del tubo senza deformazioni e crepature. Nessuna riduzione di spessore della parete. Nessun scivolamento del tubo. Robusto e di lunga durata | 1/8÷3/4 | 222404 | 253,000 |

