

Chiedi al tuo rivenditore  
l'offerta promozionale  
completa!

**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work



## ROSERVICE+

NUOVO Servizio di post-vendita

**+** Nessun costo di assistenza e riparazioni per il primo anno anche per parti soggette ad usura



**+** **5** anni di garanzia per la tua macchina



**+** Risparmio garantito grazie al Costo Limite VANTAGGIOSO



Registra il tuo prodotto entro 4 settimane e scopri i tanti vantaggi pensati per te



Consulta termini e condizioni complete del servizio su [rothenberger.it](http://rothenberger.it)

## BONUS PROGRAM Il Tuo lavoro va Premiato!

ROTHENBERGER  
**BONUS POINTS**



Per prodotti selezionati inserisci il codice che troverai all'interno della confezione e scegli il tuo premio [bonusprogram.rothenberger.com](http://bonusprogram.rothenberger.com)



<b>ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME</b>				
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0138334	Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele	3÷22	70105	45,760
0138295	Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvarotella per taglio di colletti.	3-28 mm	70015	55,000
0138300	TUBE CUTTER 35 - Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox. Per diametri Ø 6-35 mm. Lama di scorta nell'impugnatura	6 ÷ 42	70027	96,400



<b>UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN PLASTICA</b>				
0197088	ROCUT 32 TC - Cesoa specifica per il taglio del tubo multistrato. Struttura in alluminio, leggera e resistente, lamina in acciaio inossidabile, facile da sostituire. Apertura massima 32 mm; capacità Ø 32 - 1.1/4" con 2 mm di spessore. Dotato di anello di sicurezza		52040	96,900
0140671	ROCUT 42 TC - Cesoe in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm		52000	111,200
0209064	Lama di ricambio per Rocut 32 TC		52041	32,860
0140677	Lama di ricambio per Rocut 42 TC		52042	71,500



<b>UTENSILERIA UNIVERSALE</b>				
0606814	Chiave per codoli UNI. Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti. In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2"	3/8-1	73297	65,800



0032262	Nuova ROFAST - Pinza chiave 10" - 260 mm. Ideale per il settore del condizionamento, per lavori di riparazione e manutenzione, e per applicazioni industriali in generale. Svolge la funzione di due assortimenti chiavi da 0-50 mm, 0-1.7/8"	0 - 1 7/8	1500003170	95,600
---------	---	-----------	------------	--------



0032481	ROGRIP F 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 18 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione. Con sistema di sicurezza.			
0032482	ROGRIP F 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1 1/4	1000002701	38,120
	ROGRIP F 1K 10", Ø 2", 60 mm	2	1000002704	45,740



0032479	ROGRIP M 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 10 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione.			
0032480	ROGRIP M 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1 1/4	1000002697	33,700
	ROGRIP M 1K 10", Ø 2", 60 mm	2	1000002699	43,090



<b>ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO</b>				
0137741	SUPERTRONIC® 2000 - Set Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2". Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri. Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti: BSPT dx/sx: Ø 1/4 - 2" NPT: Ø 1/4 - 2" BSPP: Ø 1/2 - 2" BSW: Ø 3/8 - 2" Metrici: Ø 10 - 24 mm - Potenza: 1010 Watt - Velocità: 25 m - 1 Peso: 14,5 kg Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore RO-FIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X).	1/2÷2	71256	2.708,000



0094769	Ronol - Olio da taglio minerale spray	600 ml	65008	22,400
0094770	Ronol - Olio da taglio minerale in tanica	5 lt	65010	93,000
0094772	Ronol Sin - Olio spray sintetico	600 ml	65013	33,240
0094773	Ronol Sin - Olio sintetico in tanica	5 lt	65015	111,700



PULIZIA E DISOTTURAZIONE				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0209268	ROSPI R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5		72095	286,000
SALDATURA E SALDOBRASATURA				
0140009	SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino Ø 54 mm ed altre applicazioni. Bombola Mapp Gas inclusa		035644P	a richiesta
0140021	Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti con temperatura di fiamma fino a 1950°		35698	a richiesta
0472127	SUPERFIRE 4 HOT BOX - Set professionale per saldature forti fino a Ø 28 mm e dolci fino a Ø 35 mm. Rapido riscaldamento del tubo; minor consumo. Tecnologia "Twist 'n' Load" (con 5 diversi bruciatori). Precisa regolazione di fiamma con una rotazione di 270°. Nuovo pulsante on/off. Piezo ad alta prestazione: fino a 30.000 accensioni		1000002364	a richiesta
0023536	MAPP GAS - Gas ad alte prestazioni per la saldatura e la saldobrasatura con attacco filettato EU 7 / 16°. Performante 100% propilene, migliore trasmissione del calore rispetto al gas propano. Utilizzabile a 360°. Performance di fiamma superiori in qualsiasi posizione (360°). Sicuro. Maggiore sicurezza e stabilità grazie alla valvola in ottone massiccio e al collare di protezione. Cilindro in acciaio, ideale per i gas ad alta pressione.		035521-A	a richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0140132	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 95 Ag 5% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/3mm	045250-IT	a richiesta
0140134	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 97 Ag 3% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/2mm	45252	a richiesta
0140179	Legna per saldature forti ROLOT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone	1 kg	40094	a richiesta
0140184	Legna per saldature forti ROLOT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media	1 kg	40202	a richiesta
0140188	Legna per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40502	a richiesta
0140175	Legna per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40005	a richiesta
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0140464	Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi		45268	16,440
0140126	Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOT S94- S2- S5. Confezione 160 gr		40500	35,850
0140127	Pasta disossidante per rocchetti di qualità L-SnAg5 Confezione da 250 gr		45220	56,700
TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING				
	ROMAX 4000 - Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza 32-34 kN. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura; Batteria: Li-Ion 18 V / 4 Ah. Presa 160 cicli; Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm; Forza pistone: 32 kN / 40 mm; Misure nominali: Ø 12 - 108 mm; Supporto ganasce: 270° orientabile; Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. Fornito in valigetta ROCASE.			
0150877	con batteria 4 Ah		1000001840	3.217,000
0006102	con 2 batterie, 2Ah e 4Ah		1000001923	3.442,000
0006103	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce SV 15-22-28 mm		1000001924	3.986,000
0150878	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set TH 16-20-26 mm		1000001925	3.986,000
0006104	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set U 16-20-25 mm		1000001926	3.986,000
0006105	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set M 15-22-28 mm		1000001927	3.986,000

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0042975	ROMAX 4000 con set ganasce Standard per sistemi MAXI PRO - Per installazioni di impianti per aria condizionata e refrigerazione con pressioni fino a 48 bar. Installazione senza utilizzo di fiamme libere, senza necessità di permessi speciali e senza il rischio di incendio sul luogo dell'installazione. >B< MaxiPro è una giunzione meccanica che non richiede utilizzo di azoto durante il processo di pressatura.		
0042975	Il Set (No. 1000002945) comprende: ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, set ganasce Standard Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002945	5.931,000
0042976	Il Set (No. 1000002207) comprende set ganasce Standard Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002207	3.068,000

Ganasce Standard Maxi Pro disponibili anche singolarmente.



0017852	ROMAX Compact TT - Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura dei fittings fino a 40 mm con forza di 19 -21 kN. Veloce: Soltanto 3 secondi per effettuare un pressaggio. Sicura: La tecnologia CFT® assicura un pressaggio costante. Leggera: Solo 2,1 Kg. Compatta: Solo 34 cm. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura. Batteria: Li-Ion 18 V / 2 Ah. Dimensioni: 336 x 143 x 76 mm. Forza pistone: 19 / 21 kN. Misure nominali: Ø 12 - 40 mm Supporto ganasce: 270° orientabile. Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. NUOVA STRUTTURA A DUE CILINDRI: 15% più compatta. Peso bilanciato, lavoro semplificato NUOVO MOTORE TWIN TURBO: Potente 19 -21 kN. Lavora su raccordi in metallo fino Ø 35 mm e multistrato fino a Ø 40 mm. Veloce 3 sec"		
0017852	Macchina con batteria 2 Ah	1000002115	2.438,000
0017853	Macchina con 2 x batterie 2 Ah	1000002116	2.577,000
0017854	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce SV15-22-28	1000002117	3.274,000
0017855	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce M15-22-28	1000002118	3.274,000
0017856	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce U16-20-25	1000002119	3.274,000
0017857	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce TH16-20-26	1000002120	3.274,000

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



0262314	ROMAX Compact TT con set ganasce Compact per sistemi MAXI PRO - Per installazioni di impianti per aria condizionata e refrigerazione con pressioni fino a 48 bar. Installazione senza utilizzo di fiamme libere, senza necessità di permessi speciali e senza il rischio di incendio sul luogo dell'installazione. >B< MaxiPro è una giunzione meccanica che non richiede utilizzo di azoto durante il processo di pressatura.		
0262314	Il Set (No. 1000002121) comprende: ROMAX Compact TT, una batteria 2 Ah, set ganasce Compact Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE"	1000002121	5.192,000
0017861	Il Set (No. 1000001989) comprende set ganasce Compact Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000001989	2.615,000

Ganasce Compact per Sistema MAXI Pro disponibili anche singolarmente.



CONGELAMENTO				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0472092	ROFROST TURBO R290 1.1/4" e 2" - Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio. Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Con ROFROST App, che fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento.			
0472092	Per tubi in rame: Ø 10 - 54 mm e Ø 3/8 - 2 1/8"	1 1/4	1500003000	2.783,000
0032221	Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 2"			
0032221	Per tubi in rame: Ø 10 - 42 mm e Ø 3/8 - 1 3/8"	2	1500003001	3.450,000
0032221	Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 1 1/4"			



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0472080	ROAIRVAC R32 - Pompa per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975. Con vacuometro ed elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE. Vuoto finale: 15 micron / 0,02 mbar. Tensione: 230 V. Raccordi: 1/4".		1000002399	537,000
0039539	Flusso: 1.5 CFM - 42 l/min. Capacità: 250 ml. Manometro Ø: 45 mm		1000002713	701,000
0078290	Flusso: 3.0 CFM - 85 l/min. Capacità: 330 ml. Manometro Ø: 50 mm		1000001231	1.012,000
0038363	Flusso: 6.0 CFM - 170 l/min. Capacità: 580 ml. Manometro Ø: 80 mm		1000002714	1.231,000
0262294	ROREC PRO Digital - Unità di recupero per gas refrigeranti di tipo CFC - HCFC - HFC (incluso R32 e gas refrigeranti leggermente infiammabili di classe A1, A2 e A2L) con display digitale. Recupero: vapore 0,5 Kg / min; liquido 3,5 Kg / min; Push / pull: 9,5 Kg / min. Motore: 230 V / 50-60 Hz. Potenza: 750 W. Pressione: 38,5 bar. Dimensioni: 38 x 25 x 35 mm. Peso: <12 kg.		1500002637	3.205,000
0624697	ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC - HCFC - HFC - Motore: 230 V / 50 - 60Hz - Pressione: 38,5 bar - Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm ROREC - No. 168605 - Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h liquido: 111 Kg / h - Potenza: 370 W - Peso: 17 kg		168605	1.909,000
0045795	KIT AZOTO - Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione Conforme al regolamento N°1516/2007. Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C. Controllo perdite evaporatori e condensatori. Lavaggio sistemi HVAC & A/C. Flussaggio nella fase di saldatura. Verifica taratura manometri. Verifica taratura pressostati. Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm <sup>3</sup> - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta di trasporto ROCASE		1000003386	747,000
0142031	Bombola di azoto da 1 litro		259008	a richiesta
0531642	Bombola di azoto da 2 litri		259018	a richiesta
0005197	ROLEAK PRO R32 - Apparecchio elettronico per la rilevazione di perdite. Ideale per la localizzazione di fughe in impianti di condizionamento e refrigerazione di tutti i gas refrigeranti, compreso l'R32. Sensibilità: 3 livelli di sensibilità - Lunghezza - Sonda: 40 cm - Alimentazione: 4 x batterie alcaline AAA (6v DV) Durata: 7 ore (in condizioni di normale utilizzo) - Auto Spegnimento: 10 minuti - Segnalazione perdita: Indicazione acustica e visiva (barra LED a 3 colori)		1500002241	622,000
0142025	Bombole di gas refrigerante - Bombole T-PED costruite secondo normativa UNI EN 13322-1 - Valvole T-PED costruite secondo normativa UNI EN ISO 10297 - Filetto SAE su tutte le valvole - Attacco universale - Bombole ricaricabili - Maggiore flessibilità per l'utilizzatore		170912	a richiesta
0142030	R410A da 1 litro (900 g)		170932	a richiesta
0003050	R410A da 2 litri (1.800 g)		1500003154	a richiesta
0000631	R410A da 5 Litri		170960	a richiesta
0000632	R32 da 1 litri (900 g)		170961	a richiesta
0000632	R32 da 2 litri (1.800 g)			
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0137138	Apparecchi per colletti professionali per realizzare precisi colletti semplici a 45° da Ø 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4". Espansione controllata delle estremità del tubo. Espansione e svasatura controllata del tubo senza deformazioni e crepature. Nessuna riduzione di spessore della parete. Nessun scivolamento del tubo. Robusto e di lunga durata	1/8÷3/4	222404	252,000

