

Tubi Dalmine Thermo®

Nelle installazioni civili e industriali è necessario che il colore del tubo identifichi il fluido convogliato.

Tenaris ha creato Dalmine Thermo®: tubi in acciaio, rivestiti a caldo con polveri epossidiche che evitano all'installatore la verniciatura in cantiere ed identificano ogni utilizzo in modo ancora più facile e sicuro.

L'applicazione del rivestimento avviene mediante fusione di polveri epossidiche sulla superficie del tubo, sabbiata con graniglia metallica e riscaldata a circa

200°C.

La verniciatura, di spessore minimo 50 micron, permette una temperatura di esercizio compresa tra -10 e +110°C, ha ottime doti di aderenza e di resistenza all'abrasione.

Per eseguire correttamente la curvatura, nel caso di tubi secondo Norma EN 10205, il mandrino dell'attrezzatura deve ricoprire il tubo con una profondità pari allo 0,5 del De.

Il raggio di curvatura deve essere conforme alla ISO 8491 per $De \leq 60,3$.

Colori di identificazione



Dalmine Thermo® rosso (Ral 3000)
Per installazioni civili, industriali e reti antincendio.

Dalmine Thermo® giallo (Ral 1021)
Per distribuzione metano.

Dalmine Thermo® verde (Ral 6032)
Per installazioni civili ed industriali.

Dalmine Thermo® bianco (Ral 9010)
Per installazioni civili ed industriali e trasporto comburenti.

Tubi con estremità scanalate per giunzione rapida

I tubi Tenaris neri, zincati e rivestiti con resine epossidiche nella gamma Dalmine Thermo®, impiegati in impianti antincendio e per la distribuzione di gas e acqua, possono essere forniti, nei diametri compresi tra 1" e 8" e nelle lunghezze tra 3,5 e 6 metri, con le estremità scanalate per utilizzo nei sistemi di giunzione rapida.

Campi di applicazione

- Sistemi antincendio - sprinkler
- Impianti di servizio ad acqua e ad aria
- Impianti per il riscaldamento, il condizionamento e sistemi idraulici per strutture commerciali, industriali, sanitarie, scolastiche, sportive, gallerie e tunnel, centri di ricerca e laboratori.

Vantaggi

- Riduzione dei tempi di progettazione e di installazione con conseguente riduzione dei costi.
- Sicurezza ed efficacia nella posa in opera.
- I tubi con estremità scanalate facilitano l'applicazione di giunti e l'assemblaggio in cantiere.

Normativa

Tubi in acciaio lisci, filettati o scanalati devono avere uno spessore minimo conforme alle norme:
ISO 65 M per i $DN \leq 150$ mm
ISO 4200 serie D per i $DN > 150$ mm

Correlazione normativa ISO con EN EN 10255 Tubi SS filettati serie media


$DN \leq 6"$ (165,1 mm)

EN 10216-1 Tubi SS per impieghi in pressione $DN \leq 10"$ (273 mm).





TENARIS FM SENZA SALDATURA - SERIE LEGGERA UNI EN 10255					
TUBO ACCIAIO NERO LISCIO - PREVERNICIATO VERDE - SL THERMO					
CODICE	Ø IN POLLICI	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0120254	1/2	2,3	SVEN102S195T0V0003	MT	7,167
0120255	3/4	2,3	SVEN102S195T0V0007	MT	8,567
0120256	1	2,9	SVEN102S195T0V0010	MT	12,720
0120257	1 1/4	2,9	SVEN102S195T0V0014	MT	15,990
0120258	1 1/2	2,9	LP3183L245S00V0003	MT	18,460
0120280	2	3,2	SVEN102S195T0V0022	MT	25,060
0120244	2 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0026	MT	32,370
0120270	3	3,6	SVEN102S195T0V0030	MT	43,680
0120298	4	4,0	SVEN102S195T0V0034	MT	61,500
TUBO ACCIAIO SL ZINCATO LISCIO					
0120263	1/2	2,3	331200120000131	MT	8,196
0120264	3/4	2,3	331200340000131	MT	10,010
0120265	1	2,9	331200010000131	MT	14,860
TUBO ACCIAIO SL ZINCATO VITE-MANICOTTO					
0120273	1/2	2,3	SVEN102S195T0V0002	MT	8,926
0120274	3/4	2,3	SVEN102S195T0V0006	MT	10,930
0120275	1	2,9	SVEN102S195T0V0011	MT	16,180
0120276	1 1/4	2,9	SVEN102S195T0V0015	MT	20,370
0120277	1 1/2	2,9	SVEN102S195T0V0019	MT	23,350
0120252	2	3,2	SVEN102S195T0V0023	MT	32,030
0120250	2 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0027	MT	41,310
0120268	3	3,6	SVEN102S195T0V0031	MT	55,300
0120245	4	4	SVEN102S195T0V0035	MT	77,900



SERIE L1 UNI EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50							
FILETTATURA Ø NOMINALE POLLICI	Ø ESTERNO		SPESSORE MM.	MASSA LINEICA - KG/M			
	MAX MIN	MIN MM.		SENZA FILETTATURA		FILETTATI CON MANICOTTO	
				GREZZI	ZINCATI	GREZZI	ZINCATI
1/2	21,7	21,0	2,3	1,08	1,13	1,09	1,17
3/4	27,1	26,4	2,3	1,39	1,45	1,40	1,46
1	34,0	33,2	2,9	2,20	2,28	2,22	2,30
1 1/4	42,7	41,9	2,9	2,82	2,92	2,85	2,95
1 1/2	48,6	47,8	2,9	3,24	3,35	3,28	3,39
2	60,7	59,6	3,2	4,49	4,63	4,56	4,70
2 1/2	76,3	75,2	3,2	5,73	5,91	5,85	6,03
3	89,4	87,9	3,6	7,55	7,76	7,72	7,93
4	114,9	113,0	4,0	10,80	11,08	11,1	11,40

**TUBI SENZA SALDATURA - SERIE MEDIA UNI EN 10255****TUBO ACCIAIO NERO LISCIO - PREVERNICIATO ROSSO - SS THERMO**

CODICE	Ø IN POLLICI	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0120157	1/2*	2,6	SVEN102S195T0V0060	MT	8,483
0120158	3/4*	2,6	SVEN102S195T0V0061	MT	10,080
0120159	1*	3,2	SVEN102S195T0V0062	MT	14,280
0120170	1 1/4*	3,2	SVEN102S195T0V0063	MT	17,500
0120161	1 1/2*	3,2	SVEN102S195T0V0064	MT	19,740
0120153	2*	3,6	SVEN102S195T0V0065	MT	28,030
0120163	2 1/2	3,6	SVEN102S195T0V0066	MT	35,200
0120164	3	4	SVEN102S195T0V0067	MT	46,290
0120165	4	4,5	SVEN102S195T0V0068	MT	67,300
0120166	5	5	SVEN102S195T0V0069	MT	91,700
0120167	6	5	SVEN102S195T0V0040	MT	130,100

TUBO ACCIAIO SS NERO LISCIO

0120111	1/2	2,6	SVEN102S195T0V0042	MT	8,164
0120112	3/4	2,6	SVEN102S195T0V0043	MT	9,696
0120113	1	3,2	SVEN102S195T0V0045	MT	14,030
0120114	1 1/4	3,2	SVEN102S195T0V0047	MT	17,360
0120136	1 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0049	MT	19,660
0120100	2	3,6	SVEN102S195T0V0051	MT	27,920
0120126	2 1/2	3,6	SVEN102S195T0V0053	MT	34,990
0120154	3	4	SVEN102S195T0V0055	MT	46,010
0120155	4	4,5	SVEN102S195T0V0057	MT	67,600
0120156	5	5	SVEN102S195T0V0058	MT	92,600
0207636	6	5	SVEN102S195T0V0059	MT	128,000

TUBO ACCIAIO SS ZINCATO VITE-MANICOTTO

0120058	1/2	2,6	SVEN102S195T0V0005	MT	11,580
0120059	3/4	2,6	SVEN102S195T0V0009	MT	13,580
0120060	1	3,2	SVEN102S195T0V0013	MT	17,720
0120037	1 1/4	3,2	SVEN102S195T0V0017	MT	21,810
0120054	1 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0021	MT	24,650
0120052	2	3,6	SVEN102S195T0V0025	MT	34,870
0120029	2 1/2	3,6	SVEN102S195T0V0029	MT	44,530
0120030	3	4	SVEN102S195T0V0033	MT	57,900
0120031	4	4,5	SVEN102S195T0V0037	MT	84,200
0207637	5	5	SVEN102S195T0V0039	MT	125,900
0207638	6	5	SVEN102S195T0V0041	MT	161,000



SERIE MEDIA UNI EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO							
FILETTATURA Ø NOMINALE POLLICI	Ø ESTERNO		SPESSORE MM.	MASSA LINEICA - KG/M			
	MAX MIN	MIN MM.		SENZA FILETTATURA		FILETTATI CON MANICOTTO	
				GREZZI	ZINCATI	GREZZI	ZINCATI
1/2	21,8	21,0	2,6	1,21	1,26	1,22	1,27
3/4	27,3	26,5	2,6	1,56	1,62	1,57	1,63
1	34,2	33,3	3,2	2,41	2,49	2,43	2,51
1 1/4	42,9	42,0	3,2	3,10	3,20	3,13	3,23
1 1/2	48,8	47,9	3,2	3,56	3,67	3,60	3,71
2	60,8	59,7	3,6	5,03	5,17	5,10	5,24
2 1/2	76,6	75,3	3,6	6,42	6,60	6,54	6,72
3	89,5	88,0	4,0	8,36	8,57	8,53	8,74
4	115	113,1	4,5	12,2	12,48	12,5	12,80
5	140,0	138,5	5,0	16,6	16,94	17,1	17,30
6	166,5	163,9	5,0	19,8	20,20	20,4	20,80



TUBI SL RIVESTITI PER GAS - SERIE LEGGERA					
TUBO SL CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO - ESTREMITÀ LISCE					
CODICE	Ø IN POLLICI	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0120185	3/4	2,3	LP3183L245NS0V0011	MT	15,270
0120186	1	52,9	LP3183L245NS0V0012	MT	19,840
0120208	1 1/4	2,9	LP3183L245NS0V0014	MT	23,610
0120172	1 1/2	2,9	LP3183L245NS0V0015	MT	26,680
0120198	2	3,2	LP3183L245NS0V0004	MT	35,250
0120226	2 1/2	3,2	LP3183L245NS0V0005	MT	41,970
0120227	3	3,6	LP3183L245NS0V0006	MT	52,700
0120228	4	4	LP3183L245NS0V0007	MT	75,800

TUBI SL RIVESTITI PER ACQUA - SERIE LEGGERA					
TUBO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO - ESTREMITÀ FILETTATE					
CODICE	Ø IN POLLICI	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0120289	1/2	2	201200120000184	MT	14,800
0120290	3/4	2,3	201200340000184	MT	17,370
0120291	1	2,9	201200010000184	MT	21,160
0120292	1 1/4	2,9	201201140000184	MT	24,920
0120293	1 1/2	2,9	201201120000184	MT	28,430
0120294	2	3,2	201200020000184	MT	37,500
0120295	2 1/2	3,2	201202120000184	MT	44,990
0120234	3	3,6	201200030000184	MT	57,900
0120187	4	4	201200040000184	MT	90,500

EN 102555 SERIE LEGGERA 1					EN 102555 SERIE MEDIA			THERMO SS SM			THERMO FM SL			POLYCOAT SS			POLYCOAT FM SL		
POLLICI	MM	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG
1/2	21,3	127	762	820	127	762	920	127	762	820	127	762	830	127	762	1010	127	762	910
3/4	26,9	127	762	1060	127	762	1190	127	762	1070	127	762	1070	127	762	1300	127	762	1170
1	33,7	91	546	1200	91	546	1315	91	546	1210	91	546	1210	91	546	1300	91	546	1300
1 1/4	42,4	61	366	1030	61	366	1135	61	366	1040	61	366	1040	61	366	1410	61	366	110
1 1/2	48,3	61	366	1190	61	366	1300	61	366	1190	61	366	1190	61	366	1400	61	366	1280
2	60,3	37	222	1000	37	222	1115	37	222	1000	37	222	1000	37	222	1190	37	222	1070
2 1/2	76,1	37	222	1270	19	114	735	19	114	1280	37	222	1280	37	222	1510	37	222	1360
3	88,9	37	222	1680	19	114	960	19	114	860	19	114	860	19	114	1000	19	114	910
4	114,3	19	114	1230	19	114	1390	19	114	1240	19	114	1240	19	114	1460	19	114	1300
5	139,7	-	-	-	7	42	700	7	42	700	-	-	-	7	42	730	-	-	-
6	165,1	-	-	-	7	42	830	7	42	830	-	-	-	7	42	870	-	-	-