

Sequenza di installazione nel cartongesso e nelle pareti in legno.



Fissare il profilo metallico a terra.
Inserire i box all'interno del profilo metallico e fissarli con i tasselli utilizzando il trapano avvitatore.
Regolare le altezze della parte mobile con chiave da 10 e livella (fig.A).



Accoppiare i montanti metallici ai moduli.
Fissare le viti autofilettanti per il bloccaggio modulo/montante (fig.B).



Inserire la cassetta nel modulo WC.
Fissare raccordi, adduzioni e scarichi a pavimento (o all'interno della parete) nelle posizioni predisposte all'interno dei moduli.
Utilizzare le fascette per bloccare a 90° adduzioni e scarichi (fig. C).
Chiudere le pareti.

Sequenza di installazione nel laterizio



Posizionare i moduli adiacenti alla linea di costruzione della parete nelle posizioni segnate a pavimento.
Fissare i tasselli a pavimento utilizzando l'avvitatore.
Regolare le altezze dei box nella parte mobile (fig. E) con chiave da 10 e allineare perni e raccordi con la livella.



Costruire la parete intorno ai box ed inserire la cassetta di risciacquo.



Collegare raccordi, adduzioni e scarichi all'interno dei moduli nei supporti preforati. Utilizzare le fascette per bloccare i tubi a 90° all'interno del modulo (fig. F).

Passare alla stesura del massetto e all'intonacatura della parete.



MODULO PER WC			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0118439	<p>MODULO PER WC autoportante da fissare all'interno del profilo metallico a pavimento prima dei montanti del cartongesso o a pavimento prima della costruzione della parete in laterizio, adatto per l'utilizzo di qualsiasi tipo di tubazione e raccorderia e per qualsiasi tipo di cassetta di risciacquo.</p> <p>Sono in dotazione: dima di fissaggio della curva di scarico dn 90-110 per il WC, supporti regolabili da fissare a pavimento, viti e tasselli per il fissaggio dei supporti e del telaio centrale, telaio centrale di rinforzo, barre filettate dn 12 di sostegno del WC, fascette di fissaggio della curva tecnica della cassetta di risciacquo, rivestimento con guaina isolante antirumore.</p> <p>Disponibile anche modulo per WC Disabili. Dimensioni (p x l x h): 98 x 600 x 1170-1430 mm</p>	UB52011	417,000



MODULO WC PER MURATURA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0118440	<p>MODULO WC PER MURATURA autoportante da fissare prima di costruire la parete in laterizio.</p> <p>Adatto per WC sospesi interasse 180 e 230, adatto per l'utilizzo di qualsiasi tipo di tubazione e raccorderia, per qualsiasi tipo di cassetta di risciacquo.</p> <p>Sono in dotazione: dima di fissaggio della curva di scarico dn 90-110 per il WC, supporti regolabili da fissare a pavimento, viti e tasselli per il fissaggio dei supporti e del telaio centrale, telaio centrale di rinforzo, barre filettate dn 12 di sostegno del WC, fascette di fissaggio della curva tecnica della cassetta di risciacquo, rivestimento con guaina isolante antirumore.</p> <p>Dimensioni (p x l x h): 98 x 600 x 1170-1430 mm</p>	UB62011	275,000



MODULO PER BIDET			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0118441	<p>MODULO PER BIDET autoportante da fissare all'interno del profilo metallico a pavimento prima dei montanti del cartongesso o a pavimento prima della costruzione della parete in laterizio.</p> <p>Adatto per BIDET sospesi interasse 180 e 230, per l'utilizzo di qualsiasi tipo di tubazione e raccorderia.</p> <p>Sono in dotazione: supporti regolabili da fissare a pavimento, viti e tasselli per il fissaggio dei supporti e del telaio centrale, telaio centrale di rinforzo, barre filettate dn 12 di sostegno del BIDET, fascette in plastica per fissaggio tubazioni, viti per fissaggio gomiti flangiati.</p> <p>Dimensioni (p x l x h): 98 x 380 x 550-820 mm</p>	UB52111	265,000



MODULO PER LAVABO SU MOBILE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0118442	<p>MODULO PER LAVABO SU MOBILE autoportante da fissare all'interno del profilo metallico a pavimento prima dei montanti del cartongesso o a pavimento prima della costruzione della parete in laterizio. Adatto per l'utilizzo di qualsiasi tipo di tubazione e raccorderia.</p> <p>Sono in dotazione: Viti e tasselli per il fissaggio a pavimento, Supporti regolabili, fascette in plastica per fissaggio tubazioni, viti per fissaggio gomiti flangiati.</p> <p>Dimensioni (p x l x h): 98 x 350 x 550-820 mm</p>	UB52211	141,500



MODULO PER LAVABO SOSPESO

0118443	<p>MODULO PER LAVABO SOSPESO autoportante da fissare all'interno del profilo metallico a pavimento prima dei montanti del cartongesso o a pavimento prima della costruzione della parete in laterizio.</p> <p>Adatto per l'utilizzo di qualsiasi tipo di tubazione e raccorderia.</p> <p>Sono in dotazione: viti e tasselli per il fissaggio a pavimento, supporti regolabili, barre filettate dn 10 per sostegno del lavabo, fascette in plastica per fissaggio tubazioni, viti per fissaggio gomiti flangiati.</p> <p>Dimensioni (p x l x h): 48 x 230 x 855-1015 mm</p>	UB52311	192,200
---------	--	---------	---------



MODULO PER DOCCIA

0118444	<p>MODULO PER DOCCIA autoportante da fissare all'interno del profilo metallico a pavimento, prima dei montanti del cartongesso o a pavimento, prima della costruzione della parete in laterizio.</p> <p>Adatto per DOCCIA con gruppo incasso o esterno.</p> <p>Adatto per l'utilizzo di qualsiasi tipo di tubazione e raccorderia.</p> <p>Sono in dotazione: viti e tasselli per il fissaggio nella base della parete o a pavimento, supporti regolabili, fascette in plastica per fissaggio tubazioni, viti per fissaggio gomiti flangiati.</p> <p>Dimensioni (p x l x h): 45 x 230 x 1200-1350 mm</p>	UB52711	168,100
---------	---	---------	---------